

SOLUTIONS POUR L'ENCADREMENT

F O R N I T

S E L E C T I O N

2 0 2 5



Nous vous présentons le Fornit Selection 2024



BIENVENUS AU FORNIT SELECTION 2023

Cher client:

Nous avons mis à jour notre catalogue d'accessoires FORNIT, avec la version 2023. Dans celui-ci, notre intention reste de rassembler dans un même document les articles du secteur de l'encadrement.

Les produits suivent leur regroupement par familles, suivant les grandes étapes du travail en atelier : machines, contrecollés, crochet, adhésifs, mousse, crochets, cimaises, plus une large collection de produits.

Nous souhaitons que ce catalogue, avec de prix sera un bon outil pour votre atelier, et vous aurez toujours les prix et les remises possibles à faire

Nous restons comme toujours à votre disposition, pour toute question ou besoin.

Équipe Molgra

POLITIQUE DE PRIX

Les prix sont valables sauf erreur ou omission à ce jour, pour les remises selon les quantités mentionnées.

En raison de la forte volatilité actuelle des marchés, nous nous réservons le droit de modifier les prix sans préavis.

COPYRIGHT - Fornit est une marque déposée de Molgra. Le droit d'utiliser, copier, ou reproduire, même partiellement, le matériel présenté dans ce catalogue, est soumis aux restrictions prévues par la loi n° 17/2001 du 7 décembre du Droit espagnol.

PROFITEZ DE NOS PRODUITS

Où que vous soyez, vous pouvez toujours consulter la version numérique mise à jour de ce catalogue depuis le site www.molgra.com edans la rubrique "TÉLÉCHARGEMENTS FORNIT".



Politique générale de nos commandes:

- Vous pouvez toujours combiner en une seule commande nos produits de baguettes MOLGRA et d'accessoires FORNIT.

Comment nous faire parvenir vos commandes:



- À travers de votre représentant Molgra.




- En ligne: sur notre site web www.molgra.com, avec votre compte d'utilisateur. Notre page vous informe de la disponibilité des produits, et applique les mêmes conditions que vous avez négociées avec nous, une fois enregistré.



- En appelant le **+34 973 312 304**.

Nos horaires sont :

- Du lundi au vendredi de 8:00h à 19:00h
- Vendredi de 8:00h à 18:00h



- Par courrier électronique, en envoyant à: comercial@molgra.com

LÉGENDE DES SPÉCIFICATIONS



Le produit, désigné par ce symbole, est certifié exempt d'ACIDES dans sa composition.



Le produit identifié par ce symbole présente le niveau de durabilité le plus élevé, appelé CONSERVATION MUSÉE.

Sommaire



ÂME BLANCHE

Élaborée en fibres kraft mélangées à des fibres de papier recyclé, qui ont ensuite été blanchies chimiquement, avec ensuite l'addition de carbonate de calcium (3%), qui agit comme une réserve alcaline, maintenant le pH entre 7 et 9.

Le papier de couverture du dos est sans acide, il contient également un matériau tampon similaire, préservant aussi un pH neutre entre 7 et 8 (+/- 0,5).

On considère généralement la feuille entière comme libre d'acide, avec la capacité de résister au jaunissement à moyen terme.



ÂME CONSERVATION

Âme blanche d'alphacellulose de haute pureté, sans fibres de bois ni lignine. Elle présente un pH neutre maintenu à une valeur approximative de 8 (+/- 0,5) grâce à l'incorporation de 3 à 4% de carbonate de calcium (CaCO₃). Cette composition assure une forte protection contre l'oxydation et, par conséquent, contre l'acidification des matériaux. L'alpha-cellulose est également facile à travailler et à couper.

Le papier arrière ne contient pas d'acide, et garde aussi un pH neutre compris entre 7 et 8 (+/- 0,5), grâce à l'ajout de CaCO₃ également.

La qualité **CONSERVATION** est appréciée pour les œuvres exposées à une lumière continue, ou pour être exposées longtemps au même endroit.



MUSÉE ET MUSÉE 100% COTON

L'âme des références **MUSÉE** est constituée d'un unique matériau, composé d'un mélange de fibres de carton et de coton, qui ont été purifiés par divers traitements. Même l'eau utilisée pour sa fabrication est soumise à des contrôles rigoureux. On obtient une pâte dérivée spécifique.

Le matériau **MUSÉE**, exempt de lignine et d'impuretés, est composé de fine couches libres d'acide (appelées "plis" ou "ply" en anglais) de cette pâte, unies entre elles par pression mécanique et par des colles spéciales qui incluent une réserve alcaline. La majorité des références **MUSÉE** ont leur pH amorti grâce à l'ajout de carbonate de calcium, ce qui permet de le maintenir entre 8,5 et 9,5, évitant ainsi les attaques acides subies par les cartons ordinaires lorsqu'ils vieillissent. Le dos du carton, également soumis aux mêmes exigences de qualité, porte généralement la même couleur que l'âme.

Les références **100% COTON MUSÉE** sont constituées exclusivement de fibres de coton pur, montées en couches minces, en plus de partager les caractéristiques des références **MUSÉE traditionnelles**.



SÉRIES SPÉCIALES

Cette section présente nos dernières nouveautés de contrecollés, comme les séries **PERLA** ou **ALPACA BLACK**. Vous pouvez également trouver ici des séries avec des finitions métalliques originales, et des séries qui permettent d'obtenir d'autres textures. La couverture arrière est toujours traitée pour être libre d'acides.

Nous vous recommandons d'utiliser ces séries lorsque le passepartout doit davantage valoriser le travail à encadrer, au lieu de rester discret.

FAMILLE	SÉRIE	RÉFÉRENCES	MESURES	ÉPAISSEUR	VENTE MIN	PAGE
UN.SIX (grand format)	18	15	101 x 152 cm	1,6 mm	10	6
UN.SIX	19	102	82 x 120 cm	1,6 mm	10	6-7
ECOPAS	03	8	82 x 122 cm	1,4 mm	10	7
AKIRA	71	5	80 x 120 cm	1,3 mm	10	7
VITALPAS	07	99	80 x 120 cm	1,4 mm	10	8

FAMILLE	SÉRIE	RÉFÉRENCES	MESURES	ÉPAISSEUR	VENTE MIN	PAGE
VITALPAS+, Conservation épaisse	37	27	80 x 120 cm	De 1,3 mm	10	9
CANSON MI-TEINTES	60	19	80 x 120 cm	1,5 mm	10	9
INGRES VIDALON	65	2	80 x 120 cm	1,5 mm	10	9

FAMILLE	SÉRIE	RÉFÉRENCES	MESURES	ÉPAISSEUR	VENTE MIN	PAGE
MUSÉE	27	33	90 x 120 cm	De 0,2 a 3,5 mm	10	10
MUSÉE (grand format)	30	12	De 102 x 153 cm a 122 x 162 cm	De 0,6 a 2,5 mm	10	10
MUSÉE	28	5	100 x 120 cm	De 1,3 a 3,5 mm	10	10
CANEVA	75	3	De 101 x 152 cm a 150 x 200 cm	De 1,4 a 2,4 mm	10	12
MUSÉE BARRERA	75	1	123 x 85 cm	0,5 mm	10	12
CANEVA MOMBOARD	75	2	150 x 100 cm	2,6 mm	10	12
MUSÉE RISING	28	9	Desde 102 x 152 cm hasta 152 x 264 cm	De 1,6 a 3 mm	10	12

L'épaisseur du contrecollé Musée reflète le grammage du matériau utilisé:

ÉPAISSEUR CONTRECOLLÉ	GRAMMAGE g/m ²	ÉPAISSEUR CONTRECOLLÉ	GRAMMAGE g/m ²
0,2 mm	200	2,0 mm	1200
0,6 mm	400	2,5 mm	1600
1,3 mm	800	3,0 mm	1800
1,6 mm	1000	3,5 mm	2000

FAMILLE	SÉRIE	RÉFÉRENCES	MESURES	ÉPAISSEUR	VENTE MIN	PAGE
VITALPAS+ ESPECIAL	39	6	De 70 x 120 cm a 80 x 120 cm	1,3 au 2,3 mm	10	11
EFFECTO TEJIDO	36	6	80 x 120 cm	1,4 mm	10	11
EFFECTO TERCIOPELO	52	15	82 x 102 cm	1,7 mm	10	11
PERLA	69	6	71 x 101 cm	1,3 mm	6	11
ALPACA BLACK	70	6	81 x 121 cm	2,0 mm	2	11

Les échantillons imprimés sur les pages suivantes sont à titre indicatif seulement. Vous pouvez demander l'échantillon physique correspondant.

Âme Blanche 1.6

COLLECTION UN.SIX, série 18

ÂME	Blanche, papier de couverture arrière libre d'acides
ÉPAISSEUR	1,6 mm
MESURES	101x152 cm
VENTE MIN.	10 feuilles assorties



COLLECTION UN.SIX, série 19

ÂME	Blanche, papier de couverture arrière libre d'acides
ÉPAISSEUR	1,6 mm
MESURES	82x120 cm
VENTE MIN.	10 feuilles assorties
ÉCHANTILLON	Disponible sous la référence : M0007118



Âme Blanche 1.6



Âme Blanche Éco 1.4


COLLECTION ÉCOPAS, série 03	
ÂME	Blanche, avec couverture en papier lisse ou verjuré
ÉPAISSEUR	1,4 mm
MESURES	82x122 cm
VENTE MIN.	10 feuilles assorties

À partir de 25 unités : 10% de remise




Âme Blanche Akira 1.3

COLLECTION AKIRA, série 71	
ÂME	Blanche, avec couverture en papier lisse ou verjuré
ÉPAISSEUR	1,3 mm
MESURES	80x120 cm
VENTE MIN.	10 feuilles assorties



Lumière du jour - Effet brillant



Veilleuse - Effet Fluorescent

Âme Blanche Vitalpas 1.3

COLLECTION VITALPAS, série 07	
ÂME	Blanche, papier de couverture arrière libre d'acides
ÉPAISSEUR	1,3 mm
MESURES	80x120 cm
VENTE MIN.	10 feuilles assorties




	71 07 007 80x120 cm		71 07 008 80x120 cm		71 07 009 80x120 cm		71 07 010 80x120 cm		71 07 012 80x120 cm		71 07 013 80x120 cm
	71 07 014 80x120 cm		71 07 015 80x120 cm		71 07 017 80x120 cm		71 07 018 80x120 cm		71 07 019 80x120 cm		71 07 020 80x120 cm
	71 07 021 80x120 cm		71 07 022 80x120 cm		71 07 023 80x120 cm		71 07 024 80x120 cm		71 07 025 80x120 cm		71 07 026 80x120 cm
	71 07 027 80x120 cm		71 07 028 80x120 cm		71 07 029 80x120 cm		71 07 030 80x120 cm		71 07 032 80x120 cm		71 07 033 80x120 cm
	71 07 035 80x120 cm		71 07 036 80x120 cm		71 07 037 80x120 cm		71 07 038 80x120 cm		71 07 039 80x120 cm		71 07 050 80x120 cm
	71 07 040 80x120 cm		71 07 041 80x120 cm		71 07 042 80x120 cm		71 07 043 80x120 cm		71 07 044 80x120 cm		71 07 056 80x120 cm
	71 07 045 80x120 cm		71 07 046 80x120 cm		71 07 047 80x120 cm		71 07 048 80x120 cm		71 07 049 80x120 cm		71 07 062 80x120 cm
	71 07 051 80x120 cm		71 07 052 80x120 cm		71 07 053 80x120 cm		71 07 054 80x120 cm		71 07 055 80x120 cm		71 07 068 80x120 cm
	71 07 057 80x120 cm		71 07 058 80x120 cm		71 07 059 80x120 cm		71 07 060 80x120 cm		71 07 061 80x120 cm		71 07 076 80x120 cm
	71 07 063 80x120 cm		71 07 064 80x120 cm		71 07 065 80x120 cm		71 07 066 80x120 cm		71 07 067 80x120 cm		71 07 082 80x120 cm
	71 07 070 80x120 cm		71 07 071 80x120 cm		71 07 072 80x120 cm		71 07 073 80x120 cm		71 07 074 80x120 cm		71 07 083 80x120 cm
	71 07 077 80x120 cm		71 07 078 80x120 cm		71 07 079 80x120 cm		71 07 080 80x120 cm		71 07 081 80x120 cm		71 07 084 80x120 cm
	71 07 086 80x120 cm		71 07 087 80x120 cm		71 07 088 80x120 cm		71 07 090 80x120 cm		71 07 092 80x120 cm		71 07 099 80x120 cm
	71 07 094 80x120 cm		71 07 095 80x120 cm		71 07 096 80x120 cm		71 07 097 80x120 cm		71 07 098 80x120 cm		71 07 105 80x120 cm
	71 07 100 80x120 cm		71 07 101 80x120 cm		71 07 102 80x120 cm		71 07 103 80x120 cm		71 07 104 80x120 cm		
	71 07 011 80x120 cm VITALPAS+		71 07 016 80x120 cm VITALPAS+								

Âme Conservation

COLLECTION VITALPAS+ EPAIS, séries 37 et 39

ÂME	Blanche, papier de couverture arrière libre d'acides
ÉPAISSEUR	1,3 à 4,0 mm
MESURES	80x120, 101x152, 101x153 et 121x181 cm
VENTE MIN.	10 feuilles assorties



*1 À partir de 18 unités : 10% de remise *2 À partir de 24 unités : 10% de remise *3 À partir de 30 unités : 10% de remise *4 À partir de 60 unités : 10% de remise

À DOBLE FACE VITALPAS+



*1 À partir de 30 unités : 20% de remise À partir de 300 unités : 30% de remise

ÂME NOIRE



À partir de 30 unités : 10% de remise

COLLECTION MI-TEINTES, série 60


ÂME	Blanche, avec âme et papier conservation
ÉPAISSEUR	1,5 mm
MESURES	80x120 cm
VENTE MIN.	10 feuilles assorties



À partir de 10 unités : 10% de remise À partir de 50 unités : 20% de remise À partir de 100 unités : 25% de remise

COLLECTION INGRES VIDALON, série 65

ÂME	Conservation, et papier conservation
ÉPAISSEUR	1,5 mm
MESURES	80x120 cm
VENTE MIN.	10 feuilles assorties



À partir de 10 unités : 10% de remise À partir de 50 unités : 20% de remise À partir de 100 unités : 25% de remise

MUSÉE

COLLECTION MUSÉE, série 27

ÂME	Musée
ÉPAISSEUR	0,2 – 3,5 mm
MESURES	90x120 cm
VENTE MIN.	10 feuilles assorties



	71 27 112 2,0 mm 90x120 cm		71 27 116 2,5 mm 90x120 cm		71 27 308 1,3 mm 90x120 cm		71 27 004 0,6 mm 90x120 cm		71 27 008 1,3 mm 90x120 cm		71 27 012 2,0 mm 90x120 cm
	71 27 320 3,5 mm 90x120 cm		71 27 408 1,3 mm 90x120 cm		71 27 410 1,5 mm 90x120 cm		71 27 016 2,5 mm 90x120 cm		71 27 020 3,5 mm 90x120 cm		71 27 110 1,5 mm 90x120 cm
	71 27 508 1,3 mm 90x120 cm		71 27 510 1,5 mm 90x120 cm		71 27 512 2,0 mm 90x120 cm		71 27 310 1,5 mm 90x120 cm		71 27 312 2,0 mm 90x120 cm		71 27 316 2,5 mm 90x120 cm
	71 27 604 0,6 mm 90x120 cm		71 27 608 1,3 mm 90x120 cm		71 27 902 0,2 mm 90x120 cm		71 27 412 2,0 mm 90x120 cm		71 27 416 2,5 mm 90x120 cm		71 27 420 3,5 mm 90x120 cm
DOUBLE FACE			71 27 208 1,3 mm 90x120 cm		71 27 210 1,5 mm 90x120 cm		71 27 904 0,6 mm 90x120 cm		71 27 516 2,5 mm 90x120 cm		71 27 520 3,5 mm 90x120 cm
			71 27 212 2,0 mm 90x120 cm		71 27 216 2,5 mm 90x120 cm		71 27 528 1,3 mm 90x120 cm				

COLLECTION MUSÉE, série 30

ÂME	Musée GRAND FORMAT
ÉPAISSEUR	0,6 – 2,5 mm
MESURES	102x153, 120x160, et 122x162 cm
VENTE MIN.	10 feuilles assorties



	71 30 412 2,0 mm 120x160 cm		71 30 908 1,3 mm 102x153 cm		71 30 912 2,0 mm 102x153 cm		71 30 404 0,6 mm 122x162 cm		71 30 408 1,3 mm 120x160 cm		71 30 312 2,0 mm 120x160 cm
							71 30 416 2,5 mm 120x160 cm		71 30 508 1,3 mm 120x160 cm		71 30 512 2,0 mm 120x160 cm
							71 30 008 1,3 mm 102x153 cm		71 30 012 2,0 mm 102x153 cm		71 30 308 1,3 mm 120x160 cm

COLLECTION MUSÉE, série 28

ÂME	Musée 100% Coton
ÉPAISSEUR	1,3 – 3,5 mm
MESURES	100x120 cm
VENTE MIN.	10 feuilles assorties




	71 28 408 1,3 mm 100x120 cm		71 28 420 3,5 mm 100x120 cm		71 28 508 1,3 mm 100x120 cm
	71 28 516 2,5 mm 100x120 cm		71 28 608 1,3 mm 100x120 cm		

Séries Spéciales


COLLECTION VITALPAS+, série 39

ÂME	Conservation, papier de couverture arrière libre d'acides
ÉPAISSEUR	1,3, 1,4 et 2,3 mm
MESURES	70x120 et 80x120 cm
VENTE MIN.	10 feuilles assorties



COLLECTION effet Tissu, série 36

ÂME	Blanche, papier de couverture arrière libre d'acides
ÉPAISSEUR	1,4 mm
MESURES	80x120 cm
VENTE MIN.	10 feuilles assorties



COLLECTION effet Velours, série 52

ÂME	Standard recouvert de velour
ÉPAISSEUR	1,7 mm
MESURES	82x102 cm
VENTE MIN.	10 feuilles assorties



COLLECTION PERLA, série 69

ÂME	Blanche avec papier de couverture métallisé libre d'acides
ÉPAISSEUR	1,3 mm
MESURES	71x101 cm
VENTE MIN.	6 feuilles assorties






COLLECTION ALPACA BLACK, série 70


ÂME	Noire, avec sérigraphie finition or, argent, cuivre et bronze
ÉPAISSEUR	2,0 mm
MESURES	81x121 cm
VENTE MIN.	2 feuilles assorties




CARTON MUSÉE CANEVA - A DOBLE FACE	
ÂME	Blanc
ÉPAISSEUR	1,4 mm - 2,4 mm
MESURES	101x152 cm y 150x200 cm
VENTE MIN.	10 feuilles assorties



CARTON MUSÉE BARRERA	
ÂME	Blanc
ÉPAISSEUR	0,5 mm
MESURES	123x85 cm
VENTE MIN.	10 feuilles assorties



CARTON CANEVA MOMBOARD	
ÂME	Blanc
ÉPAISSEUR	2,6 mm
MESURES	150x100 cm
VENTE MIN.	5 feuilles assorties











ARCHIVE
100% MUSÉE

FRAMER
1 FACE MUSÉE

MUSÉE RISING

MUSÉE RISING	
ÂME	Couleurs solides dans la pâte
ÉPAISSEUR	1,6 mm - 3 mm
MESURES	102x152 cm y 152x264 cm
VENTE MIN.	10 feuilles assorties



Le "Rising Museum Mounting Board" est un carton de montage de haute qualité pour encadrement, fabriqué à partir de 100 % de coton et sans acide. Sa composition en cellulose de coton, exempte de lignine, le rend durable et adapté à la conservation. Avec un pH compris entre 5,5 et 8,5, il n'utilise pas d'alun dans son processus de fabrication et utilise de l'eau pure de source. Ce carton intègre au moins 5 % de carbonate de calcium pour une protection accrue, conformément aux recommandations de la Bibliothèque du Congrès des États-Unis. Ses couleurs solides, créées avec des pigments de haute qualité, restent vives et ne se fanent pas.



Machines - Scies à baguettes

89 01 007 SCIE MONOTÊTE T50 350



Scie à tête pivotante de précision pour l'encadrement, avec blocage auto centrant grâce au levier situé sur la partie frontale. Effectue des coupes sous différents angles: 90°, 10°, 15°, 22.5°, 30°, 45°, à droite comme à gauche. Elle est équipée d'un moteur de 2,2 KW., avec transmission par courroies au disque de Ø 350 x Ø 30 mm., (disque inclus) lui donnant la puissance adéquate. La tête de coupe est préparée pour pouvoir recevoir différents accessoires comme l'aspiration, les bras gradués et la butée de mesure.

Accessoires:

- 89 91 501 Meuble avec aspirateur
- 89 91 502 Bras gradués
- 89 91 503 Support gradué
- 89 91 504 Butée de mesure

Caractéristiques techniques :

Puissance du moteur3 Hp / 2,2 kW
Alimentation électrique.....monophasique 220 V
Coupes maximales large 105 mm / haute 90 mm
Disque de découpeØ 350 mm x 30 / Z108
Prise d'air pour aspiration80 mm
Poids90 kg
Dimensions 76,5 x 58 x 60 cm

Consommables: (Page 67)

- 79 90 135 Disque pour bois 350 x 30 Z108
- 79 90 235 Disque pour aluminium 350 x 30 Z108

89 01 006 SCIE MONOTÊTE 300 SANS PINCES AVEC MEUBLE



Scie à ongles monotête pour la découpe de cadres - avec lame de scie de 300 mm de diamètre extérieur, Moteur de 1,75 CV, à 3000 RPM- Structure en aluminium, avec meuble pour aspirateur à sciure. Tous les mouvements (rotation de la table et descente de la tête) sont sur roulements à billes, pour une plus grande rigidité - et aussi douceur -, et plus grande précision. Points fixes de coupes à 90° et 45°- 30°- 22° 30' et 15°, de part et d'autre de l'axe de rotation. Inclinaison sur l'axe vertical avec butée mécanique à 45°. Le dispositif de blocage manuel de tous les angles intermédiaires garantit une grande flexibilité et sécurité. L'entraînement direct du moteur à induction fait de la 300 une machine idéale pour une utilisation en série. Elle est livrée avec le meuble de support, qui est préparé pour l'aspiration de la sciure (il a la bouche d'aspiration, le moteur et un sac de 60 L). La scie ne dispose pas de pinces.

Caractéristiques techniques :

Puissance du moteur1,75 Hp / 1,3 kW
Alimentation électrique.....monophasique 220 V
Coupes maximales large 130 mm / haute 80 mm
Disque de découpeØ 300 mm x 30 / Z96
Prise d'air pour aspirationØ 80 mm
Poids80 kg
Dimensions 142 x 60 x 304 cm

Consommables: (Page 67)

- 79 90 130 Disque pour bois 300 x 30 Z96
- 79 90 230 Disque pour aluminium 300 x 30 Z96

Accessoires:

- 89 91 017 Presseurs manuels pour aluminium
- 89 91 018 Presseurs pneumatiques pour aluminium

89 01 100 SCIE POUR ALUMINIUM HG-250 MANUELLE

89 01 200 SCIE POUR ALUMINIUM HG-250 PNEUMATIQUE



Les scies à ongles HG-250 ont été conçues pour une coupe parfaite des profilés en aluminium, couramment utilisés dans le secteur de l'encadrement.

La scie circulaire est située à l'intérieur de la machine et monte à travers le levier avant jusqu'au niveau approprié pour effectuer la coupe. Dispose d'un bras de mesure millimétrique de 1500 mm, avec une butée de mesure. Elle coupe avec précision des angles de 45°, simplement en tournant le levier de gauche à droite. La version pneumatique a la dernière pince horizontale automatique, qui maintient la baguette en place.

Caractéristiques techniques :

Puissance du moteur1Hp / 0,75 kW
Alimentation électrique.....monophasique 220 V
Coupe maximale large 30 mm / haute 35 mm
Disque de découpeØ 250 x 30 / Z80
Alimentation et consum. pneum.4/8 bar 0.5 NI/min
Poids95 kg
Dimensions 98 x 62 x 150 cm

Consommable: (Page 67)

- 79 90 225 Disque pour aluminium 250 x 30 Z80

89 01 022 SCIE À DOUBLE TÊTE C18 PLUS



Scie à angles, pneumatique à descente verticale, à double scie. Est particulièrement adaptée aux fabricants de meubles, de tableaux, à la découpe des cadres de portes et fenêtres, pour moyenne et haute production. Satisfait la réglementation CE, avec le plus haut degré de sécurité.

Accessoires:

- 89 98 010 Butée de mesure coulissante (additionnel)
- 89 98 011 Bras support de moulure avec pied, système de mesure et guide d'extension en aluminium 100 cm
- 89 05 103 Aspirateur industriel avec 2 sacs 2CV-220V
- 89 05 123 Tube d'aspiration Estraflex Ø 100 mm-1m
- 89 05 131 Pince Ø 100 mm

Caractéristiques techniques :

Puissance du moteur2x1,5 kW (ensemble 4hp/3kW)
Alimentation électrique..... triphasique 380 v
Coupe maximalelarge 93 mm / haute 100 mm
Disque de découpeØ 350 x 32 / Z180
Alimentation et consum. pneum.5/8 bar 250 NI/min
Bouche d'aspiration 2 x Ø 100 mm
Poids380 kg
Dimensions 158 x 82 x 375 cm

Consommable: (Page 67)

- 79 90 127 Disque pour bois 275 x 32 Z84

Machines - Scies à baguettes

89 01 014 SCIE À DOUBLE TÊTE MANUELLE PRISMA CE



Scie manuelle munie de deux disques de découpe simultanée, pour obtenir des angles à 45° en une seule opération. Elle est équipée d'un bras d'appui recouvert d'un autocollant vinyle gradué en millimètres. Elle dispose de pinces semi-automatiques, d'une butée coulissante de mesure droite et d'une bouche d'aspiration.

Accessoires:

- 89 98 001 Butée de mesure coulissante
- 89 98 002 Bras de support de moulure (1.000) avec pied et système de mesure d'adhésif
- 89 05 102 Aspirateur industriel mono sac
- 89 05 123 Tube d'aspiration Extraflex Ø 100 mm-1m
- 89 05 131 Pince Ø 100 mm

Caractéristiques techniques :

Puissance du moteur 1.5 Hp 1kW (ensemble 3hp/2kW)
 Alimentation électrique..... Monophasé 220 v
 Coupe maximale large 120 mm / haute 70 mm
 Disque de découpe Ø 300 mm x 30 / Z96
 Bouche d'aspiration 1 x Ø 100 mm
 Poids 165 kg
 Dimensions..... 110 x 63 x 318 cm

Consommable: (Page 67)

- 79 90 325 Disque pour bois 250 x 32 Z80

89 01 018 SCIE À DOUBLE TÊTE MANUELLE PRISMA SUPER



Scie manuelle à double disque pour une coupe à 45° simultanée, équipée d'un bras d'appui qui s'étend à droite et à gauche sur 120 cm de chaque côté, avec marques graduées en millimètres.

La scie dispose de presseurs semi-automatiques, d'une butée de mesure sur le bras droit et d'une bouche d'aspiration de 100 mm.

Accessoires:

- 89 98 001 Butée de mesure coulissante (additionnel)
- 89 98 002 Bras de support de moulure (1.000 mm) avec pied et système de mesure de colle
- 89 05 102 Aspirateur industriel mono sac
- 89 05 123 Tube d'aspiration Extraflex Ø 100 mm-1m
- 89 05 131 Pince Ø 100 mm

Caractéristiques techniques :

Puissance du moteur ... 1,5 Hp 1kW (ensemble 3hp/2kW)
 Alimentation électrique..... Monophasé 220 v
 Coupe maximale large 150 mm / haute 70 mm
 Disque de découpe Ø 250 mm x 32 / Z80
 Bouche d'aspiration 2 x Ø 100 mm
 Poids 181 kg
 Dimensions..... 134 x 67 x 115 cm

Consommable: (Page 67)

- 79 90 127 Disque pour bois 275 x 32 Z84

89 01 008 SCIE À DOUBLE LAME V235



Scie verticale à double lame, positionnée à angle fixe de 45° pour la coupe de baguettes en bois, plastique et aluminium. Deux tampons bidirectionnels à lamelles en cycle synchronisé sur les lames s'adaptent à la forme du profil sans réglage préalable, et assure une tenue parfaite du profil en phase de coupe.

Machine puissante (3.000 rpm, 6-7 bares de pression) et complète, munie d'un support gradué de 700 mm. pour la lecture de la longueur de coupe, et d'une butée mobile pneumatique.

Accessoires:

- 89 91 101 Rallonge bras droit 1.000 mm
- 89 91 505 Kit 2 aspirateurs

Caractéristiques techniques :

Puissance du moteur ..2Hp/1,5 kW (ensemble 4hp/3kW)
 Alimentation électrique..... 220 v
 Coupe maximale large 93 mm / haute 100 mm
 Disque de découpe Ø 350 mm x 30 / Z180
 Bouche d'aspiration 2 x Ø 80 mm
 Poids 300 kg
 Dimensions..... 150 x 160,5 x 78,3 cm

Consommable: (Page 67)

- 79 90 135 Disque pour bois 350 x 30 Z108

89 01 021 SCIE PNEUMATIQUE DOUBLE TÊTE JAGUAR



Scie double lames pour onglet (biseaux 45°), pour les découpes de moulures en bois, en plastique ou en aluminium plaquée toute forme. Elle est livrée avec une règle métrique, un vérificateur de mesure et une pince vertical pneumatique qui maintient la moulure en place. Dispose également d'un rail de support fixe. Idéal pour les ateliers de taille moyenne avec un travail en série allant jusqu'à environ 200 coupes par heure. Les émissions sonores sont de 85 dB, également adaptées à l'atelier.

Accessoires:

- 89 98 020 Support avec jambe et système de mesure
- 89 98 022 Monophasé de 1,1 kW par moteur
- 89 98 021 Pinces de serrage pneumatiques horizontales
- 89 05 103 Aspirateur industriel avec 2 sacs 2CV-220V
- 89 05 123 Tube d'aspiration Extraflex Ø 100 mm-1m
- 89 05 131 Pince Ø 100 mm
- 89 98 001 Butée de mesure coulissante adicional

Caractéristiques techniques :

Puissance du moteur ..2Hp/1,5 kW (ensemble 4hp/3kW)
 Alimentation électrique..... triphasique 380 v
 Coupe maximale large 78 mm / haute 80 mm
 Disque de découpe Ø 300 mm x 32 / Z96
 Alimentation et consum. pneum.5/8 bar 108 NI/min.
 Bouche d'aspiration 2 x Ø 100 mm
 Poids 270 kg
 Dimensions..... 140 x 82 x 108 cm

Consommables: (Page 67)

- 79 90 231 Disque pour aluminium 300 x 32 Z96
- 79 90 131 Disque pour bois 300 x 32 Z96

Machines - Assembleuses

89 02 001 ASSEMBLEUSE À PEDALE ALFAMACHINE 42



La nouvelle assembleuse à pédale est une version améliorée de la Minigraf 44, avec un fonctionnement totalement mécanique, sans besoin d'énergie extérieure. Grâce à la pédale, le presseur vertical descend et retient la baguette, et l'agrafe s'introduit en même temps.

La mâchoire horizontale, enclenchée par la pédale de gauche, assujettit la baguette par la feuillure. La Minigraf 42 à pédale se transforme en une machine plus complète et robuste, pour la série ou le travail d'art. Vient fournie avec des becs pour agrafes de 7, 10 et 15 mm. En option, vient le bec pour agrafes de 12 mm.

Caractéristiques techniques :

Largeur de la baguettede 6 à 80 mm
Hauteur de la baguette.....de 6 à 80 mm

Consommables:

Agrafes bois souple		Agrafes bois dur	
80 16 107	7 mm	80 16 407	7 mm
80 16 110	10 mm	80 16 410	10 mm
80 16 112	12 mm	80 16 412	12 mm
80 16 115	15 mm	80 16 415	15 mm

Accessoire: (Page 21)

89 92 012 Bec de sortie agrafes de 12 mm

89 02 003 ASSEMBLEUSE PNEUMATIQUE MINIGRAF 44



Permet d'assembler toute sorte de baguettes (samba, ramin, etc.) avec grande rapidité et facilité. Cette machine est indiquée pour les cadres en série, et pour les travaux sur commandes, car elle dispose d'un système d'assujettissement de baguette facile à changer: la mâchoire de réglage frontale positionne et presse les baguettes sur l'équerre d'appui.

Les agrafes pénètrent en se poussant les unes aux autres depuis le haut, permettant d'assembler des baguettes de grandes dénivellations. Les dimensions des agrafes sont de 7, 10 et 15 mm.

En option, peut être fournie avec le bec à agrafes de 12 mm.

Caractéristiques techniques :

Largeur de la baguettede 10 à 120 mm
Hauteur de la baguette.....de 6 à 80 mm
Alimentation pneumatique de 3 à 6 bar
Dimensions haute/large/longueur 98 x 35 x 60 cm


Consommables:

Agrafes bois souple		Agrafes bois dur	
80 16 107	7 mm	80 16 407	7 mm
80 16 110	10 mm	80 16 410	10 mm
80 16 112	12 mm	80 16 412	12 mm
80 16 115	15 mm	80 16 415	15 mm

Accessoire: (Page 21)

89 92 012 Bec de sortie agrafes de 12 mm

89 02 008 ASSEMBLEUSE DE TABLE ALFA 44



Assembleuse spéciale de table pour l'encadrement. Sa technique avancée permet d'assembler toutes sortes de baguettes. Cette machine est indiquée aussi bien pour des cadres en série que pour des cadres sur commande, puisqu'elle dispose d'un système d'assujettissement de baguette facile et rapide à changer. La mâchoire de réglage frontale positionne et presse les baguettes sur l'équerre d'appui. Cette équerre est facilement réglable, avec la possibilité de pouvoir faire des cadres réguliers, hexagonaux et octogonaux. Les agrafes pénètrent la baguette en se poussant les unes aux autres par le haut, permettant d'assembler des baguettes de grandes dimensions. Cette assembleuse utilise des agrafes de 7, 10 et 15 mm. En Option vient le bec à agrafes de 12 mm.

Caractéristiques techniques :

Largeur de la baguettede 10 à 120 mm
Hauteur de la baguette.....de 6 à 80 mm
Alimentation pneumatique de 3 à 6 bar

Consommables: (Page 60)

Agrafes bois souple		Agrafes bois dur	
80 16 107	7 mm	80 16 407	7 mm
80 16 110	10 mm	80 16 410	10 mm
80 16 112	12 mm	80 16 412	12 mm
80 16 115	15 mm	80 16 415	15 mm

Accessoire: (Page 21)

89 92 012 Bec de sortie agrafes de 12 mm

89 02 005 ASSEMBLEUSE MEMORY PROGRAM ALFA



Machine professionnelle supérieure, fruit de 20 années d'expérience dans la fabrication d'assembleuses. La machine est dotée d'un système électronique capable d'obtenir d'une manière très rapide différents cycles de travail. À travers la mémoire interne de la machine, nous pouvons enregistrer 4.000 programmes différents, correspondants aux baguettes les plus habituelles. On accède à ces programmes facilement, en introduisant simplement la référence mémorisée au préalable sur la baguette. C'est la machine la plus complète et avancée du marché, aussi bien pour l'encadrement d'art, comme pour la fabrication en série. Utilise des agrafes de 7, 10 et 15 mm. En option, on peut installer le bec à agrafes de 12 mm.

Caractéristiques techniques :

Largeur de la baguettede 10 à 120 mm
Hauteur de la baguette.....de 6 à 80 mm
Alimentation pneumatique de 3 à 6 bar

Consommables: (Page 60)

Agrafes bois souple		Agrafes bois dur	
80 16 107	7 mm	80 16 407	7 mm
80 16 110	10 mm	80 16 410	10 mm
80 16 112	12 mm	80 16 412	12 mm
80 16 115	15 mm	80 16 415	15 mm

Accessoire:

89 92 012 Bec de sortie agrafes de 12 mm

Machines - Guillotines

89 03 001 GUILLOTINE À PEDALE MORSO F



Guillotine à pédale, offrant une grande versatilité pour le travail sans la nécessité d'une installation électrique ou pneumatique spécifiques, ce qui lui confère une autonomie totale. Sa coupe est d'une précision exacte et évite que la poussière causée par les scies circulaires soit un problème. Elle incorpore l'option de coupe sous différents angles, grâce aux réglages des appuis frontaux. Dans le cycle d'opérations, on peut aussi effectuer une double coupe, qui facilite la manipulation, et diminue le temps de travail.

Elle est fournie avec le bras droit monté, qui inclut une butée de mesure.

Caractéristiques techniques :

Coupe maximaleLargeur 100 mm / hauteur 160 mm
Angle de coupe double 45°
Angle de coupe individuelle jusqu'à 90°
Règle graduée 1.500 mm
Poids 98 kg
Dimensions 115 x 220 x 51 cm

Consommable:

89 93 001 Jeu de lames Morso

89 03 002 GUILLOTINE MORSO PNEUMATIQUE H



Guillotine avec système pneumatique, équipée d'un cylindre de puissance calculée pour une coupe de précision sans effort excessif. Elle s'actionne par boutons poussoirs et elle est équipée des systèmes de sécurité nécessaires pour que l'utilisateur travaille avec efficacité et en toute sécurité.

Sa coupe est d'une précision exacte et évite que la poussière causée par les scies circulaires soit un problème. Elle incorpore l'option de coupe en différents angles grâce à la mobilité des appuis frontaux. Dans le cycle d'opérations, nous effectuons une double coupe qui facilite et diminue le temps de travail. Elle est fournie avec le bras droit incluant une butée de mesure.

Caractéristiques techniques :

Coupe maximaleLargeur 100 mm / hauteur 165 mm
Règle graduée 1.500 mm
Pression de travail 6-8 bar
Consommation pneumatique 20 l/cl
Poids 95 kg
Dimensions 115 x 220 x 51 cm

Consommable:

89 93 001 Jeu de lames Morso

89 03 003 GUILLOTINE HYDRAULIQUE MORSO EHXL



Guillotine à actionnement électro-hydraulique, équipée d'un groupe hydraulique de 11,2 l/min qui nous offre un système de travail complètement automatique, et la possibilité de plusieurs options de réglage grâce à l'interrupteur de coupe réglable sur trois positions en hauteur, et également réglable en largeur, grâce au levier qui permet de diminuer le temps de travail. Équipée de presseurs hydrauliques et d'appuis pour les feuillures. Sa coupe est d'une précision exacte et évite que la poussière causée par les scies circulaires. Elle incorpore l'option de coupe sous différents angles grâce à la mobilité des appuis frontaux. Dans le cycle d'opération, nous effectuons une double coupe qui facilite el travail. Elle est fournie avec un bras droit de 2.500 mm, incluant une double butée de mesure, et un bras d'appui gauche.

Caractéristiques techniques :

Coupe maximaleLargeur 150 mm / hauteur 250 mm
Règle graduée 2.500 mm
Poids 267 kg
Voltage 220 V -380 V
Consommation 1,5 kW
Capacité de la pompe 11,2 l/min
Niveau acoustique < 70 db
Dimensions hauteur/largeur/longuer : 124 x 387 x 68 cm

Consommable:

89 93 003 Jeu de lames XL

89 05 001 CISAILLE POUR FILETS FINS



Cisaille manuelle à double lame, pour la coupe de petites baguettes et filets en bois et en plastique, à 45°.

Equippée d'un bras de mesure de 100 cm et d'une butée de coupe, qui permet la lecture exacte de la longueur.

Caractéristiques techniques :

Angle de coupe 45°
Dimension max. de coupe 20 x 10 mm
Dimensions machine 1.150 x 1.100 x 390 mm

Consommable:

89 95 200 Jeu de lames

89 04 006 BISEAUTEUSE KEENCUT ULTIMAT FUTURA 1500



La découpeuse de contrecollés Keencut Ultimat Futura 1500 est dotée d'une toute nouvelle tête de coupe avec rouleaux à roulement à billes auto-alignés intégrés, fonctionnant sur deux rails en acier, pour fournir une action de glissement douce, précise et sans frottement perceptible sous la charge. L'effort maximal de l'opérateur est transmis à la lame pour assurer la coupe sur des support et contrecollés de jusqu'à 8 plis.

Consommables: (Page 63)

79 14 211 Lames rectangulaires 100 unités

79 14 213 Lames formes trapèze 100 unités

Caractéristiques techniques :

- Une goupille de glissement unique marque le point d'entrée et de sortie de la lame pour une coupe précise.
- Des micro-ajusteurs uniques et brevetés vous permettent d'éviter le surcoupage ou le dégagement.
- La glissière et les roulements offrent une action de glisse silencieuse, avec une garantie de 20 ans.
- Le maintien uniques des rouleaux permet de libérer les deux mains.
- Contrôle de la lame à roulement à billes.
- Éjecteur exclusif. Changez les lames en seulement quatre secondes est possible.

Longueur de la biseause 1.575 mm
Angle de coupe standard 52,5°

89 04 007 BISEAUTEUSE VALIANI ASTRA 120



Les biseauteuses Astra permettent de couper tout type de contrecollés quel que soit l'épaisseur. Grâce à un bouton de réglage situé dans la partie supérieure du porte-lames, la profondeur de coupe peut se régler facilement en fonction de l'épaisseur du carton. La machine a été fabriquée avec des matériaux de qualité maximale. L'acier et le bronze permettent un glissement parfait et durable. De plus la tête de coupe coulisse sur quatre roulements à billes, posés sur deux lamelles en acier situées de chaque côté du guide central d'aluminium. La butée initiale de coupe qui incorpore un petit aimant dans son intérieur, facilite l'opération du début de coupe.

Caractéristiques techniques :

Capacité de coupe Astra 120 120 cm
Capacité de coupe Astra 150 150 cm

Dimensions machines :

Astra 120 50 x 150 cm
Astra 150 50 x 180 cm

Consommable: (Page 63)

79 14 209 Lames de rechange 100 unités

89 04 014 BISEAUTEUSE FLETCHER 2200 -122 cm-

89 04 015 BISEAUTEUSE FLETCHER 2200 -152 cm-



Machines à ouvrir les biseaux de contrecollés de niveau professionnel, avec base en aluminium anodisé et guides sur roulements à billes Delrin, qui apportent une grande précision et évite le balancement de la tête de coupe.

Cette version est l'évolution des séries antérieures avec de meilleures prestations et une meilleure ergonomie pour un travail continu, encore plus commode et sans efforts.

La profondeur de coupe est de 13 mm. sur carton souple et la coupe utile de 1.219 mm / 1.520 mm.

Caractéristiques techniques :

Mesures utiles de coupe :

Fletcher 2200 120 cm 1.219 mm
Fletcher 2200 152 cm 1.524 mm

Consommables: (Page 64)

79 14 268 Lames 0,40 1 FILO -100 unités

79 14 269 Lames 0,30 -100 unités

79 14 270 Lames 0,40 -100 unités

79 14 271 Lames trapèze -100 unités

Machines - Biseauteuses, Découpeuses

79 14 107 BISEAUTEUSE LOGAN PLATINUM EDGE855

La nouvelle biseauteuse Platinum Edge à contrecollés est fabriquée en métal et sa table de travail en aluminium anodisé.

Est équipée avec un rail, pour un fin glissement de la tête de coupe, doté de roulements à billes.

Double coupe à 90° et 45°, avec porte-lames magnétique pour faciliter les rechanges.

Bras équerre de 81 cm.



Caractéristiques techniques :

Capacité de coupe	122 cm
Dimensions machine	143 x 59 x 18 cm
Poids	21 kg

Consommable: (Page 63)

79 14 217 Lames de rechange 100 unités

89 04 004 BISEAUTEUSE KEENCUT ULTIMAT 1200

La gamme Ultimat a été conçue pour être la plus facile et confortable à utiliser. Intégrant d'extraordinaires capacités de design et comptant avec les techniques les plus modernes et des matériaux de haut rendement, l'Ultimat est devenue une biseauteuse de contrecollés sur table, qui simplifie le travail pour des années. Chaque composant de la biseauteuse est inspecté et vérifié méticuleusement dans toutes ses étapes de fabrication et montage final. Chaque machine a été soumise de manière individuelle à un test de coupe avec tous les matériaux possibles, afin d'assurer la meilleure des précisions et le rendement maximum.


Caractéristiques techniques :

Dimensions	39 x 174 cm
Capacité de coupe	120 cm

Consommables: (Page 63)

79 14 211 Lame rectangulaire 100 unités

79 14 213 Lame trapèze 100 unités



89 04 005 DÉCOUPEUSE VERTICALE KEENCUT EXCALIBUR 5000

Les biseauteuses EXCALIBUR sont conçues pour la coupe des matériaux habituellement utilisés dans l'encadrement. Elles emploient quatre outils différents de coupes, assurant la coupe de feuilles plastique de grandes dimensions, papier, verre, PVC, acrylique, carton, carton mousse, cartonnnette et tableau duolite ou tablex. Les matériaux se coupent facilement de manière précise. La barre de serrage fixe même les matériaux les plus épais. La règle transparente située le long de la ligne de coupe permet d'aligner facilement les illustrations.

Caractéristiques techniques :

Capacité de coupe	157 cm
Largeur de la machine	184 cm
Hauteur de la machine	250 cm
Distance mur base	30 - 40 cm
Peso neto	47 kg
Poids net	157 cm

Consommables: (Page 63)

79 14 213 Lame trapèze 100 unités

89 94 001 Molette de découpe pour le verre



89 04 016 DÉCOUPEUSE VERTICALE STEEL-TRAK 165ST

89 04 017 DÉCOUPEUSE VERTICALE STEEL-TRAK 210ST

La solution parfaite pour couper manuellement, sans poussière et sans bruit, les matériaux de haute résistance comme : panneaux composites en aluminium de jusqu'à 3 mm, planche en aluminium de 1,6 mm, carton mousse de jusqu'à 13 mm, panneaux mousse rigides (Forex) de jusqu'à 13 mm, MDF de jusqu'à 4 mm, cartons et plastiques ondulés de jusqu'à 13 mm, acrylique strié, etc.

Fabriquée en aluminium anodisé de grande résistance. Les quatre têtes de coupe installées sur la machine sont disponibles à tout moment pour les opérations de coupe. Pieds télescopiques réglables pour travailler à la bonne hauteur.

Les roulements à billes pré lubrifiés sur les glissières en acier assurent la précision, et un coefficient de frottement réduit, pour des années de fonctionnement irréprochable. Système de mesure millimétré, précis et facile à manipuler. Contrepoids intégré qui permet de couper avec un minimum d'effort.

Caractéristiques techniques :

Capacité de coupe	165 cm / 210 cm
Dimensions machines:	
165ST	249 x 213 cm
210ST	279 x 213 cm

Consommable: (Page 63)

79 14 213 Lame trapèze 100 unités



89 04 021

DÉCOUPEUSE VERTICALE MANUELLE HG 160

89 04 022

DÉCOUPEUSE VERTICALE MANUELLE HG 160+ OPTION PNEUMATIQUE



Scie verticale conçue pour la coupe de cartons de fond, MDF, contreplaqué, tableau aggloméré, méthacrylate, PVC. Dispose d'une scie avec lame widia de Ø 250 mm, montée directement sur le moteur de 1,5 Hp. de puissance.

La scie coupe verticalement, glissant manuellement avec grande facilité, via un effort minimum, à travers du rail linéal central de haute précision, obtenant une capacité de coupe de 1.600 mm. de hauteur et une épaisseur de jusqu'à 19 mm.

89 04 022 dispose du "Foam Cut" pour la découpe de panneaux de mousse, un système pneumatique d'utilisation simple et rapide.

Caractéristiques techniques :

Hauteur maximum de coupe.....1.600 mm
Moteur monophasique de 1,5 Hp
Épaisseur maximum de coupe.....19 mm
Diamètre du disque250 mm
(89 04 022) Alimentation pneumatiquede 3 à 8 bar

Consommable: (Page 67)

79 90 125 Disque pour bois 250 x 30 z80

Accessoire: (Page 67)

79 90 025 Anneau réducteur 30/25

89 04 025

DÉCOUPEUSE VERTICALE FLETCHER FSC



Biseauteuse verticale de divers usages pour matériaux particulièrement épais et durs (à la différence de la série 3100), utile pour le secteur des enseignes et des arts graphiques. Elle inclut également 4 têtes interchangeable pour la coupe sur aluminium, le Dibond, les acryliques, cartons ondulés, verre plastique et autres.

Equipée d'un système de bridage renforcé pour l'assujettissement parfait et précis, d'une barre-poignée ergonomique en T pour une utilisation sans effort excessif et de guides avec paliers glissants.

Caractéristiques techniques :

Hauteur maximum de coupe.....1.650 mm
Épaisseur maximum de coupe.....13 mm

Consommables: (Page 64)

79 14 282 Lames carton FSC Fletcher

79 14 284 Paire de disques multimatériaux FSC

79 14 286 Paire de disques coupe aluminium FSC

79 14 288 Lames coupe plastique FSC

89 04 020

DÉCOUPEUSE VERTICALE FLETCHER 3100



Biseauteuse verticale polyvalente pour la coupe des matériaux plats courants dans le secteur de l'encadrement. Elle est équipée de 4 outils de coupes interchangeables aptes pour le verre, le carton-mousse, le carton, l'aluminium, le carton-bois, l'aluminium et le plastique.

La lame peut couper une épaisseur de jusqu'à 12 mm, et jusqu'à 3 mm, pour la coupe de films tablex et plastiques, et jusqu'à 6 mm pour la coupe du verre.

Caractéristiques techniques :

Hauteur maximum de coupe.....1.600 mm
Épaisseur maximum de coupe.....12 mm

Consommables: (Page 64)

79 14 262 Lames 3100 pour méthacrylate

79 14 266 Lames 3100 pour PVC

79 14 271 Lames Fletcher 2200-3100 trapèze

89 94 005 Molette standard 3100 coupe verre

89 94 006 Lames 3100 pour aluminium

89 94 007 Lames 3100 pour panneau

89 94 600 Disques à tronçonner avec pont Fletcher 3100

Presse à laminier

89 06 050

PRESSE SOUS-VIDE À FROID HG-172



Presse à vide pour le montage en général à froid par laminage sur carton ou panneau.

La pression créée par la membrane élastique inférieure, assure une pression uniforme sur tous les points de l'objet à coller, faisant disparaître les possibles plis et bulles. Mesure: 1.220x1.720 mm. La plupart des impuretés de l'adhésif s'éliminent par l'action du vide et les sujets sont prêts à l'encadrement en quelques minutes, selon la température et l'humidité ambiante.

La machine dispose d'un interrupteur général, d'une jauge indiquant la pression et d'indicateurs d'alimentation et de mise en marche.

Elle s'enclenche à travers d'une pompe à vide monophasique de 220 V. de 3 m³/h.

Accessoires:

89 06 051 Pattes pour presse à vide HG-172

Machines - Compresseurs, Aspirateurs

89 07 026 COMPRESSEUR SILENCIEUX SIL 25/50

89 07 028 COMPRESSEUR SILENCIEUX SIL 50/100



Compresseurs d'air totalement silencieux adaptés aux activités pour lesquelles le bruit peut être un gros inconvénient. Robustes, compactes, très silencieux et entretien minimum. Ils suffisent de contrôler le niveau d'huile à travers du viseur et purger le dépôt d'air pour éliminer l'eau produite par la condensation.

Proportionnent un ravitaillement d'air constant et régulier à une pression de 6 à 8 kg.

Consommable:

89 07 041 Huile du compresseur de 0,5 litres

Caractéristiques techniques :

89 07 026

Puissance 0,5 Hp, 340 W
Déplacement 50 litres/minute
Dépôt 24 litres

89 07 028

Puissance 2 x 0,5 Hp, 680 W
Déplacement 100 litres/minute
Dépôt 50 litres

89 07 008 COMPRESSEUR SEMI-PROFESSIONNEL A29-50 50C



Compresseur à entraînement à courroie bi-cylindres et mono-étagé. Cylindre en fonte avec double piston en aluminium à segments qui apportent une plus grande fiabilité et durées.

Double sortie d'air direct réglé.

Facile à transporter. Protecteur de courroies ventilé.

Consommable:

89 07 040 Huile du compresseur ABAC 2 litres

Caractéristiques techniques :

Air aspiré 254 litres/minute
Pression maximum 9 bar
Réservoir 50 litres
Décibels 70 - 75 dB
Puissance du moteur 2 Hp, 50 Hz
Sortie d'air 2 x 1/4"
Poids 48 kg
Dimensions 860 x 380 x 710 mm

89 05 101 ASPIRATEUR DC 100B MONO



Aspirateur industriel à un seul sac pour la sciure, avec bouche aspiration de 100 mm, et un adaptateur balayeur avec final de 750 mm. Modèle Lombarte DC 100B, pour les ateliers où l'on travaille le bois.

Accessoire:

89 95 006 Sac en toile pour aspirateurs industriels, compatible avec dc100/100b/115.

Mesures 370 x 640 mm.

Accessoires non inclus :

- Tube de 3 mètres et brassière 100 mm

Caractéristiques techniques :

Moteur 1Hp, 240 V
Diamètre sac 370 mm
Hauteur sac 640 mm
Débit aspiration 900 m³/heure
Turbine métallique 230 mm
Bouches 1 de 100 mm

89 05 102 ASPIRATEUR DC 120 MONO



Aspirateur industriel à 1 sac, modèle Lombarte DC 120. Moteur de 2 chevaux, à pale de turbine en métal avec débit d'aspiration de 2500 mètres cubes par heure. Idéal pour les copeaux et la poussière des machines à bois, telles que scies à ruban, scies mixtes, ponceuses, etc. Roues de transport incluses. Filtre et sac en tissu. Bouche à deux prises d'aspiration, avec tapon dans l'une d'elles, pour travailler avec une seule prise si besoin.

Vous pouvez choisir entre:

- Modèle avec tension de moteur 240V monophasé
- Modèle avec tension moteur 400V triphasé

Caractéristiques techniques :

Moteur* 2Hp (Mono. 240V) / (Tri. 400V)
Diamètre sacs 500 mm
Hauteur sacs 850 mm
Débit aspiration 2.500 m³/heure
Turbine métallique 250 mm
Sorties Principale 125 mm / 2 auxiliaires de 100 mm

Accessoire:

89 95 001 Saco para el aspirador

Consultez nous s'il vous plait.

89 05 103 ASPIRATEUR DC 230 DOUBLE



Aspirateur de deux sacs avec 3 bouches de sortie de 100 mm. Idéal pour les travaux de bois, car il permet un nettoyage efficace des copeaux et de la sciure accumulés habituellement dans les machines de plus grande capacité.

Accessoire:

89 95 001 Sac pour aspirateur


Caractéristiques techniques :

Moteur* 3Hp, 240 V 1 Ph / 400 V 3 Ph
Diamètre sacs 500 mm
Hauteur sacs 850 mm
Débit aspiration 2.200 m³/heure
Turbine métallique 300 mm
Sorties 1 principale de 150 mm / 3 de 100 mm

*Peut se demander en monophasique ou triphasique. Confirmer la tension.

Machines - Accessoires / rechange habituelles

Accessoires pour scies à baguettes



BRAS DE SUPPORT + PIED + RÈGLE GRAD.

CODE	LONGUEUR
89 98 002	1.000 mm
89 98 011	1.000 mm
89 98 020	1.000 mm

Barres de support latérale en aluminium pour moulures, avec règle métrique adhésive pour marquer les mesures, et son pied de support vertical.

89 98 002 Pour Brevetti Prisma Maxi. (Ref. T009e.)

89 98 011 Pour Brevetti C18 Plus. (Ref. T009n.)


89 98 020 Pour Brevetti Prisma CE. (Ref. T009d.)



PROLONGATION À DROITE, SÉRIE V235

CODE	MESURE
89 91 101	1.000 mm

Rallonge bras droit pour les scies à biseaux OMGA série V235 ref. 89 01 008. Consiste en une fine table d'aluminium graduée avec les mesures de 1000 mm de long, qui repose sur un pied de métal droit. Elle se fixe au flanc droit de la scie.



SUPPORTS POUR BRAS GRADUÉS T50

CODE	MESURE	ÉPAISSEUR
89 91 503	2 x 450 mm	4 mm

Ensemble de 2 supports en métal laitonné à fixer sur les flancs des scies circulaires de la série OMGA T50, en bas. Porte la référence OMGA 720220000097. Avec un ancrage en forme de tripode, ils reçoivent les supports gradués par dessus (non fournis avec cette pièce), par exemple la réf. 89 91 502, (OMGA ref. 720500500097), qui correspond aux plans millimétriques.

BUTÉE DE MESURE OMGA

CODE
89 91 504

Butée pour moulures ou lattes à 45°, pour les scies à biseaux OMGA avec bras d'extension. En plexiglas transparent gradué pour contrôler les dimensions (pouces et mm.) Maintient l'avancée de la latte, jusqu'à la longueur souhaitée. Se fixe via une poignée en plastique robuste, contre le support vertical du rail, au niveau souhaité.



BUTÉE DE MESURES GLISSANTE PRISMA

CODE
89 98 010
89 98 001

Butte d'arrêt coulissante supplémentaire pour machines Brevetti. En acier inoxydable, avec manivelle résistant à visser.

89 98 001: pour PRISMA CE, correspond à la réf. T005f.

89 98 010: pour C18 PLUS, correspond à la réf. T005h.



MEUBLE AVEC ASPIRATEUR

CODE	TYPE	POIDS
89 91 501	Meuble	41 Kg
89 91 505	Kit 2 bocas	36 Kg

89 91 501: Aspirateur pour scies circulaires à table à une tête. Meubles 80x60x120 cm.

Pré-percé, avec installation électrique, moteur d'aspiration et sac de 60 litres.

89 91 505: Ensembles de 2 blocs d'aspiration latérale avec moteur et sac. Pour OMGA séries V235.


Chaque aspirateur est fixé à la bouche latérale de 80 mm.



PINCES PNEUMATIQUES DE MAINTIEN

CODE
89 98 021

Paire de pinces pneumatiques brevetées (côté droit et gauche, vendus ensembles), qui permettent de maintenir la moulure horizontalement sur sa largeur lors de sa découpe. Correspond à la référence Brevetti Mota M0105.



Rechanges pour assembleuses

MARTEAUX 1800 ou RIDER

CODE	MESURE
89 92 220	125 x 17 mm



Marteaux en acier de 1,2 mm d'épaisseur. En forme de "pyramide vide" (profil) avec une cannelure sur le bord, hauteur 10 mm.

89 92 220 pour assembleurs ME1800 / MEMIX, dispose d'un orifice pré-percé à 5 mm du rebord plat.

89 92 280 pour assembleurs type "RIDER".

SORTIE D'AGRAFES

CODE	MESURE
89 92 007	7 mm
89 92 010	10 mm
89 92 012	12 mm
89 92 005	15 mm




Buse d'adaptation en acier trempé pour machine assembleuse Alfamacchine / Fletcher.

Se visse avec une clé Allen (non fournie).

CHARGEURS 1800

CODE	MESURE
89 92 207	7 mm
89 92 208	8 mm
89 92 210	10 mm
89 92 212	12 mm
89 92 215	15 mm



Chargeur en métal pour agrafes d'assembleuse de cadres en "V" de 7mm, modèle 1800.

Rouleurs pour couteaux verticaux

MOLETTE COUPE VERRE FLETCHER

CODE
89 94 005



Roulette de découpe en acier trempé pour le verre, adaptée aux coupeuses verticales Fletcher FSC / 3100, pour coupes jusqu'à 120°. Correspond à la référence Fletcher 02-120. Vendue par boîte de 10 unités.

MOLETTE EXCALIBUR 5000

CODE
89 94 001



Moulette de découpe pour le verre en carbure de tungstène, pour les machines à couper KeenCut Excalibur 3000, Excalibur 5000, SteelTrak. S'insère dans un clip en métal.

A utiliser avec: Keencut Excalibur 5000, Keencut Excalibur 1000X, Keencut SteelTrak, Keencut Excalibur 1000, Keencut Excalibur 3000.

MOLETTE TEDYCORT

CODE
89 94 000



Roulette à couper, pour machine de découpe verticale de marque TEDYCORT. La moulette est en acier trempé de 2 mm d'épaisseur et mesure Ø 5,5 mm. La roulette vient montée sur une tête en plastique ABS blanc, prêt à être insérer dans la machine.

Accessoires d'aspiration

TUYAUX COMPTEURS ET PINCES

CODE	MESURE
89 05 124	Ø 80mm -Extraflex
89 05 123	Ø 100mm -Extraflex
89 05 128	Serrer Ø 80mm
89 05 131	Serrer Ø 100mm



Verres et Acrylique Artglass

Verres Artglass AR

VERRES ANTI-REFLET, UV 70% de 2 mm



CODE	MESURE	MIN.
81 20 021	80 x 120 cm	4
81 20 022	120 x 160 cm	2
81 20 023	122 x 173 cm	2
81 20 024	122 x 205 cm	2

Quantité	24 feuilles	60 feuilles
% Remise	10	15

Verre anti-reflet extra-clair de 2 mm à substrat flottant, pauvre en particules de fer. Avec 70% de protection UV et Réflexion inférieure à 1% - Transmission lumineuse supérieure à 99%. Nettoyer avec un produit à verre sans ammoniac, tel que notre référence **83 16 000**

Information technique :

- Réflexion inférieure à 1%.
- Taux de Transmission lumineuse amélioré : **98%**.
- Protection UV: Bloque **70%** des rayons ultra-violet, dans le spectre 280-380 nm.
- Facile à nettoyer et résistant à l'abrasion.
- Couleurs neutres en réflexion, sans changement de teintes sous les autres angles.
- Encadrement possible sur n'importe quelle face du verre.
- Accepte une impression sur la face marquée.
- Certificat photographique norme UK PAT ISO 18916 disponible.

VERRE ANTI-REFLET, UV 92% de 2 mm




CODE	MESURE	MIN.
81 20 028	122 x 173 cm	2

Verre antireflet extra clair de 2 mm à substrat flottant, pauvre en particules de fer, avec protection UV 92% - Réflexion inférieure à 1% - Transmission lumineuse 98%. Nettoyer avec un produit sans ammoniac, tel que notre référence **83 16 000**


Information technique :

- Verre de base extra claire, à substrat flottant, à faible teneur en particules de fer.
- Réflexion inférieure à 1%.
- Taux de Transmission lumineuse améliorée: **98%**.
- Protection UV: Bloque **92%** des rayons ultra-violet, dans le spectre 280-380 nm.
- Facile à nettoyer et résistant à l'abrasion.
- Couleurs neutres en réflexion, sans changement de teintes sous les autres angles.
- Encadrement possible sur n'importe quelle face du verre.
- Accepte une impression sur la face marquée.
- Certificat photographique norme PAT ISO 18916 disponible.



Verre Artglass acrylique

VERRE ACRYLIQUE ANTI-REFLET de 3 mm



CODE	MESURE	MIN.
81 20 050	149 x 193 cm	1

Plaque de poly-méthacrylate de méthyle (PMMA), de haute transparence, spécialement traitée pour l'encadrement. Aussi appelé « acrylique » ou « plexiglas », elle s'obtient de la polymérisation du monomère méthacrylate de méthyle. De par sa transparence, esthétique et résistance aux chocs et aux rayures, le verre acrylique

traité est considéré comme une alternative efficace et surtout légère face au verre conventionnel, avec 50% de poids en moins. C'est un produit **PREMIUM**, de grande qualité. Facile à nettoyer, à l'aide d'un chiffon microfibre et d'une solution nettoyante pour vitres, SANS ammoniac. Ne pas utiliser d'agents de polissage. Facile à manipuler: la plaque dispose d'une feuille de protection blanche sur les deux faces, qui la préserve de toute négligence lors du travail. Le « liner » se quitte facilement, une fois les travaux terminés.

Information technique :

- **Résistant aux chocs** : facilitant le transport d'une œuvre encadrée.
- **Résistant à l'abrasion** : le revêtement particulièrement dur de la surface résiste aux rayures courantes, pour plus de durabilité.
- **Transparence exceptionnelle** : le fabricant garantit plus de **98%** de transmission lumineuse, sans l'effet flou ou nébuleux des verres artificiels concurrents.
- **Antireflets** : dévie **99%** des rayons qui provoquent la sensation de reflet, sans affecter le rendement des couleurs. Le traitement AR est appliqué sur les 2 faces.
- **Anti-UV** : il dispose d'un traitement "barrière" sur une face (marquée) qui ralentit la pénétration des rayons UV au sein de l'ouvrage de **99%**.
- **Antistatique** : le caractère inerte de l'acrylique conduit très mal l'électricité, améliorant la maniabilité de la feuille. Le fabricant garantit $1,0 \times 10^9$ Ohms par mètre carré, grâce au traitement antistatique sur les 2 faces.

SCHEMA DE L'ORDRE DES COUCHES DE VERRE ACRYLIQUE ARTGLASS

1. Feuilles de protection
2. Revêtements antireflets et antistatiques
3. Revêtements résistants à l'abrasion (durs)
4. Substrat acrylique de qualité supérieure, bloque **99%** des rayons UV



Verres Artglass AR

ARTGLASS ANTI-RE UV70 2mm



CÓDIGO	MEDIDA	MIN.
81 20 026	165 x 225 cm	30

Verre Artglass extra clair antireflet avec 70 % de protection UV et moins de 1 % de réflexion. Avec 2 mm. d'épaisseur. Transmission lumineuse améliorée : 99%. Facile à nettoyer et résistant à l'abrasion. Nettoyer avec un produit à verre sans ammoniac, tel que notre référence **83 16 000**

Information technique:

- Reflets supprimés
- Transmission lumineuse améliorée
- Protection UV à 70 %
- Facile à nettoyer et résistant à l'abrasion
- Aucun changement de couleur sous un angle
- Facile à traiter selon vos spécifications
- Haute durabilité et longue durée de vie du revêtement.
- Réussir le test d'activité photographique (PAT) ISO 18916

Verre Artglass Musée



VERRE CONSERVATION, UV 99% de 2 mm

CODE	MESURE	MIN.
81 20 035	122 x 173 cm	2

Verre standard de qualité conservation adapté aux musées, de 2 mm, avec protection UV 99% - Réflexion de 8% - Transmission lumineuse de 89%. Nettoyer avec un produit à verre sans ammoniac, tel que notre référence **83 16 000**

Information technique :

- Verre de base claire, à substrat flottant, à faible teneur en particules de fer.
- Protection UV totale : **99%** dans le spectre 280-380 nm.
- Absorption de la réflexion: **8%**, **ne se considère pas comme un verre antireflets.**
- Taux de transmission lumineuse: **89%**.
- Conforme à la norme ISO 18902 sur les matériaux d'imagerie.
- Certificat photographique PAT ISO 18916 disponible.
- Il satisfait les critères de "CONSERVATION" selon la norme EN 410, certifié par le UK National Physical Laboratory.
- Respecte les normes de la Guilde des encadreurs britanniques.
- Encadrement sur la face de protection UV conseillé.

AR99 WATER WHITE de 2mm




CODE	MESURE	MIN.
81 20 031	122 x 173 cm	2

Qualité premium adaptée aux musées, de 2,5 mm, avec traitement antireflet total et protection UV de 99% - Indice de réflexion inférieur à 1% - Transmission lumineuse de 97%. Nettoyer avec un produit à verre sans ammoniac, tel que notre référence **83 16 000**

Information technique :

- Reflets éliminés
- Transmission de lumière améliorée
- 99 % de protection contre les UV
- Facile à nettoyer et résistant à l'abrasion
- Pas de changement de couleur sous un angle
- Facile à traiter selon vos spécifications
- Haute durabilité et longue durée de vie du revêtement
- Réussite au test d'activité photographique (PAT) selon la norme ISO 10916



Verre léger

VERRE PLASTIQUE MAT de 1,5 mm



CODE	MESURE	MIN.
81 10 100	100 x 150 cm	20

Verre artificiel plastique pour l'encadrement. Présente une face mate pour que le verre ne reflète pas la lumière et l'autre brillante. Idéal pour cadres de grand format grâce à son poids léger et pour les cadres accrochés dans les lieux publics ou écoles pour leur sécurité contre le risque de casse.

Ces plaques de verre sont conçues pour résister aux altérations causées par l'oxydation et les températures élevées ou changeantes. Installés à l'intérieur dans un environnement normal, et sous un éclairage standard, ils conservent leurs caractéristiques et leurs aspects pendant des années.

VERRE PLASTIQUE BRILLANT de 1,5 mm



CODE	MESURE	MIN.
81 10 150	100 x 134 cm	20
81 10 200	134 x 200 cm	20

Son indice élevé de transmission de lumière (89%) proportionne aux plaques une grande transparence pour l'usage des vitrages d'intérieur, encadrements, lampes et plafonds d'illumination.

Sa basse tendance à l'absorption de l'eau facilite son incorporation en milieux humides. Idéal pour cadres de grand format grâce à son poids léger et pour les cadres accrochés dans les lieux publics ou écoles pour leur sécurité contre le risque de casse. Displays et présentoirs sont d'autres possibilités qu'offrent ces plaques. Finition brillante des deux faces.



Carton mousse

Carton mousse blanc



MODÈLE STAR BLANC

CODE	ÉPAISSEUR	MESURE	VTE.MIN
73 30 036	3 mm	100 x 200 cm	30
73 30 056	5 mm	100 x 200 cm	25
73 30 057	5 mm	122 x 244 cm	25

Noyau de polystyrène sans chlorofluorocarbones (CFC), recouvert de papier blanc satiné des deux côtés. Grande dureté et rigidité. Coupe facile, propre et sans bavures. Idéal comme dos de cadre, et pour encoller différents supports dessus : affiches, photographies, tissus, etc. Supporte une impression digitale directe, avec tout type d'encre, pour les affiches et la publicité.

MODÈLE STAR BLANC ADHÉSIF

CODE	ÉPAISSEUR	MESURE	VTE.MIN
73 31 036	3 mm	100 x 200 cm	30
73 31 056	5 mm	100 x 200 cm	25
73 31 057	5 mm	122 x 244 cm	25

Noyau de polystyrène sans CFC recouvert des deux côtés de papier blanc satiné. Carton mousse qui résiste à l'humidité, de très bonne dureté et rigidité. Coupe facile, lisse et propre. L'une des faces est couverte d'un adhésif de qualité, pour coller différents supports: photos, croquis, toiles, etc. Idéal comme dos de cadre et aussi pour les bannières publicitaires.

MODÈLE GALLERY BLANC

CODE	ÉPAISSEUR	MESURE	VTE.MIN
73 10 033	3 mm	70 x 100 cm	40
73 10 035	3 mm	101 x 152 cm	40
73 10 036	3 mm	100 x 200 cm	40
73 10 053	5 mm	70 x 100 cm	25
73 10 054	5 mm	100 x 140 cm	25
73 10 055	5 mm	101 x 152 cm	25
73 10 056	5 mm	100 x 200 cm	25
73 10 057	5 mm	122 x 244 cm	25
73 10 058	5 mm	140 x 300 cm	20
73 10 103	10 mm	70 x 100 cm	15
73 10 105	10 mm	101 x 152 cm	15
73 10 106	10 mm	100 x 200 cm	15
73 10 107	10 mm	122 x 244 cm	15
73 10 108	10 mm	140 x 300 cm	10

Noyau de polystyrène sans CFC couvert de chaque côté de papier blanc satiné. Résiste à l'humidité. Excellente dureté et rigidité. Coupe facile, propre et lisse. Idéal comme dos de cadre et le collage de différents supports: photos, dessins, toiles, etc. S'utilise pour faire des montages suspendus de bannières. Accepte l'impression digitale, avec tout type d'encre. Convient aussi pour fabriquer des maquettes.

GALLERY BLANC ADHÉSIF EXTRA-FORT

CODE	ÉPAISSEUR	MESURE	VTE.MIN
73 27 036	3 mm	100 x 200 cm	25
73 27 056	5 mm	100 x 200 cm	25
73 27 057	5 mm	122 x 244 cm	20
73 27 106	10 mm	100 x 200 cm	10
73 27 107	10 mm	122 x 244 cm	10

Noyau de polystyrène sans CFC recouvert des deux côtés de papier blanc. Carton mousse qui résiste à l'humidité, de très bonne dureté et rigidité. Coupe facile, lisse et propre. L'une des faces est couverte d'un adhésif de qualité, pour coller différents supports : photos, croquis, toiles, etc. Idéal comme dos de cadre et aussi pour les bannières publicitaires.

Économique



MODÈLE BLANC ÉCONOMIQUE

CODE	ÉPAISSEUR	MESURE	VTE.MIN
73 32 036	3 mm	100 x 200 cm	30
73 32 056	5 mm	100 x 200 cm	25
73 32 106	10 mm	100 x 200 cm	10

Noyau de polystyrène recyclé sans chlorofluorocarbones (CFC), recouvert de chaque côté de papier blanc. Carton mousse qui repousse l'humidité. Excellente dureté et rigidité. Coupe facile, propre et lisse. Idéal comme dos de cadre et pour les montages de bannières suspendues. Produit économique, facile à manipuler.

Carton mousse Kraft blanc



KRAFT/BLANC, QUALITÉ SUPÉRIEURE

CODE	ÉPAISSEUR	MESURE	VTE.MIN
73 16 036	3 mm	100 x 200 cm	40
73 16 056	5 mm	100 x 200 cm	25

Noyau de polystyrène sans CFC recouvert d'un côté de papier kraft mat de première qualité (texture fine sans rugosité) et de l'autre de papier blanc semi-mat. Carton mousse qui repousse l'humidité, de très bonne rigidité dureté et rigidité. Idéal comme dos de cadre et pour coller différents supports : feuilles laminées, croquis, toiles, etc.



KRAFT/BLANC ADHÉSIF, QUALITÉ SUPÉRIEURE

CODE	ÉPAISSEUR	MESURE	VTE.MIN
73 17 036	3 mm	100 x 200 cm	25
73 17 056	5 mm	100 x 200 cm	25

Noyau de polystyrène sans CFC recouvert d'un côté de papier kraft mat de première qualité (texture fine et sans rugosité) et de l'autre, recouvert de papier blanc mat. Carton mousse qui repousse l'humidité et de très bonne dureté et rigidité. Coupe facile, lisse et propre. Adhésif de qualité sur la face blanche qui permet coller différents supports: photos, croquis, toiles, etc. S'utilise également pour faire des montages suspendus, le plaçant au-dessous du motif que l'on veut suspendre et comme fond.

Foam Kraft



KRAFT FOAM SUPÉRIEUR

CODE	ÉPAISSEUR	MESURE	VTE.MIN
73 18 036	3 mm	100 x 200 cm	40
73 18 056	5 mm	100 x 200 cm	25

Noyau de polystyrène sans CFC recouvert des deux côtés de papier kraft mat de première qualité (texture fine et sans rugosité). Carton mousse qui repousse l'humidité, de très bonne dureté et rigidité. Coupe facile, lisse et propre. Idéal comme dos de cadre et pour coller différents supports: photos, croquis, toiles, etc. S'utilise également pour faire des montages suspendus, en le plaçant au-dessous du motif que l'on veut suspendre.

Carton mousse noir




MODÈLE NOIR

CODE	ÉPAISSEUR	MESURE	VTE.MIN
73 14 056	5 mm	100 x 200 cm	25

Noyau de polystyrène noir sans CFC recouvert des deux côtés de papier noir mat. Carton mousse qui repousse l'humidité, de très bonne dureté et rigidité. Coupe facile, lisse et propre.

Idéal comme dos de cadre et pour coller différents supports: feuilles laminées, photos, toiles, etc.




Carton mousse renforcé ALMITE®



MODÈLE ALMITE

CODE	ÉPAISSEUR	MESURE	VTE.MIN
73 43 054	5 mm	100 x 140 cm	25
73 43 059	5 mm	152 x 305 cm	15
73 43 104	10 mm	100 x 140 cm	15
73 43 109	10 mm	152 x 305 cm	8

Panneau fabriqué en mousse de polystyrène expansé à haute densité, recouvert d'une fine plaque en aluminium enrobée de papier 150 grammes sur ses deux faces. Vient protégé d'un film en polyester des deux côtés. Ses caractéristiques font d'Almite un produit de haute qualité, idéal pour supports et impressions publicitaires. Almite est reconnu pour sa dureté et sa résistance à l'humidité qui le maintiennent plat. Supporte l'impression avec tous les types d'encres qui existent sur le marché, ce qui le rend apte aussi pour le travail de sérigraphie. Coupe facile, lisse et propre.



Carton mousse renforcé adhésif ALFIX®




MODÈLE ALFIX ADHÉSIF

CODE	ÉPAISSEUR	MESURE	VTE.MIN
73 42 054	5 mm	100 x 140 cm	25
73 42 059	5 mm	152 x 305 cm	15
73 42 104	10 mm	100 x 140 cm	15
73 42 109	10 mm	152 x 305 cm	8

Panneau fabriqué en mousse de polystyrène expansé de haute densité, recouvert d'une fine plaque en aluminium sur chacune des deux faces, elles-mêmes enrobées de papier à 150 grammes. Dispose d'une face adhésive qui vient protégée par un papier siliconé (liner). L'autre face sans adhésif est recouverte d'un fin film polyester.

C'est une solution durable et efficace pour coller posters, photos et tous types de matériaux publicitaires. Alfix est un produit de haute qualité qui se maintient plat, reconnu pour sa dureté, et sa résistance. Coupe facile, lisse et propre.



Fonds de cadres

Carton rigide pour fonds



CARTON GRIS - BLANC ADHÉSIF

CODE	ÉPAISSEUR	MESURE	VTE.MIN
72 13 008	0,8 mm	100 x 125cm	5
72 13 037	2 mm	70 x 100 cm	10
72 13 038	2 mm	80 x 120 cm	5
72 13 040	1,5 mm	80 x 120 cm	5

Carton gris recyclé légèrement blanchi, avec une face autocollante. Le papier silicone protecteur a un marquage à carreaux qui facilite la découpe. La réf. 72 13 008 n'a pas de remise.

CARTON BOIS

CODE	ÉPAISSEUR	MESURE	VTE.MIN
72 10 002	2 mm	80 x 120 cm	15
72 10 005	3 mm	80 x 120 cm	10

Carton constitué de plusieurs couches de pâte mécanique, extraite directement du bois. Sa résistance aux chocs protège les œuvres encadrées. Utilisé comme dos arrière, il donne une plus grande rigidité au cadre monté.

CARTON BOIS ÉCRU ADHÉSIF

CODE	ÉPAISSEUR	MESURE	VTE.MIN
72 11 013	0,8 mm	70 x 100 cm	10

Noyau en carton et pulpe de bois, recouvert d'un fin revêtement adhésif d'un côté et de papier blanc de l'autre. Matériel libre d'acides.

CARTON BOIS ADHÉSIF DOUBLE FACE

CODE	ÉPAISSEUR	MESURE	VTE.MIN
72 11 015	1 mm	70 x 100 cm	10

Carton à double face adhésive, élaboré à partir de pâte à bois. Idéal pour rigidifier un support souple avant de l'encadrer.

Carton ondulé



CARTON ONDULÉ IVOIRE

CODE	ÉPAISSEUR	MESURE	VTE.MIN
72 40 001	2,2 mm	100 x 120 cm	10

Fabriqué à base de papiers et colles sans acides. Apte pour œuvres d'art, travaux qualité musées et dos. Convient pour l'élaboration de chemises ou dossiers aux contenus délicats.

CARTON ONDULÉ RIGIDE

CODE	ÉPAISSEUR	MESURE	VTE.MIN
72 40 120	5 mm	100 x 120 cm	40
72 40 200	5 mm	100 x 200 cm	25

Carton mono-canal ondulé polyvalent de 500 gr/m². Support rigide d'excellente qualité, pour les dos de cadres, et autres projets de scrapbooking, modélisation, etc.

Cartonnette pour fonds



CARTONNETTE GRIS-BLANC

CODE	ÉPAISSEUR	MESURE	VTE.MIN
72 12 019	0,8 mm	80 x 120 cm	50

Carton gris recouvert sur une de ses faces d'un papier de couleur gris-blanc lisse. Matériel souple, facile de couper. Idéal pour dos de cadres, travaux de reliure, patrons de vêtements, ou fond de puzzle.



CARTONNETTE BOIS BLANC

CODE	ÉPAISSEUR	MESURE	VTE.MIN
72 10 100	0,8 mm	80 x 120 cm	40

Noyau de carton bois recouvert des deux côtés de papier blanc des deux côtés.



POLYSTYRÈNE ADHÉSIF POUR PHOTOS

CODE	ÉPAISSEUR	MESURE	VTE.MIN
72 13 061	1 mm	80 x 100 cm	10
72 13 062	1 mm	100 x 120 cm	10

Feuilles de polystyrène munie d'une face adhésive. Complètement plat, ni se plie ou courbe. Coupe facile sans bavures. Spécialement conçu pour le montage de photographies et de tirages grand format. Fabriqué à partir de matériaux recyclés.



CARTON BOIS BLANC ADHÉSIF

CODE	ÉPAISSEUR	MESURE	VTE.MIN
72 11 008	2 mm	80 x 120 cm	20

Pourvu d'une face adhésive protégée par une fine pellicule de papier plastifié.

Panneau MDF



FEUILLE MDF

CODE	ÉPAISSEUR	MESURE	VTE.MIN
72 50 001	2,5 mm	102 x 122 cm	10

Feuille de fibres à densité moyenne (MDF), composés de fibres de bois (environ 85%) et de résines synthétiques comprimées. Idéal pour encoller de nombreux supports sur sa face lisse. Dans les environnements secs, il peut être utilisé comme dos de cadres.

Rouleau de papier pour fond



PAPIER FOND DE CADRE sans acides

CODE	MESURE
76 16 500	91 cm x 91 m

Papier fin sans acide à la texture de tissu, contenant 3% de carbonate de calcium ajouté. Cet agent absorbant neutralisera les acides en évitant qu'ils ne traversent le dos du cadre et n'atteignent les objets encadrés. Utilisé en particulier pour prolonger la durée de vie des photographies encadrées. Servi en rouleau. Satisfait les critères de la norme UK PAT, sur les matériaux aptes à entrer en contact avec les photographies.

Colles et Adhésifs en spray

Colles pour bois, carton et papier

COLLE BLANCHE SUPER FORTE

CODE	QUANTITÉ
76 11 003	500 g

Rapide et extra-forte pour assembler le bois, les stratifiés, papiers, cartons, la céramique et toutes sortes de matériaux poreux.



COLLE POUR CADRES

CODE	QUANTITÉ
76 11 002	500 g
76 11 004	10 Kg

Spéciale pour le bois, de grande adhérence et totalement transparente. Ne tâche pas, non toxique et non inflammable. Pour un usage correct, appliquer directement sur l'une des deux surfaces à assembler et faire pression sur les deux parties jusqu'au séchage total.



COLLE POUR PAPIER

CODE	QUANTITÉ
76 11 006	5 Kg

Idéale pour le collage de papiers et de textiles fins. S'applique à la brosse ou au rouleau. Reste transparente une fois sèche, avec la garantie de ne pas laisser de trace. S'applique directement sur la surface à encoller : une fois badigeonné, encoller le support sur la surface réceptrice, et laisser sécher définitivement.



COLLE ET VERNIS

CODE	QUANTITÉ
76 11 008	5 Kg

Produit de haute qualité, de grande densité et à séchage rapide. Nombreuses applications possibles pour l'encadreur grâce à son double usage : colle et vernis. Idéal pour le collage de feuilles de papier et poster sur panneaux, verre, carton, bois, etc., ainsi que pour coller de fines baguettes sur le verre. En l'appliquant sur la feuille

ou la toile à l'aide d'une spatule, d'un pinceau ou d'un rouleau, une couche de vernis en relief se dépose et devient complètement transparente au séchage. Déconseillé pour feuilles de papiers trop fines ou de grandes dimensions.



Silicone

SILICONE UNIVERSELLE TRANSPARENTE

CODE	QUANTITÉ
76 11 154	280 ml

Mastic de silicone de haute qualité et élasticité permanente à base d'acides acétiques. Spéciale pour sceller joints, coutures et brèches en verre ou métal en combinaison avec d'autres matériaux. Résistante à l'eau, aux rayons UV et aux intempéries. Applicable en intérieur et extérieur. Contient un produit fongicide pour résister aux moisissures.



Sprays adhésifs

SPRAY ADHÉSIF SUPER 77 3M

CODE	QUANTITÉ
76 13 001	500 ml

C'est un adhésif polyvalent qui durcit de nombreux matériaux légers en aussi peu que 15 secondes. Haute adhérence et couverture pour coller de façon permanente les feuilles, les tapis, le carton, le feutre, le tissu ou le métal, le bois et les panneaux.



SPRAY ADHÉSIF REMOVIBLE 75 3M

CODE	QUANTITÉ
76 13 009	500 ml

Permet des joints dans de nombreux matériaux légers. Il se lie en quelques secondes et possède une plage de viscosité très large qui lui permet de soulever et de repositionner les matériaux. Colle le papier, les acétates et les tissus.



SPRAY ADHÉSIF PHOTO MOUNT 3M

CODE	QUANTITÉ
76 13 003	400 ml

Adhésif à résistance définitive pour le montage et l'assemblage permanents.



Il est idéal pour coller la plupart des matériaux poreux et non poreux, tels que les plastiques, les tissus, les feuilles de métal, le papier, le carton et le caoutchouc. Le nouveau pistolet de primaire réduit considérablement la brume de l'adhésif.



Autres adhésifs

Colles de conservation



COLLE LINECO SANS ACIDES

CODE	QUANTITÉ
76 11 010	240 cc
76 11 012	3,78 l

Sans acides, adéquat pour papiers et réparation d'originaux. Pour les papiers spéciaux ou délicats, tester avant sur un coin et lire les instructions avant utilisation.



COLLE LINECO DE MÉTHYLCELLULOSE

CODE	QUANTITÉ
76 11 014	45 cc

Colle à pH neutre, transparente au séchage. Vient sous la forme d'une fine poudre de méthylcellulose qui se transforme en colle une fois mélangée à de l'eau distillée. Proportion : 1 cuillère à soupe pour 1 demi-tasse d'eau pure. Le mélange se conserve couvert quelques semaines. Idéal pour travaux de conservation sur petits formats.



COLLE LINECO D'AMIDON (BLÉ)

CODE	QUANTITÉ
76 11 016	60 cc
76 11 018	2,4 l

L'amidon de blé est un adhésif hautement purifié. Il est normalement utilisé pour des assemblages traditionnels de qualité musée, ou pour des créations artistiques. Il est notamment utilisé pour la réparation de papiers, la conservation et la reliure. Il nécessite une cuisson préalable. Pour les papiers spéciaux ou délicats, essayez avant sur une petite surface, et lisez les instructions d'utilisation.



COLLE LINECO D'AMIDON (RIZ)

CODE	QUANTITÉ
76 11 020	60 cc

L'amidon de riz est un adhésif hautement purifié, obtenu à partir d'amidon. Il est normalement utilisé pour des assemblages traditionnels de qualité musée, ou pour des créations artistiques. Il est notamment utilisé pour la réparation de papiers, la conservation et la reliure. L'amidon de riz est plus fort que l'amidon de blé. Il nécessite une cuisson préalable. Pour les papiers spéciaux ou délicats, essayez avant sur une petite surface, et lisez les instructions d'utilisation.



Colle thermofusible



COLLE THERMOFUSIBLE EN STICKS

CODE	QUANTITÉ
76 11 202	250 g - 13 barres
76 11 204	2,5 Kg ≈100 barres

Colle en barres de 186 mm x Ø 12 mm, pour utiliser avec pistolets applicateurs de colle chaude. Pour bois, papier, carton et sur matériaux poreux. Grande adhésion, et totalement transparente au séchage. Ne tache pas, est non toxique et ininflammable.



Pistolets thermofusibles

PISTOLET THERMOFUSIBLE HOBBY 20XP

CODE
76 19 104

Pistolet pour usage professionnel. Température avec régulateur automatique. Puissance: 80 W. Colle à la sortie : 1.000 grammes/heure. Inclus six tubes de colle transparente et six de colle de couleur miel, trois ouvertures classificatrices.

Consommables:

- 7611202 Colle thermofusible transparent 250 g.
- 7611204 Cola thermofusible transparent 2,5 kg.



PISTOLET THERMOFUSIBLE RAPID-EG-313

CODE
76 19 110

Temperatura: 190° C. Potencia 250 W. Cola a la salida: 800 g/h. Instante encolado: 25 g/min. Soporte ajustable y extraíble, boquilla de 1,8 mm, protegida con silicona, gatillo ergonómico y boquillas intercambiables.

Consommables:

- 7611202 Cola termofusible transparente 250 g.
- 7611204 Cola termofusible transparente 2,5 kg.



PISTOLET THERMOFUSIBLE PROFESS. M220

CODE
76 19 106

Pistolet pour usage professionnel. Température: de 140 à 220°C réglable. Puissance: 220 W. Colle à la sortie: 700 à 1.200 grammes/heure. Inclus deux ouvertures de sortie de rechange et une mallette de transport.

Consommables:

- 7611202 Cola termofusible transparente 250 g.
- 7611204 Cola termofusible transparente 2,5 kg.



Rubans à double face adhésive

Montages d'encadrement



COTON GUDY 831

CODE	MESURE
76 16 043	19 mm x 30 m

Ruban adhésif double face permanent 100 % coton, sans acide. Pour montures légères et cadres. Parfait pour les travaux de montage sur aluminium, Kapa® et autres matériaux nobles. Utilisé par les marchands d'art, les photographes et l'impression numérique. Les meilleurs résultats sont obtenus avec des plastifieuses. Le montage manuel est également possible.

Caractéristiques techniques:

- Support en papier fibre de 44 µm d'épaisseur, blanc.
- Adhésif permanent et résistant à l'humidité adapté des deux côtés.
- A une doublure facile à enlever pour un traitement efficace à travers les lamineurs.
- A réussi le test de certification photographique (PAT) ISO 18916.
- Certificación del Instituto de Tecnología de Rochester.



PVC MONOMÉRIQUE

CODE	MESURE	MODE
76 16 046	12 mm x 33 m	Réversible
76 16 047	12 mm x 33 m	Permanent

Films PVC monomères souples et transparents, enduits d'un adhésif sans solvant. Il a une couche d'acrylate résistant au vieillissement élastique. Ils ne craquent pas et ne jaunissent pas.

76 16 046: faces réversibles/permanentes.

Le côté réversible le rend adapté aux environnements de qualité muséale.

76 16 047: visages permanents/permanents.

En raison des deux faces autocollantes permanentes, faites quelques tests préliminaires pour vérifier le matériau.



BANDES TRANSPARENTES À MONTER

CODE	MESURE	UNITÉS
76 16 560	100 mm	60
76 16 561	300 mm	60

Tiges en polyester de qualité Conservation pour un montage sûr des œuvres d'art au fond du cadre, sans charnière. Bande autoadhésive sans contact avec l'œuvre. Disponibles en 100 mm et 300 mm, coupables sur mesure. Prêtes à être encadrées.



REPOSITIONNABLE

CODE	MESURE
76 16 045	12 mm x 33 m

Ruban PVC adhésif double face souple et transparent, d'une épaisseur de 50 µm, qui comprend un papier de protection des deux côtés. L'adhésif est réversible des deux côtés, ne contient pas de solvants. Il a également une couche d'acrylate élastique, donc il ne se fissure pas et ne jaunit pas. Se retire des surfaces sans laisser de traces.

Domaines d'application : l'application habituelle en tant que ruban adhésif double face pour impressions, photo graphies et autres applications graphiques.



AVEC SUPPORT INTERNE

CODE	MESURE	UNITÉS
76 16 036	6 mm x 50 m	24
76 16 037	9 mm x 50 m	24
76 16 038	12 mm x 50 m	12
76 16 743	25 mm x 50m	4
76 16 744	30 mm x 50m	4
76 16 745	50 mm x 50m	2

Rubans adhésifs étroits, pour montages et travaux manuels. Collez du carton, du carton, du caoutchouc EVA ou des mousses. L'adhésif a un support interne qui lui donne une plus grande épaisseur.



Pour applicateur ATG



ATG 3M 904

CODE	MESURE
76 16 002	12 mm x 44 m

Ruban adhésif double face étroit. L'adhésif acrylique de 0,05 mm d'épaisseur a de bonnes performances et résiste aux températures élevées. Il est permanent, ne se dégrade pas et ne pénètre pas la plupart des papiers, les empêchant ainsi de se décolorer.

Adhère sur un grand nombre de surfaces et plastiques à haute énergie (ABS, Polypropylène, etc.)

Applications possibles:

- Collage de films plastiques, de tissus, de papier, etc.
- Début des bobines de différents matériaux.
- Laminage sur mousses, photographies, affiches, etc.
- Pré-fixation de différents types de tissu avant la couture.
- Applications générales d'assemblage et de serrage dans lesquelles une forte adhésion initiale est requise, un retrait facile.

Applicateur ATG. 76 19 100



ATG SCAPA

CODE	MESURE
76 16 048	12 mm x 33 m
76 16 049	19 mm x 33 m

Ruban adhésif transparent à double face adhésive. L'adhésif est de base acrylique et fournit un produit polyvalent très flexible. À utiliser avec notre applicateur de ruban double ATG. 76 19 100



ATG T001 INDUSTRIAL TAPES

CODE	MESURE
76 16 044	12 mm x 33 m

Ruban transparent à double face adhésive. L'adhésif de base acrylique est permanent, et convient à toutes les applications de l'encadrement. Sa largeur de 12 mm le rend discret et efficace.

Applicateur ATG. 76 19 100



PH7-70 ATG

CODE	MESURE
76 16 420	12 mm x 30 m
76 16 422	19 mm x 30 m

Ruban adhésif pour montages "conservation", à double face adhésive, élaborée à base d'acrylique libre d'acides qui n'abîme pas les papiers délicats. Peut être utilisé manuellement ou avec l'applicateur ATG. 76 19 100



TESA ATG

CODE	MESURE
76 16 001	12 mm x 33 m

Rubans à double face adhésive, avec adhésif de base acrylique pure transparente. La surface adhésive est résistante au vieillissement et dispose d'un excellent tack initial. Peut s'utiliser à des températures élevées. Principales applications : raccord de bobines de papier et bobines de film (particulièrement dans les raccords à la volée) et fixation de présentoirs, posters et PLV.

APPLICATEUR ATG 700

CODE
76 19 100

Pour rouleaux de ruban adhésif double face ATG de 12mm ou 19mm de large. Cuir ABS résistant. Il applique le ruban adhésif et en même temps retire automatiquement la feuille de protection. Le contact du doigt déclenche une application rapide et contrôlée du ruban.



Rubans à double face adhésive

Utilisations spéciales



POUR MIROIRS

CODE	MESURE
76 16 011	19 mm x 5 m

Double face mousse PE pour des applications de fixation exigeantes. Il est composé d'une support mousse en PE. Ce mousse a été certifié pour le montage des miroirs dans l'industrie du meuble. Épaisseur: 1150 µm.

Avantages du produit:

- Adhésive adaptable pour une adhésion immédiate.
- Résistant aux UV, aux intempéries.
- Compense les écarts de tension entre les matériaux assemblés.
- Très bonne absorption du choc du froid.

Applications principales :

- Montage miroirs.
- Assemblage de profil.
- Pose de panneaux décoratifs.

POUR PLASTIQUE, MÉTAL ET ALUMINIUM

CODE	MESURE
76 16 039	19 mm x 50 m

Ruban transparent à double face adhésive Tesa, avec support en PET, offrant une résistance élevée aux hautes températures et à l'extérieur. Convient aux applications soumises à des contraintes mécaniques, et aux matériaux critiques tels que le caoutchouc. Adhérence sur: plastiques (PC, PE, PET, PP, PS, PVC et ABS), acier et aluminium. Utilisée pour monter des profils et des baguettes, ou pour maintenir des matériaux sur un support (foam, dos de cadre). Épaisseur: 205 µm. Adhésif: acrylique. La face supérieure a un film protecteur orange.

POUR MIROIRS, PLASTIQUES ET MÉTAL

CODE	MESURE
76 16 040	19 mm x 50 m

Ruban Tesa à double face adhésive, avec support en mousse de polyéthylène (PE) et adhésif acrylique. La mousse étant hautement malléable, ce ruban est un matériau adapté au montage de miroirs. Son adhésif polyvalent adhère à de nombreux substrats, même à basse pression: plastiques (PC, PE, PET, PP, PS, PVC et ABS), acier et aluminium. Il absorbe les vibrations, et la différence de dilatation thermique entre deux matériaux, résiste à l'eau et aux UV. Il sert également à l'assemblage de profils et de panneaux décoratifs. Épaisseur totale: 1150 µm. Couleur du ruban: blanc. La face supérieure a un protecteur de couleur marron.

POUR LE PLASTIQUE, LE MÉTAL ET L'ALUMINIUM À L'EXTÉRIEUR

CODE	MESURE
76 16 041	19 mm x 18 m

Ruban Tesa à double face adhésive, de couleur noir, élaboré en mousse acrylique. Comme il est composé de composants acryliques uniques, il possède des propriétés de résistance élevée: jusqu'à -40 ° C, et résiste également à l'humidité et aux UV. Est utilisé pour l'assemblage de panneaux solaires, le câblage d'ascenseurs et d'autres travaux de montages exigeants, même dans les applications en extérieur. Adhère sur: l'acier, l'aluminium et le verre. Épaisseur totale: 2000 µm. Présente deux films de protection (bleu et blanc) sur chaque face adhésive.



POUR LES ASSEMBLAGES EN GÉNÉRAL

CODE	MESURE
76 16 009	19 mm x 5 m

Adhésif de fixation double face composé d'un support mousse PE et d'une surface adhésive en caoutchouc synthétique.

Se caractérise surtout par :

- Une mousse PE très conformable.
- Un collage immédiat élevé même sur surfaces rugueuses et inégales.
- Un collage élevé avec une pression faible au montage.
- Un collage élevé sur des surfaces à faible énergie.

Applications principales :

- Montage de posters et signalétique intérieure, fixation de systèmes d'étiquetage pour étagères, amortissement additionnel, anti-bruit, PLV.

POUR MONTAGE EXTÉRIEUR

CODE	MESURE
76 16 005	19 mm x 10 m

Le ruban en mousse double face est un adhésif PE pour des applications de fixation constructives. Il est composé d'un support mousse PE conformable et d'une masse adhésive en acrylique à fort tack.

Caractéristiques :

- Adhésif polyvalent pour une adhérence élevée.
- Niveau d'adhérence élevé pour des performances sûres.
- Résistance aux rayons UV, à l'eau et au vieillissement.
- Liaison solide et durable avec peu de pression.

Applications principales :

- Indiqué pour suspendre des éléments décoratifs et des panneaux de verre ou des miroirs.
- Résiste aux intempéries.

POUR MOQUETTE

CODE	MESURE
76 16 008	50 mm x 25 m

Le ruban de 3M™ 9195 est un ruban à double face adhésive à forte adhérence, et tack élevé pour l'application de moquettes à usage temporaire (expos). L'adhésif est fait de caoutchouc sensible à la pression, lui-même monté sur un support non tissé ("woven-non-woven). Au moment de la pose, il suffit de retirer le fin protecteur de papier siliconé. S'applique aussi à de nombreux autres usages.

POUR TISSUS ET BRODERIES

CODE	MESURE
76 16 747	25 mm x 50 m
76 16 748	38 mm x 60 m

Ruban adhésif sans acide spécialement conçu pour le montage de tissus délicats tels que la soie, le lin, le velours et les broderies. Sa formule d'adhésif a été spécialement élaborée pour ne pas tacher ni endommager les tissus.

RUBAN ADHÉSIF AIMANTÉ


CODE	MESURE	LONGUEUR
78 81 133	20 x 1,2 mm	1 mètre

Ruban qui comporte un côté métallique aimanté, l'autre face étant pourvu d'un adhésif pour coller sur les échantillons et les accrocher à des surfaces métalliques (étagères, etc.)

FEUILLE ADHÉSIVE DOUBLE FACE

CODE	MESURE	VTE. MIN
72 16 001	70 x 100 cm	10

une feuille de polyester avec base en latex, revêtue d'adhésif sur les deux faces et papier siliconé protecteur sur le dessus. Idéale pour conférer une face adhésive au support. Épaisseur de la feuille: 0,5 mm.



Pour sceller les feuilures




LINECO

BASE CUIVRE

CODE	MESURE
76 16 533	31 mm x 25 m

Le film emploie le matériel "Corrosion Intercept", une couche de polyéthylène montée sur une fine couche de cuivre, et recouverte d'un adhésif acrylique. Il est souple, robuste et résiste aux perforations. Il contribue à retarder les attaques des éléments acides, des gaz corrosifs, et de la rouille. Son adhésif puissant accroche sur le bois. Il est conforme à la norme de sécurité électrique Pat.



MOUSSE DE COFFRAGE



LINECO

CODE	MESURE
76 16 540	6 mm x 33 m

Cette bande de mousse inerte de 0,80 mm d'épaisseur présente un puissant revêtement acrylique adhésif pour doubler l'intérieur des cadres. Isole les ouvrages mis sur toile, ou les supports numériques et d'autres formes du risque de transfert, en fournissant une couche de protection supplémentaire.

BASE ALUMINIUM




LINECO

CODE	MESURE	COULEUR
76 16 535	31 mm x 25 m	Blanc
76 16 536	31 mm x 150 m	Blanc
76 16 530	31 mm x 25 m	Gris
76 16 531	31 mm x 150 m	Gris
76 16 532	90 mm x 25 m	Gris

Spécifiquement développée pour fixer le support arrière aux cadres. Cette bande adhésive adhère à presque n'importe quelle surface et s'adapte à la plupart des irrégularités des supports.

Fabriquée avec la marque exclusive PERMA/SEAL à partir d'une couche de papier d'aluminium, recouvert d'un adhésif acrylique permanent qui ne jaunit pas. Fait office également de barrière efficace contre les fissures sur les armatures en bois des cadres.



Rubans adhésifs base papier

Base papier pour montages



RUBAN PAPIER FILMOPLAST P

CODE	MESURE
76 16 433	13 mm x 50 m
76 16 434	20 mm x 50 m
76 16 435	40 mm x 50 m

Papier spécial de 20 g/m², hautement transparent, avec une face recouverte d'un adhésif acrylique durablement souple et élastique, sans acide ni phtalate. La face adhésive est protégée par un film papier siliconé.

La référence 76 16 434 est fournie avec un distributeur.

Applications principales:

- Réparer, protéger et assembler des fragments de papiers cassés.
- Coller les pages cassées et réparez les bords endommagés.
- Joindre de fins papiers à un support, passepartout, carton: le film adhésif ne brille pas et reste discret.

L'adhésif Filmoplast® P est amorti dans sa composition avec du carbonate de calcium CaCO₃ et, par conséquent, étant faiblement acide, n'endommage pas les documents.

Certificats musée disponibles.



RUBAN PAPIER FILMOPLAST P90

CODE	MESURE	GRAMMAGE
76 16 436	13 mm x 50 m	40 g/m ²
76 16 437	20 mm x 50 m	40 g/m ²
76 16 438	40 mm x 50 m	40 g/m ²
76 16 439	20 mm x 50 m	50 g/m ²

Papier spécial de 50 g/m², blanc, recouvert sur une face d'un adhésif acrylique durablement élastique, libre d'acide et sans phtalate. La face adhésive est protégée par du papier siliconé.

La référence 76 16 439 est fournie avec un distributeur.

Applications principales:

- Protéger et assembler les papiers et réparer des pages.
- Réparer les bords et les couches de vieux livres, renforcer le joint intérieur.
- Encadrer des œuvres originales, joindre les originaux au passe-partout, ou à l'arrière du cadre.
- Sceller le dos des cadres et protéger de la poussière.

L'adhésif Filmoplast P90® est amorti dans sa composition avec du carbonate de calcium CaCO₃ et, par conséquent, étant légèrement alcalin. La capacité d'amortissement est également suffisante pour empêcher les attaques acides de l'air ou de la poussière.

Certificats musée disponibles.



RUBAN PAPIER pH7-70

CODE	MESURE
76 16 430	25 mm x 66 m
76 16 431	38 mm x 66 m
76 16 432	70,50 mm x 66 m

Ruban de papier blanc à 70 g/m², enduit sur une face d'un adhésif acrylique au pH neutre, libre d'acide. Adhérence initiale élevée, ce qui le rend adéquat pour travailler sur des supports épais, ou présentant une texture irrégulière. Convient pour les assemblages de cadres, ou le montage de charnières à l'arrière d'ouvrage à encadrer. Ne jaunit pas. Qualité musée pour travaux délicats.

DE PAPEL HAYAKU

CODE	MESURE
76 16 528	25 mm x 30 m

Le papier japonais Hayaku est une combinaison de ses longues fibres et d'une grande résistance, ce qui nous permet de fabriquer des charnières d'archives ainsi que des réparations de papier, de la reliure, etc. L'adhésif sèche de manière résistante, mais peut être facilement inversé avec de l'eau.



RUBAN PAPIER MULBERRY

CODE	MESURE
76 16 537	25 mm x 30 m

Idéal pour faire une charnière sur laquelle peuvent reposer les supports légers. De 52 g/m², ce papier japonais très résistant est disponible en rouleau. S'utilise avec de la colle base amidon (blé ou riz), ou avec une pâte de méthylcellulose. Pour les assemblages non adhésifs, sert à fabriquer des bandelettes ou des coins protecteurs.



RUBAN PAPIER ABACA

CODE	MESURE
76 16 520	22 mm x 3,65 m
76 16 521	25 mm x 45 m

Combine la résistance et la nature flexible du papier (Abaca, chanvre de Manille) avec un adhésif acrylique permanent non jaunissant, très puissant. C'est une alternative aux rubans gommés efficace pour les charnières, car moins sensible à l'eau, et peut donc interagir avec les supports imprimés sans risque. Libre d'acide et biodégradable, le papier provient d'une plante durable.



RUBAN PAPIER MULTIUSAGES ART TAPE

CODE	MESURE
76 16 457	24 mm x 55 m

Ruban de papier mat blanc, de pH neutre, enduit sur un côté d'un adhésif permanent libre d'acide. Indiqué pour monter les œuvres à l'intérieur d'un cadre, comme charnière. Sert aussi à joindre le verre à la baguette, ou fermer le dos au cadre, contre l'introduction de poussière. Permet aussi de recouvrir le passepartout biseauté depuis l'arrière.



KIT DE MONTAGE POUR MUSÉES

CODE
76 16 501

Tout le nécessaire pour effectuer des montages de qualité Musée, recommandé pour les œuvres originales.

Le kit contient :

- Ruban adhésif d'amidon pur non modifié (60 g).
- Ruban de lin libre d'acides en 254 mm x 25 m.
- Papier absorbant d'humidité.
- Séparateurs en Mylar®.
- Papier japonais pour confectionner 100 charnières.
- Manuel d'instructions.

Pour réparer les documents



GAZE TRANSPARENTE

CODE	MESURE
76 16 518	25 mm x 10 m
76 16 519	25 mm x 35 m

Bande adhésive fine et transparente de pH neutre, destinée aux travaux de réparation: elle ne jaunit pas, et s'enlève via des solvants. Elle se coupe comme du tissu, se place sur la fissure, et s'applique à la spatule. L'adhésif consolidera la fissure, et renforcera la zone.



TISSU TRANSPARENT

CODE	MESURE
76 16 525	12,5 mm x 15 m

Ce tissu très mince et extrêmement transparent est utilisé pour réparer les feuillets sensibles à la pression. Il ne jaunit pas. Il peut s'enlever avec des solvants et présente un pH neutre. Pour l'utiliser, couper un morceau, et le mettre sur la fissure, puis polir l'ensemble délicatement. La colle sur la déchirure à réparer renforcera à la fois la fissure et la zone environnante.

Rubans et bandes adhésifs en papier

De papier crêpé



FORNIT

CRÊPÉ OU "DE CARROSSIER"

CODE	MESURE
76 16 032	18 mm x 50 m
76 16 034	25 mm x 45 m
76 16 035	50 mm x 45 m

Le ruban adhésif en papier crêpon, bien connu sous le nom de ruban de carrossier. Est disponible en différentes largeurs. Utilisé pour délimiter des zones et protéger les cadres, plinthes, etc. au moment de peindre. Il porte un adhésif en caoutchouc naturel, qui offre une bonne adhérence sur la plupart des surfaces, étant très facile à enlever sans laisser de résidus.



tesa

CRÊPÉ LIBRE D'ACIDES

CODE	MESURE
76 16 050	19 mm x 50 m
76 16 052	25 mm x 50 m
76 16 054	30 mm x 50 m
76 16 056	38 mm x 50 m

Ruban de masquage finement crêpé, fin et souple, qui convient à tout type d'application de masquage ainsi qu'à des passages en étuve à des températures allant jusqu'à 80°C. Les peintures et les enduits adhèrent parfaitement au support. Le matériau peut être utilisé sur du métal peint, du caoutchouc, du verre et des surfaces chromées.



Montage double vitrage avec papier crêpé.

De papier blanc et kraft



tesa

ADHÉSIF TESA PAPIER BLANC

CODE	MESURE
76 16 021	50 mm x 50 m

Ruban adhésif papier de scellement, composé d'un support papier recouvert d'un enduit sans silicone et d'une fine masse adhésive sans solvant.

Caractéristiques :

- Peut être utilisé avec des cartons très variés.
- Les fermetures réalisées avec ce papier adhésif absorbent bien les chocs car l'allongement du papier est élevée -deux fois plus qu'avec des papiers adhésifs classiques-.
- Les fermetures sont solides car le produit allie un fort pouvoir adhésif à une charge de rupture élevée.
- Le produit est facile à dérouler et s'adapte aussi bien à des dérouleurs manuels qu'à des machines d'emballage.
- La composition naturelle du papier s'adapte bien au carton et valorise l'apparence de l'emballage.

Ruban écologique : support à base de papier, matériau naturel et durable. Le produit étant sans chlore et à base de dérivés d'huile minérale seulement, l'application à chaud respecte également l'environnement.



FORNIT

ADHÉSIF ÉCOPACK MARRON

CODE	MESURE	VTE. MIN
76 16 746	19 mm x 50 m	10
76 16 022	30 mm x 50 m	10
76 16 024	48 mm x 50 m	6
76 16 026	72 mm x 50 m	4

Ruban de papier avec adhésif de caoutchouc naturel de grande adhérence et découpage facile. Grosseur de 120 microns, avec un déroulement silencieux. Ruban écologique.



tesa

ADHÉSIF PAPIER SCELLANT KRAFT

CODE	MESURE	VTE. MIN
76 16 023	50 mm x 50 m	6

Adhésif base papier de scellement, qui est composé d'un support papier avec un enduit sans silicone et d'une masse adhésive sans solvant.

Caractéristiques :

- Il peut être utilisé pour des cartons de qualités très variées.
- Les fermetures réalisées avec ce papier adhésif absorbent bien les chocs car l'allongement du papier est élevée -deux fois plus qu'avec des adhésifs papier classiques-.
- Les fermetures sont solides car le produit allie un fort pouvoir adhésif à une charge de rupture élevée.
- Le produit est facile à dérouler et s'adapte aussi bien à des dérouleurs manuels qu'à des machines d'emballage.
- La composition naturelle du papier s'adapte bien au carton et valorise l'apparence de l'emballage.

Ruban écologique. La support est à base de papier, matériau naturel et durable. Le produit étant sans chlore et à base de dérivés d'huile minérale seulement, la dépose par traitement à chaud respecte également l'environnement.



Rubans gommés

Gommés activés à l'eau



RUBAN DE PAPIER

CODE	MESURE
76 16 442	24 mm x 50 m

Ruban de papier blanc gommé, de **70 g/m²** libre d'acide, recouvert sur une face d'un adhésif qui s'active par contact avec l'eau. Produit sans lignine. Convient pour les travaux d'assemblage de cadres. Nous recommandons l'emploi d'eau distillée pour activer l'adhésif.



RUBAN DE PAPIER ET COTON

CODE	MESURE
76 16 444	25 mm x 30 m

Ruban en papier gommé enrichi en fibres de coton, recouvert sur une de ses faces d'un adhésif qui s'active par contact avec de l'eau. Produit libre d'acides et de lignine, amorti avec **2% de carbonate de calcium**, ce qui l'empêche de jaunir dans le temps. Convient aux travaux d'assemblage et de scellement de qualité muséenne dans les travaux d'encadrement. Nous recommandons l'emploi d'eau distillée pour activer l'adhésif.




RUBAN DE PAPIER SCELLANT

CODE	MESURE
76 16 544	25 mm x 33 m

La haute résistance à la traction de cette bande activée avec une pellicule d'eau permet de monter une charnière sur une grande variété d'œuvres. Le papier est exempt d'acide, avec un support de carbonate de calcium et un **pH de 8,5**. Le pH neutre de l'adhésif a une excellente adhérence pour se fixer fermement sans glisser, mais ne convient pas pour des travaux plus lourds.

LINECO



RUBAN DE COTON OU LIN

CODE	MESURE	MATÉRIEL
76 16 410	24 mm x 10 m	Lin
76 16 412	24 mm x 50 m	Lin
76 16 414	25 mm x 30 m	Coton

Ruban gommé en lin ou coton, composé d'une toile à haute densité de fils et d'un adhésif à **pH 7 neutre** activé par eau (réversible aussi à l'eau). Utilisation principale pour charnières, mais aussi comme renforcement de livres, caisses, etc.



BASE TISSU POUR CHARNIÈRES

CODE	MESURE
76 16 510	25 mm x 9,5 m

Maille calibrée à 65/55, qui apporte la résistance nécessaire pour les montages et réparations de pièces articulées. Sa colle au **pH neutre** est très sensible au contact et maintient les surfaces collées à plat, ce qui en fait un produit idéal pour appliquer des fonds et assembler des pièces d'œuvres.

LINECO



GOMMÉ BLANC 60 g/m²

CODE	MESURE
76 16 248	48 mm x 200 m

Bande de papier kraft blanc de **60 g/m²** avec adhésif qui s'active à l'eau. Grande adhérence sur tous les cartons de fond et moules.



GOMMÉ KRAFT 60 g/m²

CODE	MESURE
76 16 125	25 mm x 200 m
76 16 136	36 mm x 200 m
76 16 148	48 mm x 200 m
76 16 170	70 mm x 200 m

Bande de papier kraft de **60 g/m²** avec adhésif qui s'active à l'eau. Grande adhérence sur tous les cartons de fond et moules.



GOMMÉ KRAFT 70 g/m²

CODE	MESURE
76 16 150	50 mm x 200 m
76 16 175	75 mm x 200 m

Bande de papier kraft de **70 g/m²** avec adhésif qui s'active à l'eau. Grande adhérence sur tous les cartons de fond et moules.



DE TELA RECUBIERTA

CÓDIGO	MEDIDA	COLOR
76 16 749	38 mm x 50 m	Blanco
76 16 750	38 mm x 50 m	Negro

Cinta adhesiva universal con tejido impermeable. Rotulable y muy resistente, es ideal para tapar las grapas o clavos de los bastidores de las telas, para encuadernar, unir, proteger fijar o reparar.

Humecteurs



EM-72 MANUEL

CODE
76 19 204

Machine pour humidifier les rubans, totalement manuel. Largeur du ruban: de 20 à 100 mm. Largeur maximum de la bobine: 200 mm. Poids: 3 kg. Pour toute sorte de rubans à humidifier.



B-6 AUTOMATIQUE

CODE	MESURE
76 19 206	385 x 285 x 222 mm

Humecteur manuel compact, pour largeur de ruban de 20 à 100 mm, renforcé ou non. On peut se régler manuellement une marque et distribuer constamment la longueur correcte du ruban. Largeur maximum de la bobine: 200 mm. Poids: 9 kg. Pour toute sorte de rubans à humidifier.



C-25 INDUSTRIEL

CODE	MESURE
76 19 208	450 x 290 x 250 mm

La C25 a été conçue pour un usage **continu**, elle est hautement rentable et de facile utilisation, sa structure est robuste et les parties susceptibles de corrosion sont galvanisées ou traitées. Bouton pour 22 mesures fixes. Bouton pour longueur aléatoire. Bouton répétiteur pour deux longueurs de rubans. Largeur du ruban: de 20 à 100 mm. Largeur maximum de la bobine: 200 mm. Poids: 12 kg. Voltage: 230 V. - 5 Hz - 100 W. Pour toute sorte de rubans à humidifier.

Rubans adhésifs base tissu

TESA



"TISSU NON TISSÉ"

CODE	MESURE	COULEUR
76 16 322	25 mm x 50 m	Écru
76 16 332	50 mm x 50 m	Écru
76 16 323	25 mm x 50 m	Noir
76 16 333	50 mm x 50 m	Noir

Ruban en toile adhésive avec base tissu, très résistante au déchirement. Se compose d'un support en rayon de maille 145 et d'une surface adhésive en caoutchouc naturel. C'est un adhésif très souple, conformable, convenant à une grande variété d'applications.

Caractéristiques :

- Bon pouvoir adhésif même sur des surfaces rugueuses et grasses.
- S'applique sur des surfaces inégales sans faire de plis.
- Il est facile d'écrire sur la toile, idéal pour marquage.
- Grande résistance à la rupture.
- Lisse et conformable.

Applications principales :

- Cacher les agrafes ou clous des châssis sur les toiles.
- Fermeture manuelle et automatique de cartons.
- Fermeture de rouleaux de films, jonction entre boîtes et fermeture des trous.
- Sécurisation des angles.
- Renfort des couvertures de livres.
- Unir, protéger, fixer ou réparer.

RUBAN EN TOILE ENDUITE

CODE	MESURE	COULEUR
76 16 304	25 mm x 50 m	Noir
76 16 314	50 mm x 50 m	Noir
76 16 324	38 mm x 50 m	Noir
76 16 305	25 mm x 50 m	Blanc
76 16 315	50 mm x 50 m	Blanc
76 16 303	25 mm x 50 m	Jaune
76 16 313	50 mm x 50 m	Jaune
76 16 318	50 mm x 50 m	Rouge
76 16 319	25 mm x 50 m	Vert
76 16 330	38 mm x 50 m	Bleu
76 16 310	50 mm x 50 m	Bleu

Adhésif toilé acrylique solide qui est composée d'un support de 148 mesh et d'une masse adhésive en caoutchouc naturel. C'est une toile tous usages pour une grande variété d'applications.

Caractéristiques :

- Forte adhésion, même sur surfaces rugueuses.
- Très bonne charge de rupture.
- Résistant à l'abrasion.
- Peut être écrit au feutre.

Applications principales :

- Cacher les agrafes ou clous des châssis sur les toiles.
- Encadrer, unir ou réparer
- Protéger sécurisation des angles aigus et fermeture de boîtes.

NESCHEN



RUBAN COTON

CODE	MESURE
76 16 338	13 mm x 25 m
76 16 339	20 mm x 25 m
76 16 340	30 mm x 25 m

Bande adhésive de tissu fin en pur coton blanc, résistante à la déchirure, libre d'acides, de 170 µm d'épaisseur. Adhésif de pH neutre sur une des faces. Le produit ne jaunit pas, ni ne se craquèle.

Applications principales :

- Renforcer l'intérieur des livres.
- léal pour les charnières à l'intérieur des cadres.
- Restauration de brochures, livres, catalogues.

RUBAN GAZE SEMI-TRANSPARENT

CODE	MESURE	COULEUR
76 16 327	30 mm x 10 m	Blanc
76 16 328	30 mm x 10 m	Gris
76 16 329	30 mm x 10 m	Noir

Ruban textile souple breveté "Filmoplast T", en fibre de rayon blanche, de 240 µm d'épaisseur, enduit sur une face d'un adhésif de base acrylique sans solvant, avec une finition élastique résistante au vieillissement et aux fissures.

Applications principales :

- Pour réparer les dos et les couvertures des livres.
- Les couvertures stratifiées.
- Sceller le dos des cadres.
- Renforcer les joints.
- Texturer le dos des dessins et autres documents.

LINECO



RUBAN EN LIN

CODE	MESURE
76 16 514	32 mm x 10 m
76 16 515	32 mm x 45 m

Le ruban autoadhésif Lineco en lin est constitué d'une toile anglaise forte à laquelle on a appliqué une couche d'adhésif acrylique de pH neutre. Il possède une haute densité de fils et le fait de ne pas avoir à exercer de pression pendant la pose rend ce ruban excellent pour une grande variété de besoins en charnières sur passepartout.

BASE TISSU

CODE	MESURE
76 16 522	25 mm x 10 m

Bande de tissu sensible à la pression, destinée aux assemblages grâce à ces fibres longues pourvués d'un adhésif de qualité permanent, avec base acrylique qui ne jaunit pas. Idéale pour monter des oeuvres d'une certaine transparence comme le papier japonais, les papyrus, et autres oeuvres translucides, car elle se voit à peine. S'enlève avec des solutions à base d'essences minérales. Matériel de pH neutre, recyclable.

Rubans et bandes adhésifs en plastique

Rubans transparents



TRANSPARENT Ø 76

CODE	MESURE	VTE. MIN
76 16 015	Ø 76 12 mm x 66 m	12
76 16 019	Ø 76 19 mm x 66 m	8

Adhésif d'emballage transparent pour petits objets, constitué d'un support PP enduit d'une masse adhésive en caoutchouc naturel. Peut être utilisé sur tous les dévidoirs de table classiques. Est **exempt de PVC et de solvants toxiques**.

Pour fermeture de petites boîtes, notamment en métal et cerclage de petits objets.



POLYPROPYLÈNE TRANSPARENT

CODE	MESURE
76 16 275	75 mm x 66 m
76 16 276	50 mm x 132 m

Ruban adhésif de fermeture de cartons composé d'un support PP 28 µm et d'une masse adhésive en caoutchouc naturel.

S'utilise pour la fermeture manuelle et automatique de cartons de poids légers à moyens.



TRANSPARENT "INVISIBLE"

CODE	MESURE
76 16 014	19 mm x 33 m

Ruban adhésif invisible Scotch® Magique. Idéal pour le bureau, confère une finition professionnelle pour n'importe quel travail. Idéal pour les réparations de documents endommagés, joindre pages, préparation de documentation pour photocopie ou coller un avis.

Ne noircit pas, ne se décolle pas et ne transfère pas l'adhésif avec le passage du temps. Facile manipulation et coupe. Il est possible d'écrire dessus et ne laisse aucune marque à la photocopieuse.



"INVISIBLE" ET REPOSITIONNABLE

CODE	MESURE
76 16 012	19 mm x 33 m

Ce ruban contient un adhésif spécial, qui fournit une adhérence ferme, bien qu'il puisse être facilement retiré et repositionné. Il est idéal pour les opérations de "couper/coller" ou pour les joints temporaires. Appliquer, retirer et réappliquer encore et encore. Ne laisse aucune trace sur le papier.


Compatible avec les distributeurs de bureau avec noyau de 2,54 cm. Idéal pour les croquis et le collage temporaire de papiers. Il peut être écrit avec un crayon, un stylo ou un marqueur. Facile à dérouler, manipuler et couper à la main. Issu de fibres naturelles.

Applicateur

Ref. 76 19 090

Pour rouleaux de ruban de 50 mm de large et jusqu'à 132 m de long.

- 76 16 274 Ruban adhésif pvc brun 50 mm x 66 m
- 76 16 276 Ruban adhésif transparent 50 mm x 132 m
- 76 16 278 Ruban adhésif marron 50 mm x 132 m



Base opaque



TESA PVC MARRON

CODE	MESURE	MATERIAL
76 16 274	50 mm x 66 m	PVC
76 16 278	50 mm x 132 m	PP

Ruban adhésif d'emballage composé d'un support film PVC de 28 microns et d'une masse adhésive en caoutchouc naturel qui peut être appliqué avec des machines de fermeture manuelles ou automatiques.

Coins protecteurs



LINECO

COINS ADHÉSIFS TRANSPARENTS Version Full View, vue complète

CODE	MESURE	UNITÉS
76 16 541	31 mm	48
76 16 538	31 mm	72
76 16 559	31 mm	256
76 16 539	76 mm	24
76 16 542	76 mm	100

Version Standard

CODE	MESURE	UNITÉS
76 16 551	15 mm	500
76 16 543	31 mm	256
76 16 555	75 mm	100

Coins de polypropylène, exempts de produits chimiques nocifs et avec adhésif acrylique sensible à la pression, non jaunissant. Comme il n'y a aucun adhésif en contact avec l'œuvre, sont appropriés pour les supports de montage et les travaux sensibles. La version full view avec sa découpe donne une plus grande visibilité à l'œuvre.



LINECO

COINS ADHÉSIFS TRANSPARENTS

CODE	MESURE	UNITÉS
76 16 550	12 mm	240
76 16 553	22 mm	100
76 16 554	35 mm	240

Les angles de montage en polyester sensible à la pression (Melinex ou équivalent) maintiennent en toute sécurité les photos et les documents. Support adhésif acrylique sûr et sans acide. Idéal pour les photographies et les travaux graphiques.



LINECO

COINS ADHÉSIFS CONSERVATION

CODE	MESURE	COULEUR	UNITÉS
76 16 556	12 mm	Ivoire	252
76 16 557	12 mm	Noir	252
76 16 558	12 mm	Doré	252

Coins protecteurs adhésifs pour photos, idéaux pour insérer dans les albums. Sont fabriqués à partir de papier sans acide enduit d'un adhésif efficace qui n'endommagera pas les photos.



LINECO

CHARTPAK



MARQUEURS INDIVIDUELS CHARTPAK: 23 COULEURS

Feutres de la prestigieuse marque "Chartpak". Traditionnellement, ils s'utilisaient pour la réalisation de "sketch". De plus, et grâce à leur grande variété de tonalités bois et autres couleurs, ils sont également conseillés pour la retouche des cadres. La couleur est permanente et non toxique.

* La couleur 000 est utilisée pour éclaircir l'une des autres couleurs, l'appliquer sur les marques de la couleur antérieure. Sur les matériaux non poreux, peut s'éliminer.

CODE	COULEUR	CODE	COULEUR
77 11 000	* Transparent/Mélangeur	77 11 074	Merisier moyen
77 11 004	Bleu outremer	77 11 082	Cramoisi
77 11 005	Bleu	77 11 085	Rouge foncé
77 11 020	Vert	77 11 160	Saumon
77 11 029	Vert feuille	77 11 099	Noir
77 11 042	Jaune de cadmium	77 11 105	Bleu de glace
77 11 054	Noyer foncé	77 11 122	Vert d'herbe
77 11 058	Chêne foncé	77 11 139	Chêne clair/érable
77 11 060	Noyer/Acajou	77 11 148	Pin clair
77 11 069	Merisier foncé		
77 11 070	Chêne moyen		



PACK FTM 25 DE 25 unités

CODE	COULEUR
77 11 199	Set complet de couleurs

Pack complet de marqueurs Chartpak, de la gamme FTM25. Le set comprend l'ensemble des 23 couleurs antérieurement décrites (incluant les couleurs de bois naturels), plus le feutre mélangeur et celui de couleur noire.



PACKS DE 9 unités

CODE	COULEUR
77 11 197	Assortiment couleurs de bois

77 11 197: Chêne clair/érable, chêne moyen, chêne foncé, cerisier foncé, cerisier moyen, acajou, noyer foncé, acajou rouge, pin clair.



FUILLE D'OR



FUILLE D'OR

CODE	COULEUR
77 19 001	Or
77 19 002	Argent
77 19 003	Cuivre

Carnet de 25 feuilles de feuille d'or imitation, format 14 x 14 cm. Finition cuivre brillante, idéale pour les techniques décoratives. Convient pour bois, toile, céramique, papier, verre, etc.

AUTRES MARQUEURS



PERMANENTS À POINTE DE 45 mm

CODE	COULEUR
77 12 011	Doré
77 12 013	Argenté
77 12 015	Blanc

Permanents, à base d'alcool, sans xylène. Pointe en polyacétal. Ils écrivent sur le carton, plastique, verre, métal, etc. Pointe moyenne de 4,5 mm de largeur, pour un tracé de 2 mm d'épaisseur.



FEUTRES UNI

CODE	MESURE	COULEUR
77 17 001	8 mm	Or
77 17 002	8 mm	Argent
77 17 003	15 mm	Or
77 17 004	15 mm	Argent

Marqueurs à craie liquide avec pointe biseautée de 8 et 15 mm. Écrivent sur verre, ardoise, métal, plastique, etc. Résistants à la pluie et adaptés à l'extérieur. S'effacent facilement avec un chiffon, etc.



FEUTRES À POINTE CONIQUE

CODE	COULEUR
77 12 302	Jaune
77 12 303	Orange
77 12 307	Marron
77 12 308	Rouge
77 12 309	Vert

Marqueurs jetables à encre permanente à base d'alcool. D'usage professionnel, l'encre résiste aux hautes températures. Pointe conique de 4,5mm. Largeur du tracé de 2mm. Corps aluminium.



LINECO

STYLO DE MESURE DU pH

CODE
84 01 010

Le moyen rapide et facile de déterminer si votre papier ou carton est acide ou non, sans danger pour le montage. Tracez simplement une ligne sur le matériau à tester.

Une ligne claire ou jaune indique que le matériau n'est pas adapté, une ligne violette révèle que le support est sûr pour monter une œuvre de conservation.

Pâtes, teintures et vernis

AMACO



PÂTES DE COULEUR MÉTALLIQUE 56 g

CODE	COULEUR
77 13 426	Gris
77 13 427	Doré
77 13 428	Argenté
77 13 429	Or foncé

PÂTES DE COULEURS ASSORTIES 56 g

CODE	COULEUR	CODE	COULEUR
77 13 408	Orange	77 13 416	Acajou
		77 13 417	Ivoire
77 13 410	Turquoise	77 13 418	Noir
77 13 411	Noyer	77 13 419	Blanc
77 13 412	Naturel	77 13 422	Erable rouge
77 13 414	Vert	77 13 424	Noyen foncé

Pâte à texture de cire, pour finition sur cadres, spécialement conçue pour l'encadrement ou pour la réparation de mobilier. Ne sèche pas, et ne rétrécit pas au séchage.



RUB'N BUFF 15 ml

CODE	COULEUR
77 13 362	Or ancien
77 13 379	Or européen

Cire spéciale pour projet de restauration ou réparation de dorés et argentés sur baguettes de haute qualité. S'applique avec le doigt ou avec une brosse douce.



LIQUIDE AMACO 29,57 ml

CODE	COULEUR
77 13 630	Feuille d'or
77 13 631	Or ancien
77 13 632	Feuille d'argent

Idéal pour des finitions, accentuer les contrastes, ou faire des ombres sur les baguettes de feuilles d'argent et d'or. S'applique à l'aide d'une brosse, d'un pinceau ou d'un chiffon doux.

GOLDFINGER



PÂTE EFFET MÉTAL 22 ml

CODE	COULEUR
77 14 001	Or souverain
77 14 002	Or antique
77 14 003	Argenté
77 14 004	Cobre
77 14 005	Or verdâtre

Pâte métallisée professionnelle, ne rouille pas, résiste au frottement, diluable avec l'essence de térébenthine et l'essence d'huile. Pour les travaux de restauration, de antiquités, cadres, décoration sur bois, plâtre, meubles et moulures. Il est également appliqué sur le cuir, les plastiques et les textiles. Facile d'utiliser, s'applique avec un chiffon, ou avec le doigt, et après un bref intervalle de temps, peut se poncer ou limer.

Teintures et feutre rechargeable



TEINTURE À SOLVANT 0,50 l

CODE	COULEUR
77 16 031	Doré
77 16 033	Argenté

Teinture à base de solvant, formule concentrée, pour obtenir des finitions à effet chromé. Faire le mélange avec un vernis ou un solvant transparent, dans des proportions de 0,5 à 3%, selon la finition. Appliquez de fines couches pour contrôler l'intensité du ton, en couches uniformes. Ces colorants ne fonctionnent pas avec le feutre rechargeable MAX.



TEINTURES HYDROALCOHOLIQUES 0,50 L

CODE	COULEUR
77 16 005	Jaune provence
77 16 008	Acajou
77 16 027	Wengué

Teintures à bois, de différentes couleurs assorties. Grand pouvoir de pénétration, excellente égalisation et résistance à la surcouche de vernis. Pour éclaircir le ton, vous pouvez utiliser de l'alcool ou de l'eau. Bonne résistance à la lumière, et ne pas s'effiloche pas. Nettoyage à l'eau. Rendement pour 500 ml: 4-5 mètres carrés. S'applique avec le marqueur rechargeable 77 16 099.



FEUTRE VIDE À POINTE 15 mm

CODE
77 16 099

Feutre à recharger pour les teintures à bois, avec applicateur de 15 mm qui ne goutte pas. Solution utile et économique pour appliquer une retouche de couleurs sur baguettes, cadres, et les surfaces poreuses. Se vend à l'unité. Livré vide.


Comment utiliser le marqueur rechargeable



Dévissez le capuchon dans le sens des aiguilles d'une montre et soulevez l'obturateur.




Retirez l'obturateur et remplissez le corps du stylo avec le colorant.



Fermez dans le sens antihoraire et appliquez en exerçant une légère pression avec la pointe en feutre.

CIMAISES NEWLY R10

CODE	MODÈLE	VTE. MIN.
78 80 320	200 cm - Blanc	1
78 80 322	200 cm - Argenté	1
78 80 321	300 cm - Blanc	1



Cimaise en aluminium anodisé, de haute qualité. Profil de 17 mm de haut x 11,5 mm de large.

Il peut supporter jusqu'à 20 kg par mètre linéaire.

CACHE EXTREMITÉ DE CIMAISES R10

CODE	MODÈLE	VTE. MIN.
78 80 326	Extrémité - Blanc	10
78 80 327	Extrémité - Argenté	10

Extrémité de rail pour le modèle R-10 de Newly, en ABS. Insertion parfaite. Existe en blanc ou argenté.


RACCORDS POUR CIMAISE R10

CODE	MODÈLE	VTE. MIN.
78 80 328	Raccord - Blanc	10
78 80 329	Raccord - Argenté	10

Pièce en ABS de qualité de la marque Newly qui fait office d'angle et d'angle pour les cimaises R10. Maintient l'esthétique de la ligne du rail, et permet une union d'angle discrète.

CIMAISES NEWLY R20

CODE	MODÈLE	VTE. MIN.
78 80 330	200 cm - Blanc	1
78 80 332	200 cm - Argenté	1
78 80 331	300 cm - Blanc	1



Cimaise en aluminium modèle R20 de Newly, de 23 mm de haut pour 11,5 mm de large.

Lui permet de supporter jusqu'à 30 kg par mètre linéaire.

CACHE EXTREMITÉ DE CIMAISE R20

CODE	MODÈLE	VTE. MIN.
78 80 336	Extrémité - Blanc	10
78 80 337	Extrémité - Argenté	10

Final de terminaison pour cimaise R20, en plastique ABS. Insertion manuelle parfaite, qui maintient l'esthétique Newly.


RACCORDS DE CIMAISE R20

CODE	MODÈLE	VTE. MIN.
78 80 338	Raccord - Blanc	10
78 80 339	Raccord - Argenté	10

Pièce en ABS de qualité de la marque Newly qui fait office d'angle et d'angle pour les cimaises R20. Maintient l'esthétique de la ligne du rail, et permet une union d'angle discrète.

CIMAISES NEWLY R30

CODE	MODÈLE	VTE. MIN.
78 80 350	200 cm - Blanc	1
78 80 351	300 cm - Blanc	1



Cimaise en aluminium modèle R20 de Newly de 34,8 mm de haut pour 11,5 mm de large.

Lui permet de supporter jusqu'à 50 kg par mètre linéaire.



newly



CACHE EXTREMITÉ DE CIMAISE R30

CODE	MODÈLE	VTE. MIN.
78 80 356	Extrémité - Blanc	10

Extrémité de rail pour le modèle R-30 de Newly, en ABS. Insertion parfaite. Existe en blanc ou argenté.


RACCORDS POUR CIMAISE R30

CODE	MODÈLE	VTE. MIN.
78 80 358	Raccord - Blanc	10

Final de terminaison pour le rail NEWLY R30 en forme d'angle, en ABS. Insertion parfaite pour unir deux cimaises R30 à angle droit. Existe en blanc ou alu argenté.

CIMAISE POUR PLAFOND NEWLY R40

CODE	MODÈLE	VTE. MIN.
78 80 360	200 cm - Blanc	1



Cimaise en aluminium pour Plafond, modèle R40 Blanc

S'emploie idéalement avec les câbles « twister » en nylon ou acier. Hauteur x largeur : 18,3 x 17,6 mm. Peut supporter jusqu'à 20 kg par mètre linéaire.

CACHE EXTREMITÉ DE CIMAISE R40

CODE	MODÈLE	VTE. MIN.
78 80 366	Extrémité - Blanc	10

Connecteur de fin de rail pour le modèle R40 référence 78 80 360, cimaise de plafond. Maintient l'esthétique de la ligne Newly, assurant une finition discrète. Comme le rail R40, il n'existe qu'en blanc, mais peut être peint.

CLIP DE FIXATION POUR CIMAISE R40

CODE	MODÈLE	VTE. MIN.
78 80 369	Clip Sujeción	25

Le connecteur rail R40 à double usage : Il peut être inséré dans le bord supérieur d'un seul rail pour le fixer au plafond, ou il peut être inséré dans deux guides mis bout à bout pour les assembler : dans ce cas, chaque languette s'accroche à un rail différent.

CIMAISES NEWLY R70

CODE	MODÈLE	VTE. MIN.
78 80 374	200 cm - Blanc	5



Cimaise en aluminium modèle R70, de 48,5 mm de haut pour 15 mm de large.

Lui permet de supporter jusqu'à 70 kg par mètre linéaire.

COUVERCLE DE CIMAISES NEWLY R70

CODE	MODÈLE	VTE. MIN.
78 80 375	Couvercle - Blanc	5

Le rail R70, maintient l'esthétique de la ligne Newly, assurant une finition discrète, il n'existe qu'en blanc, mais on peut recevoir une autre couleur par dessus.

CACHE EXTREMITÉ DE CIMAISE R70

CODE	MODÈLE	VTE. MIN.
78 80 376	Extrémité - Blanc	10

Final de terminaison pour cimaise R70. Insertion manuelle parfaite, qui maintient l'esthétique Newly.

*Tous les rails NEWLY peuvent être peints sans aucune préparation préalable.

Accessoires pour Cimaises Newly



CLIPS POUR CIMAISES NEWLY

CODE	MODÈLE	VTE. MIN.
78 80 772	Clip Connecteur* R10, R20 y R30	10
78 80 369	Clip Fixation* R40	25

1- Le clip 78 80 772 s'insère dans les pointes Newly. Il sert à la fois à fixer un rail individuel au mur et à connecter deux rails entre eux. *Utilisez 3 connecteurs par ligne de mètre.

2- Le clip 78 80 369 est une pièce spécifique à visser au plafond, sur laquelle vient se fixer discrètement le guide plafond R40: **78 80 360**.



ACCESSOIRES DE MONTAGE POUR RAILS NEWLY R10, R20, R30 et R40 - 200 unités

CODE	MODÈLE
78 81 171	Taquet 5 x 35 mm*
78 81 181	Vis* 3,5 x 35 mm
78 81 183	Vis pour plâtre*

Les taquet et vis sont compatibles pour les rails muraux R10, R20 ou R30, et pour le rail de toit R40.

*Utilisez 3 pièces par mètre linéaire.



newly

TWISTER AVEC CÂBLE EN NYLON

CODE	MODÈLE	VTE. MIN.
78 80 750	Câble de 100 cm	10
78 80 751	Câble de 150 cm	10
78 80 752	Câble de 200 cm	10
78 80 753	Câble de 250 cm	10
78 80 756	Câble de 300 cm	10
78 80 757	Câble de 500 cm	10

Ils conservent l'esthétique de la gamme Newly, en s'insérant parfaitement à l'intérieur du profil, assurant une finition discrète. Permet une insertion du rail n'importe où, sans avoir à passer par les extrémités.

Poids maximum supporté : 20 kg.



newly

TWISTER AVEC CÂBLE EN ACIER

CODE	MODÈLE	VTE. MIN.
78 80 738	Câble de 100 cm	10
78 80 739	Câble de 150 cm	10
78 80 740	Câble de 200 cm	10
78 80 741	Câble de 250 cm	10
78 80 742	Câble de 300 cm	10
78 80 743	Câble de 500 cm	10

Ces câbles spécifiques ont le même système d'insertion Twister que leurs homologues en nylon, tout en conservant la compatibilité et l'esthétique de la gamme Newly. Ils permettent une insertion du rail en tout lieu, sans avoir à passer par les extrémités.

Ce câble composé de fils d'acier torsadés vous permettra d'accrocher des cadres jusqu'à 20 kg.

TIGE BLANCHE AVEC TWISTER

CODE	MODÈLE	VTE. MIN.
78 80 737	Tige blanche 2 mm avec Twister 200 cm	5

Câble perlon en plastique ABS rigide. C'est le seul perlon qui permet la fixation du crochet spécifique H50 **78 80 735**, pour une parfaite fixation du cadre au câble.

Lui permet de supporter jusqu'à : 20 kg.



newly

TIGE 2,5 MM AVEC TWISTER SERRURE

CODE	MODÈLE	MIN.
78 80 615	Tige avec Twister 200 cm	10
78 80 616	Tige avec Twister 300 cm	10
78 80 617	Tige avec Twister 500 cm	10

Tige 2,5 mm avec câble en acier, compatible avec la cimaise R70: **78 80 374** et crochet H700: **78 80 618** Lui permet de supporter jusqu'à : 70 kg.



newly

TIGE ET CROCHET POUR OBJETS LOURDS R30

CODE	MODÈLE	VTE. MIN.
78 80 612	Tige blanche R30 200 cm	5
78 80 605	Crochet baguette 40 Kg	5
78 80 608	Crochet cimaise 100 Kg	10

Tige et crochets en acier pour objets lourds, compatibles avec la cimaise R30: **78 80 350** à **78 80 351**.

Dimensions de la tige : 4 x 4 mm x 200 cm.



newly

CROCHET H30

CODE	POIDS MAXIMAL	VTE. MIN.
78 80 727	3 Kg	10

Crochet spécifique apprécié pour sa petite taille et sa discrétion. Convient aux perlon Newly en acier ou en nylon. Poids maximum supporté: 3 kg.



newly

CROCHET H50

CODE	POIDS MAXIMAL	VTE. MIN.
78 80 720	5 Kg	10

Crochet à vis NEWLY réglable, adapté aux perlon des cimaises NEWLY en acier ou en nylon, avec un design ergonomique et compact.

Il existe également la version spéciale pour les perlon rigides.



newly

CROCHET AUTO-BLOQUANT H100

CODE	POIDS MAXIMAL	VTE. MIN.
78 80 724	20 Kg	10

Crochet Newly pour les câbles de cimaises. Il dispose dans sa partie centrale d'un piston capable de rester automatiquement au niveau souhaité sur le câble. Convient aux câbles de cimaises en nylon ou acier.

Poids maximum supporté: 20 kg.



newly

CROCHET FERMETURE DE SÛRETÉ H100

CODE	POIDS MAXIMAL	VTE. MIN.
78 80 726	20 Kg	10

Nouveau crochet avec boucle de sécurité. Il s'agit de la version spéciale antivol : elle possède une languette métallique qui ferme automatiquement la partie supérieure du crochet. Supporte un poids linéaire supérieur à celui des autres crochets. Convient aux perlon NEWLY en acier ou en nylon.

GROCHET SÉCURITÉ H700

CODE	POIDS MAXIMAL	VTE. MIN.
78 80 618	70 Kg	10

Crochet de Sécurité. Compatibles avec Tige 2,5mm: **78 80 615** et **78 80 617**.

Poids maximum supporté: 70 kg.



newly

CROCHET H50 AVEC CLÉ ALLEN

CODE	MODÈLE	VTE. MIN.
78 80 735	Cintre H50 + cle Allen	10
78 80 737	Tige blanche 2 mm avec Twister 200 cm	5


Le crochet Newly H50 se fixe spécifiquement sur le perlon rigide blanc **78 80 737** au moyen d'une clé Allen, permettant une parfaite fixation du cadre sans jeu.

Poids maximum supporté: 5 kg.



newly

CONTENU DU KIT 78 80 307 :



CODE	QUANTITÉ DANS LE KIT
78 80 320	1 rail R10
78 80 772	6 connecteurs muraux
78 81 181	6 vis
78 81 171	6 taquet
78 80 326	2 final de rail
78 80 328	1 connecteur d'angle

KIT D'INSTALLATION RAIL R70



CODE	MODÈLE	VTE. MIN.
78 80 377	Kit d'installation R70	5

Kit d'installation R70, contenu du Kit, une vis 6x80 et des taquet 8mm pour l'installation du Rail R70.

KIT POUR FAUX PLAFOND 200 cm




CODE	MODÈLE	VTE. MIN.
78 80 796	Kit pour faux plafond	10

Pièce métallique spéciale avec câble et crochet, utilisée comme cimaise, à insérer sur un faux plafond.


Solution qui permet l'installation d'une cimaise additionnelle, idéale pour les bureaux d'entreprise ou les locaux où l'on ne peut pas percer. Le support se fixe sur l'angle des faux plafonds, ce qui permet de suspendre ensuite des objets afin qu'ils restent près du mur. Avec ce système, nous évitons d'avoir à percer le mur. S'installe et se retire facilement.

Contenu du kit :

- D'un support pour faux-plafond, de couleur gris clair, avec son cache flexible.
- D'un câble perlon en nylon de 200 cm.
- D'un crochet Newly H50 similaire à la réf. **78 80 720** qui supporte jusqu'à 5 kg.



ACCESSOIRES DE MONTAGE POUR RAILS NEWLY R10



CODE	MODÈLE	VTE. MIN.
78 80 378	Platine	50
78 80 379	Vis* 6 x 80 mm	100
78 80 380	Taquet 8 mm*	50

Les taquet et vis sont compatibles pour les rails muraux R70. *Utilisez 3 pièces par mètre linéaire.

1- La Platine 78 80 798 s'insère dans les pointes Newly. Il sert à la fois à fixer un rail individuel au mur et à connecter deux rails entre eux.

KIT AVEC BUTÉE POUR MONTAGES À PENTE



CODE	MODÈLE	VTE. MIN.
78 80 761	Kit avec butée	10

C'est l'unique solution pour que les câbles perlon restent fixés au niveau désiré sur la cimaise, lorsque le montage se réalise sur un mur incliné, comme par exemple sur une rampe, ou un comble de toit en pente.

Instructions :

Visser la butée de « Stop » à l'endroit désiré à l'intérieur de la cimaise, pour empêcher le glissement du montage une fois le cadre accroché.

Nous conseillons d'utiliser la clé Allen fournie avec le kit, et faire plusieurs essais avec le poids à suspendre, avant de relâcher l'installation entièrement.

Contenu du kit :

- La butée « STOP »
- Le câble nylon de 150 cm de long
- Le crochet spécial H50 avec sa clé Allen **78 80 720**

KIT SOLOHANGER



CODE	MODÈLE	VTA. MIN.
78 80 798	Kit de 100 cm	10
78 80 799	Kit de 200 cm	10
78 80 800	Kit de 500 cm	10

Système de câble unique avec crochet. Le support peut être vissé au mur, au plafond ou dans toute autre position, le câble est toujours suspendu et maintien vertical. Une solution parfaite pour donner de la flexibilité avec une installation minimale.

Il offre la possibilité d'accrocher plusieurs objets sur le même câble jusqu'à un maximum de 20 kg.

Contenu du kit :

- 1 pied de montage
- 1 cache qui sert de fermoir
- 1 Câble en acier de Ø 1,8 mm (100, 200 o 500 cm)
- 1 crochet modèle H100 **78 80 724**
- Vis
- Taquet



Autres articles Newly



newly



KIT 4 PIÈCES POUR POSTERS H300

CODE	MODÈLE	VTE. MIN.
78 80 763	Ensemble d'affichage 10 Kg	1

L'expositeur H300 de Newly est la solution idéale pour suspendre les panneaux de Dibond, Plexiglas, panneaux en bois, cartons, aluminium ou tout autre matériau d'une épaisseur de 3 à 6 mm, pour un poids de jusqu'à 10 kg, sans avoir à clouer ou coller le dos de l'objet. L'installation est facile.

Le kit H300, en plus de la fiche d'instructions, comprend les éléments suivant:

Le kit est composé de:

- 2 crochets longs inférieurs avec bandes de soutien, pour retenir le panneau dans sa partie inférieure.
- 2 crochets longs supérieurs.

Les deux types de crochets sont traversés d'une perforation verticale spéciale, qui permet au câble de passer au-travers (câbles non compris avec le kit), de sorte qu'ils tiennent le panneau en étant liés au perlon, et peuvent ensuite être insérées dans le rail de suspension.

Si vous les insérez dans un rail Newly, nous vous recommandons d'utiliser des câbles compatibles avec la gamme de produits Twister pourvus de la tête d'insertion spécifique pour le rail



ÉTAGÈRE MURALE REPOSE CADRE + PINCE

CODE	MODÈLE
78 80 894	100 cm
78 80 895	200 cm

Solution pour suspendre papiers, ou photographies au mur, dans une cimaise qui fait office de pince à papier. De double usage, car la partie supérieure est une étagère et peut recevoir de petits objets décoratifs. De facile installation. Vient en kit, avec 2 extrémités de rail, 3 connecteurs muraux et leur vis et taquet.



CIMAISE PORTE-PAPIERS R50

CODE	MODÈLE	VTE. MIN.
78 80 370	Rail d'affichage blanc R50 100 cm	1
78 80 371	Rail d'affichage blanc R50 200 cm	1



14,2 mm

29,5 mm

La nouvelle cimaise R50 de Newly est le profil autobloquant le plus compact du marché pour suspendre les papiers. Il permet de montrer parfaitement, sans les endommager, cartes, affiches, dessins, etc. Il peut être utilisé dans les maisons, les bureaux, les écoles, les restaurants et les crèches. Le profil, avec sa bande élastique en caoutchouc, spécialement développée pour l'intérieur du rail, permet d'insérer différentes épaisseurs de papier à l'intérieur. Le rail R50 est fabriqué en aluminium lisse de haute qualité.

Profil de 29,5 x 14,2 mm.

Sa couleur blanc brillant (RAL 9016) peut être peinte, sans aucune préparation particulière. Disponible uniquement en blanc. Le rail se complète par des caches-extrémités, des vis et des taquet, disponibles à part.

FINAL DE CIMAISE R50

CODE	MODÈLE	VTE. MIN.
78 80 373	Final pour rail affichage R50	10

Extrémité de rail pour la guide porte-papiers NEWLY H50 en plastique ABS. Couleur blanche qui peut être peinte par-dessus directement.




newly

CLIP CONNECTEUR MURAL POUR CIMAISE R50

CODE	MODÈLE	VTE. MIN.
78 80 372	Clip conector para rail expositor R50	25

Connecteur destiné à la cimaise porte-papiers Newly R50. En plastique ABS, il se visse depuis son centre directement au mur, pour ensuite venir y fixer sans jeu la cimaise. Nous recommandons 3 connecteurs par mètre linéaire.

Sert aussi à unir au mur deux cimaises R50 entre elles.



Cimaises

CLIPRAIL

CODE	MESURE	COULEUR
78 80 101	200 cm	Blanc
78 80 103	200 cm	Aluminium
78 80 102	300 cm	Blanc
78 80 104	300 cm	Aluminium
* 78 80 109	200 cm	Blanc
* 78 80 110	300 cm	Blanc

Les réf. marquées (*) ont un apprêt pour être directement peintes. Dimension : 8,2 x 25 mm. Jusqu'à 20 kg par mètre linéaire.

CLIPRAIL MAX

CODE	MESURE	COULEUR
78 80 301	200 cm	Blanc
78 80 303	200 cm	Aluminium
78 80 302	300 cm	Blanc
78 80 304	300 cm	Aluminium
* 78 80 801	150 cm	Blanc
* 78 80 802	150 cm	Aluminium

La version Max est dotée d'un rebord supérieur qui unit le rail au plafond pour améliorer l'esthétique. Les réf. avec (*) ils sont livrés en kit, avec leurs connecteurs et fiches inclus.


Dimension : 8,2 x 32 mm. Jusqu'à 25 kg par mètre linéaire.

CLIPRAIL 2 HANG

CODE	MESURE	COULEUR
78 80 401	200 cm	Blanc
78 80 403	200 cm	Aluminium
78 80 402	300 cm	Blanc
78 80 404	300 cm	Aluminium



Rail professionnel Cliprail 2 Hang en aluminium et métal galvanisé. C'est la solution pour accrocher des œuvres d'art ou des panneaux lourds. Esthétique compacta. Mesure : 11 x 28 mm. Jusqu'à 45 kg par mètre linéaire. Nous vous recommandons d'utiliser le connecteur 78 80 704 ou le clip de fixation murale 78 80 702 en laiton.



Clips et connecteurs

CLIP DE FIXATION CLIPRAIL

CODE	COULEUR	VTE. MIN.
78 80 701	Blanc	20
78 80 702	Laiton	20



Clip mural en PVC blanc ou en métal de forme ronde, compatible avec toute la gamme Cliprail.

CHAVELLES ET VIS POUR CLIPS - 200 unités

CODE	MODÈLE
78 81 171	Chavelle 5 x 35 mm*
78 81 181	Vis 3,5 x 35 mm*
78 81 183	Vis à cloison sèche*



Pour rails Cliprail. *Utiliser 3 pièces par mètre linéaire.

CLIP CONNECTEUR CLIPRAIL


CODE	COULEUR	VTE. MIN.
78 80 784	Blanc	10



Clip mural en PVC blanc, compatible avec la gamme Cliprail (I, I Max, II, Hang & Light II). Une fois vissé au mur, le rail est inséré directement dessus ("Clic"). Utiliser un clip mural tous les 40 cm environ.

RACCORD DE FIXATION TYPE CLIP EN LAITON

CODE	VTE. MIN.
78 80 704	10



Connecteur en métal qui permet de joindre des rails Cliprail. Il sert de pont pour accrocher deux extrémités de rail en utilisant le système direct "Click". Il convient aux rails Max et Cliprail II qui supportent davantage de poids.

Cache extrémité et coins

RACCORD ANGLE CLIPRAIL

CODE	COULEUR	VTE. MIN.
78 80 106	Blanc	10
78 80 108	Argenté	10



Pièce en PVC pour une esthétique d'angle parfaite lorsque l'on souhaite joindre 2 rails de la gamme Cliprail en un angle droit à 90°.

CACHE EXTREMITE CLIPRAIL

CODE	COULEUR	VTE. MIN.
78 80 105	Blanc	25
78 80 107	Argenté	25



Extrémité de rails en PVC compatible avec la gamme Cliprail. Assure une meilleure esthétique grâce à une insertion parfaite.

MAX RACCORD ANGLE POUR CLIPRAIL MAX

CODE	COULEUR	VTE. MIN.
78 80 305	Blanc	10
78 80 306	Argenté	10



Deux extrémités Cliprail Max reliées par un segment de PVC souple. Sert de coin. Et si nécessaire, les deux extrémités peuvent être séparées du support, et servir de butées de rail individuelles.

RACCORD ANGLE CLIPRAIL 2

CODE	COULEUR	VTE. MIN.
78 80 707	Blanc	10
78 80 708	Argenté	10



Extrémité de cimaise en forme d'angle, pour joindre deux rails Cliprail modèle 2. En PVC. Existe en blanc et argenté.

CACHE EXTREMITE CLIPRAIL 2

CODE	COULEUR	VTE. MIN.
78 80 709	Blanc	10
78 80 710	Argenté	10



Extrémité de cimaise, pour cacher la fin du rail Cliprail modèle 2. En PVC. Existe en blanc et argenté.

Autres rails spéciaux

Guides "J" à tiges



J-RAIL MAX BLANC

CODE	MESURE	VTE. MIN.
78 80 601	200 cm	5
78 80 602	300 cm	5

La cimaise la plus classique du marché, conçue pour des salles d'exposition et galeries d'art pour sa dureté et la facilité d'accrochage et de décrochage des tiges. Maintenant, grâce à ses finitions de qualité, s'utilise également en espaces de décoration moderne. Peut supporter jusqu'à 20 kg par mètre linéaire.

VIS J-RAIL MAX BLANC

CODE	MESURE	VTE. MIN.
78 80 603	3,5 x 47 mm	200

Vis spécifique pour fixer les rails "J" au mur. Sa forte tête ronde se démarque exprès pour garder le rail fermement. En fonction du matériau du mur, il n'est pas nécessaire d'utiliser un bloc. Il vient en blister de 200 unités.



TIGE BLANC ALUMINIUM 4x4-J RAIL

CODE	MESURE	VTE. MIN.
78 80 606	100 cm	5
78 80 604	150 cm	5
78 80 607	200 cm	5
78 80 614	250 cm	5

Tige en acier rigide de suspensio, pour cimaises en forme de "J". Son col incurvé assure une insertion mécanique ferme à l'intérieur du rail. Supporte un poids total de jusqu'à 40 kg. Mesure 4x4mm d'épaisseur.

Consommable: 78 80 603

CROCHET POUR CIMASE

CODE	MESURE	VTE. MIN.
78 80 608	4 x 4 mm	10

Crochet spécifique pour rails NEWLY R30 compatible avec d'autres marques. Supporte un poids total de jusqu'à 100 kg, un ressort interne, utilisant le poids de la charge, serre la tige, tout en maintenant le cadre ou l'objet suspendu à la hauteur souhaitée.



Minirail



MINIRAIL

CODE	MESURE	COULEUR
78 80 201	200 cm	Blanc
78 80 203	200 cm	Argenté
78 80 202	300 cm	Blanc
78 80 204	300 cm	Argenté

Notre cimaise de 16 x 9 mm, la plus discrète. En aluminium renforcé, elle se fixe au mur via sa vis spéciale 78 80 208. Mesure 16 x 9 mm. Supporte jusqu'à 25 kg par mètre linéaire, avec 3 vis par mètre minimum.

CLIPVIS (Clip et Vis 2 en 1)

CODE	VTE. MIN.
78 80 208	200

Vis en métal d'alliage avec zinc, terminée par une tête élargie. Une fois vissée au mur, la tête fait office de clip pour recevoir le minirail. Poser 3 vis par mètre linéaire de rail.



MINIRAIL RACCORD DROIT

CODE	VTE. MIN.
78 80 207	10

Pièce en plastique ABS qui unit deux cimaises de la gamme Minirail, pour une esthétique continue. Ne se visse pas au mur pour fixer la cimaise, pour cet usage, consulter la référence 78 80 208.

MINIRAIL RACCORD ANGLE

CODE	COULEUR	VTE. MIN.
78 80 205	Blanc	10
78 80 206	Argenté	10

Clip en plastique ABS pour unir deux extrémités de cimaises Minirail quand on monte un angle de mur. S'insère parfaitement à l'intérieur de chaque profil.



Cimaises de plafond



CIMASE PLAFOND BASIQUE

CODE	MESURE	COULEUR
78 80 250	200 cm	Blanc
78 80 255	200 cm	Argenté
78 80 253	200 cm	Noir
78 80 251	300 cm	Blanc
78 80 256	300 cm	Argenté
78 80 254	300 cm	Noir

Petite cimaise à visser, en aluminium anodisé. Mesure: 14,3 mm de large pour 7 mm de haut. Elle peut se fixer à la cloison, ou plus saillante comme dans les vitrines, pour accrocher des cadres mais aussi d'autres objets. Employer 3 vis par mètre linéaire. Peut supporter jusqu'à 20 kg par mètre linéaire.



VIS CIMASE PLAFOND BASIQUE

CODE	MESURE	COULEUR	VTE. M.
78 80 792	3 x 16 mm	Blanc	20
78 80 794	3 x 16 mm	Noir	20
78 80 793	3 x 18 mm	Argenté	20

Vis en métal zingué pour barres de toit et cimaises. Vis finement filetée pour une forte adhérence à l'intérieur du mur. Choisissez le modèle en fonction de la couleur du rail.

Crochets et câbles pour rails

Crochets pour câbles

CROCHET SMARTSPRING 4 Kg

CODE	COULEUR	VTE. MIN.
78 80 717	Argenté	20



Crochet en métal chromé breveté, pouvant supporter jusqu'à 4 kg, une fois monté sur un perlon. Les deux pièces supérieures traversées par le câble, ont tendance à se séparer vers l'extérieur, et restent ainsi arrimées au câble. Pour câbles de métal et nylon.

CROCHET MINI CLASSIQUE 4 Kg

CODE	COULEUR	VTE. MIN.
78 80 721	Argenté	25



Crochet de métal chromé qui supporte jusqu'à 4 kg. Dispose d'une virole latérale qui se visse sur le perlon, pour le maintenir arrimé à la hauteur désirée.

CROCHET CYLINDRIQUE 7 Kg

CODE	COULEUR	VTE. MIN.
78 80 723	Argenté	10



Cylindre en métal massif chromé, comportant une rainure ouverte pour le câble de l'objet à suspendre. Est perforé dans le sens de la longueur pour laisser passer le perlon, et se maintient à la hauteur désirée au moyen d'une visse appuie sur le perlon. Jusqu'à 7 kg.

FERMOIR POUR CÂBLE - 1.000 unités

CODE	JUSQU'À
78 16 314	27 Kg



Fermeur en acier pour terminaisons de câble de suspension. Après avoir passé le câble par l'attache, faire un nœud et le repasser de nouveau par le fermeur.

CROCHET LONG CLASSIQUE 7 Kg

CODE	COULEUR	VTE. MIN.
78 80 722	Argenté	10



Crochet de 28 mm de long, en alliage métallique pour perlon, qui supporte jusqu'à 7 kg. Une petite roue maintient fermement le crochet au perlon.

CROCHET ZIPPER 10 Kg

CODE	COULEUR	VTE. MIN.
78 80 718	Argenté	20



Le crochet breveté Zipper en métal chrome est muni d'un ressort interne robuste qui se resserre directement sur le perlon, lorsque le détendeur n'est plus pressé. Permet une utilisation instantanée et un réglage précis sur le perlon. Jusqu'à 10 kg sur perlon d'acier.

CROCHET RATCHET AUTOBLOQUANT 15 Kg

CODE	COULEUR	VTE. MIN.
78 80 725	Argenté	10



Crochet en métal autobloquant qui porte un ressort interne à roulement à billes, traversé par le perlon. Plus la pression exercée sur le ressort est forte, plus il se resserre. Ainsi, il peut supporter jusqu'à 15 kg sur les perlon en acier.

CLIP POUR PHOTO RETENUE PAR CÂBLE

CODE	VTE. MIN.
78 80 797	50



Pour accrocher des photographies ou des dessins sans encadrement. Il consiste en une attache en plastique transparent servant de presse-papiers, fixée à un câble en nylon ou en acier. Plusieurs unités peuvent être montées sur le même câble, en les déplaçant vers le haut ou le bas.

Câbles de suspension

CÂBLE NYLON A BOUT INVISIBLE

CODE	MESURE	VTE. MIN.
78 80 744	100 cm	10
78 80 745	150 cm	10
78 80 746	200 cm	10
78 80 747	250 cm	10
78 80 748	300 cm	10



Câble en nylon pour accrocher des cadres, de Ø 2 mm et pouvant supporter jusqu'à 15 kg. Sa tête plate à peine visible en forme d'écrou lui permet de s'insérer dans les rails de la gamme Cliprail. Il est également compatible avec la plupart des rails d'autres marques.

ROULEAU DE FIL PERLON

CODE	MESURE	MATÉRIEL
78 80 754	100 m x Ø 2 mm	Nylon



Perlon en nylon de 2 mm de diamètre, en rouleau de 100 mètres linéaires. Il permet une utilisation maximale lors du montage de câbles suspendus. Nous vous recommandons d'utiliser la vis spéciale 78 80 755 pour fixer le câble au rail. Jusqu'à 15 kg.

MOUSSE ADHESIVE SEPARATRICE

CODE	MESURE	VTE. MIN.
78 80 759	20 x 20 x 13 mm	50



Mousse adhésive qui se fixe aux angles des cadres à suspendre, leur donnant un attractif affet 3D. Nous obtenons ainsi une séparation entre le cadre et le mur de 13 mm. Utiliser deux pads, coller entre eux, pour obtenir une séparation plus large. Limite les frictions des crochets sur le mur.

CÂBLES AVEC COBRA

CODE	MESURE	COBRA	VTE. MIN.
78 80 728	100 cm	Nylon	10
78 80 711*	150 cm	Nylon	10
78 80 712*	200 cm	Nylon	10
78 80 713*	250 cm	Nylon	10
78 80 731	300 cm	Nylon	10
78 80 729	100 cm	Acier	10
78 80 714*	150 cm	Acier	10
78 80 715*	200 cm	Acier	10
78 80 716*	250 cm	Acier	10
78 80 730	300 cm	Acier	10
78 80 734	400 cm	Acier	10



Câble de perlon à suspendre, avec le système Cobra: il a une tête en métal chromé, qui s'insère dans les rails Cliprail, par un simple mouvement de rotation. Assure une prise ferme car il repose à l'intérieur

du rail et est facilement repositionnable. Compatible avec la plupart des autres marques. Le câble en nylon supporte jusqu'à 15 kg, le câble en acier jusqu'à 20 kg.

DOUILLE TERMINAISON FIL PERLON

CODE	VTE. MIN.
78 80 755	25



Final pour perlon. Une fois l'extrémité du câble vissée dedans, le bloc est inséré dans le rail à monter. Compatible avec tous les rails de suspension et cimaises.

Crochets pour dos de cadres et adhésifs

Pour cartons de fond et dos



CHARNIÈRE À RIVETER - 500 unités

CODE	MESURE
78 15 119	32 x 36 mm (3 rivets)

Pour cartons de fond rigide ou MDF. L'articulation de la plaque rivetée inclut des dents, pour ajuster les cadres. Elle est faite pour des cadres plus lourds, avec trois points d'ancrage. Accessoire 89 05 224.



À CLOUER SUR CARTONS - 100 unités

CODE	MESURE
78 15 110	40 x 15 mm

Crochets métalliques à fixer directement sur les cartons-mousse. Clouer et enfoncer la flèche du centre pour bien les fixer. Pour panneaux et cadres de peu de poids.



PINCE À PANNEAUX - 200 unités

CODE
78 15 111

Attache avec système de pince pour panneaux de jusqu'à 3 mm d'épaisseur. S'introduit entre le panneau et la feuillure de la baguette avant de clouer le carton de fond.



LAMELLES À INTRODUIRE - 20 unités

CODE	JUSQU'À	VTE. MIN.
78 15 108	4 kg	5

Pour cartons de fond. Faire un petit insert et introduire la languette dans la partie inférieure du cadre avant de fermer le carton de fond. Jusqu'à 4 kg.



À RIVETER SUR CARTON RIGIDE - 100 unités

CODE	MESURE
78 15 112	40 x 15 mm

Pour cartons à fond rigide ou MDF. En acier, de 40 x 15 mm. Se cloue à l'aide d'une riveteuse.



CHARNIÈRES RIGIDES À DENTS - 500 unités

CODE	COULEUR	MESURE
78 15 114	Doree	28 x 27 mm
78 15 115	Noir	28 x 27 mm

Pour cartons de fond rigide ou MDF. Une fois fixée, plier légèrement la partie supérieure pour l'accrocher au piton ou vis du mur. Cette partie est dentelée afin de faciliter le déplacement du cadre s'il était à redresser. Avec accessoire 89 05 228.



ATTACHES À 4 RIVETS - 100 unités

CODE	MESURE
78 15 116	22 x 35 mm

Attache avec 4 points à rivets, formée d'un pont sur lequel s'accroche le piton ou la vis au mur. Se fixe à l'aide de la riveteuse 84 01 200.

Crochets métal à base adhésive lourds



POUR VERRE ET DIBOND - 10 unités

CODE	FORME	MESURE	POIDS
78 15 200	Rond	Ø 4,2 cm	0,7 kg
78 15 201	Carré	4,5 x 4,5 cm	2 kg
78 15 202	Carré	7 x 7 cm	4 kg
78 15 204	Carré	10 x 10 cm	6 kg
78 15 206	Rectang.	10 x 20 cm	12 kg

Platine métallique adhésive faite pour s'accrocher au verre, aux miroirs, au méthacrylate et à n'importe quelle surface de plastique non poreuse. Adhésif très puissant réalisé à partir de deux composants. Bien nettoyer la surface avant de l'utiliser.

Crochets adhésifs légers



ADHÉSIF CARRÉ EN PLASTIQUE

CÓDIGO	MEDIDA	SOPORTA	VTA. MIN.
78 12 019	35 x 35 mm	600 gr	10

Accrocheur adhésif permettant de suspendre des objets tels que des photographies, des dessins, etc. Il adhère aux carreaux.



POUR CARTON MOUSSE 3M - 10 unités

CODE	MESURE
78 12 001	50 x 50 mm

Attache adhésive plastique spéciale pour carton mousse et surfaces lisses, pour panneaux ou cadres de peu de poids.



AUTOADH. POUR CHARGES LOURDES - 100 unités

CÓDIGO	FORMA	MEDIDA	PESO
78 12 003	Rectang.	40 x 65 mm	1 kg

Accrocheur en PET spécial pour des charges lourdes, avec adhésif mousse extra fort et trou d'accrochage de type crémaillère.



CERCLE ADHÉSIF PLASTIQUE

CODE	MESURE	JUSQU'À	VTE. MIN.
78 12 002	Ø 50 mm	200 g	50

Crochet adhésif qui permet de maintenir des petits objets à suspendre, jusqu'à 200 g, tels que les photos, les dessins, etc. Tient sur le carrelage.



ADHÉSIF EN TISSU HYDROSOLUBLE

CÓDIGO	MEDIDA	SOPORTA	VTA. MIN.
78 12 112	Ø 30 mm	1 kg	1000

Crochet d'affiches, ø = 30 mm, bord ondulé, toile blanche, gommé pour humidification, œillet triangulaire laitonné, pour des poids jusqu'à 1000 g



CROCHETS EN PLASTIQUE 3M - 2 unités

CODE	MESURE	JUSQU'À
78 12 006	55 x 25 mm	500 g
78 12 007	80 x 30 mm	1 kg

Crochet adhésif en plastique, se monte avec des bandes adhésives "Command" qui n'endommagent pas le mur et sont repositionnables. Adhère sur de nombreuses surfaces, même peintes. L'adhésif est résistant à l'humidité. Inclut 2 crochets et 4 bandes adhésives.



CROCHETS NICKELÉS 3M

CODE	MESURE	JUSQU'À
78 12 012	65 x 26 mm	500 g
78 12 014	80 x 30 mm	1,4 kg

Crochet adhésif revêtu d'un bain de nickel, réutilisable, pour fixer, organiser et décorer en toute sécurité. Peut être changé de place sans laisser de trace. Inclut 1 crochet et 2 bandes adhésives.

FLOREAT

Les crochets muraux Floreat ont des caractéristiques particulières que les autres crochets muraux n'ont pas. L'une des caractéristiques les plus importantes est la forme particulière des crochets muraux.

Ils sont conçus de telle manière que lors de l'enfoncement du clou dans le mur, le clou est toujours enfoncé exactement à l'angle optimal de 30°. De plus, le clou est retenu par le crochet avant de pénétrer dans le mur, de sorte que vos doigts sont protégés s'il heurte le mur.

L'angle de 30° empêche également le clou de sortir, ce qui arrive malheureusement trop souvent avec de nombreux autres crochets muraux. Le clou est fabriqué sur mesure et en acier particulièrement résistant. La pointe spécialement affûtée permet d'enfoncer le clou dans tous les matériaux courants, même la brique.



FLOREAT n°0

CODE	UNITÉS
78 14 270	8



FLOREAT n°1

CODE	UNITÉS
78 14 271	8



FLOREAT n°2

CODE	UNITÉS
78 14 272	8



FLOREAT n°3

CODE	UNITÉS
78 14 273	5



FLOREAT n°4

CODE	UNITÉS
78 14 274	5




Crochets muraux COLIS



POINTES D'ACCROCHE - jusqu'à 6 kg

CODE	MESURE	BLISTERS
78 14 117	Ø 8 mm	24 de 10 unités

Blisters de 10 crochets à pointe en acier, faciles de clouer. Corps en plastique. Viennent avec un support rectangulaire en plastique, qui aide à placer les pointes à l'endroit désiré, pour une plus grande sécurité.



ACCROCHE-CADRES - jusqu'à 4 kg

CODE	MESURE	BLISTERS
78 14 113	24 x 10 mm	24 de 10 uni.

Accroche-cadres marque COLIS, à dents de scie en plastique. Se cloue à l'arrière du cadre et permet de le niveler pour le maintenir droit. Le paquet individuel contient 10 crochets dentelés et 20 clous.



ACCROCHE-CADRES FACIL - jusqu'à 6 kg

CODE	MESURE	BLISTERS
78 14 115	Ø 9 mm	24 de 12 unités

Crochet COLIS avec aiguille en acier, corps en plastique renforcé. La pointe traverse le corps du crochet, et se cloue directement dans le mur. Ils viennent en blisters de 12 unités, avec 10 pointes longues et 2 courtes, plus une pièce en plastique qui aide au moment de clouer.



CROCHET COURT - jusqu'à 8 kg

CODE	MESURE crochet	BLISTERS
78 14 114	20 mm	12 de 4 unités

Accroche-cadre COLIS court, commune de 3 points de fixation à clouer au mur, qu'il soit en ciment, bois, briques, béton. Pas besoin de percer. Vient sous blisters de 4 unités.



CROCHET LONG - jusqu'à 14 kg

CODE	MESURE crochet	BLISTERS
78 14 116	32 mm	12 de 4 unités

Accroche-cadre COLIS large blanc à 3 points de fixation, qui se cloue directement au mur, sans nécessiter la perceuse. Vient en blisters de 4 unités.

Platine transparente



PLATINES TRANSPARENTES

CODE	MESURE (côté)	VTE. MIN.
78 14 120	2,5 mm	24
78 14 123	8,0 mm	24

Platines transparentes qui sert à suspendre un verre ou autre matériel fin. Se clouent au mur, avec un clou de Ø 1,3 mm. Une fois les deux parties inférieures clouées, on insère le matériel à suspendre et l'on cloue les supports supérieurs. L'épaisseur maximale qui peut ainsi être accrochée est de 16 mm (en utilisant 2 de 8 mm). Le prix est par unité. Livré en blisters de 24 unités.

Crochets pour cadres

Type FLOREAD

Crochets recouverts de laiton, à fixer sans tournevis ni taquet: ils se clouent directement aux murs en bois, ou plâtre, etc. Se quittent facilement.

Leur tête dispose d'une, deux ou trois pointes en acier, suivant le modèle, orientées à 30°, qui représente l'angle idéal pour supporter un poids maximal. D'usage professionnel, de nombreux musées, galeristes et encadreurs l'utilisent.



Avec 1 clou - jusqu'à 9 kg

CODE	UNITÉS
78 14 203	100
78 14 253	8



Avec 1 clou - jusqu'à 13 kg

CODE	UNITÉS
78 14 254	8



Avec 2 clous - jusqu'à 22 kg

CODE	UNITÉS
78 14 205	100
78 14 255	5



Avec 3 clous - jusqu'à 34 kg

CODE	UNITÉS
78 14 206	100
78 14 256	5

Câble, tenseur et fermoir



TENSEUR ET CORDE NYLON - 100 unités

CODE	MESURE
78 16 322	100 cm

Kit de suspension. Système pour accrocher avec corde de nylon et tenseur pour adapter à la mesure souhaitée.



FERMOIR POUR CÂBLE - 1.000 unités

CODE	JUSQU'À
78 16 314	27 kg

Fermeur en acier pour terminaisons de câble de suspension. Après avoir passé le câble par l'attache, faire un nœud et le repasser de nouveau par le fermoir. Lorsque la position est correcte, serrer.

Renforcés



AVEC ANNEAU RUSTIQUE - 250 unités

CODE	MESURE	JUSQU'À
78 16 150	20 x 11 mm	8 kg

Pour cadres rustiques. Se cloue au ras du cadre avec l'anneau visible. Se cloue au cadre avec clous 78 81 192.



EN FORME DE LACET - 100 unités

CODE	MESURE	JUSQU'À
78 16 154	Ø 15 x 83 mm	12 kg

Pour grands cadres rustiques. Se cloue au vas du cadre avec l'anneau visible. La mesure en millimètres correspond Ø de l'anneau x largeur totale. Se cloue au cadre avec clous 78 81 192 ou vis 78 81 180.

Manchons



MANCHONS POUR CÂBLE 11 Kg - 100 unités

CODE	COULEUR	JUSQU'À
78 16 364	Cromado	11 Kg

Les manchons Surflon® sont spécialement conçus pour le système Surflon. Ce système vous fait gagner du temps en éliminant le besoin d'attacher ou d'enrouler le fil, et il crée une apparence personnalisée et professionnelle. Utilisez des pinces spéciales pour les manchons Surflon.



MANCHONS POUR CÂBLE 45 Kg - 1000 unités

CODE	COULEUR	JUSQU'À
78 16 363	Cromado	45 kg

Les manchons Surflon® sont spécialement conçus pour le système Surflon. Ce système vous fait gagner du temps en éliminant le besoin d'attacher ou d'enrouler le fil, et il crée une apparence personnalisée et professionnelle. Utilisez des pinces spéciales pour les manchons Surflon.



BOBINE DE CÂBLE TRESSÉ

CODE	MESURE	JUSQU'À
78 16 365	100 m	45 kg
78 16 321	255 m	11 kg

Contrairement aux câbles tressés fixés par attachage ou enroulement, le système "Surflon" est composé d'une bobine de câble en acier inoxydable recouvert de nylon, fixée à l'aide de manchons de tension spéciaux et de pinces de sertissage.

Crochets pour cadres

Renforcés



NIQUELÉS PLATS

CODE	MESURE	JUSQU'À	UNITÉS
78 16 164	40 x 16 mm	20 kg	200
78 16 165	40 x 16 mm	20 kg	4
78 16 166	60 x 18 mm	30 kg	200
78 16 167	60 x 18 mm	30 kg	4

Attaches pour cadres et miroirs lourds.



MODÈLE PLATINE n° 2 - 100 unités

CODE	MESURE	JUSQU'À
78 16 300	51 mm	15 kg/m

S'utilise avec des câbles de suspension. Poser une vis sur chaque côté vertical du cadre, pour faire passer le câble au-travers.

Se cloue avec les vis 78 81 182 ou 78 81 189.



CROCHET RENFORCÉ EN "Z" - 100 unités

CODE	MESURE	JUSQU'À
78 16 233	38 x 70 mm	30 kg

Plaque Niquelée en forme de "Z" à 4 points d'ancrage. Le canal qui fournit la forme en "Z" permet à la fois une meilleure résistance pour le poids, jusqu'à 30 kg, et une meilleure mise à niveau avec le mur. Nous recommandons de fixer au moins 2 points au mur.



PLAQUE "TROU SERRURE" à 2 vis - 30 unités

CODE	MESURE	JUSQU'À
78 16 230	48 x 13 mm	10 kg

Plaque d'accrochage en métal argenté, de forme ovale. Mesure 1 mm d'épaisseur. Idéal pour accrocher des cadres ou des horloges au mur. Chaque crochet a 2 orifices de fixation, et vient avec les vis à monter de 15 mm, inclus.



À DENTS DE SCIE, CARRÉ - 200 unités

CODE	MESURE	JUSQU'À
78 16 232	46 x 50 mm	15 kg

Plaque de métal de forme carrée, à 3 côtés à dents. Se visse sur le bord d'un cadre ou d'un châssis, pour ensuite être accrochée à un piton ou un crochet mural. Assure une fixation ferme, ajustable et droite. S'ajuste à des baguettes ou châssis dont le bord a au moins 6 mm.

Avec anneau



ROND n° 1 - 1.000 unités

CODE	MESURE	JUSQU'À
78 16 350	22 x 13 mm	8 kg

Se cloue au cadre avec les vis 78 81 180 ou 78 81 189, ou avec rivets 78 81 161 ou 78 81 162, pour cartons de fond.



ROND n° 2 - 500 unités

CODE	MESURE	JUSQU'À
78 16 352	28 x 17 mm	8 kg

Se cloue au cadre avec les vis 78 81 182 ou 78 81 189, ou avec rivets 78 81 161 et 78 81 162, pour cartons de fond.



RENFORCÉ - n° 1 - 100 unités

CODE	MESURE	JUSQU'À
78 16 356	45 x 23 mm	40 kg

Pour accrocher des tableaux jusqu'à 40 kg. Se cloue au cadre avec les vis 78 81 182 ou 78 81 184.



RENFORCÉ - n° 2 - 100 unités

CODE	MESURE	JUSQU'À
78 16 357	57 x 22 mm	50 kg

Pour accrocher des tableaux jusqu'à 50 kg. Se cloue au cadre avec les vis 78 81 182 ou 78 81 184. Plaque avec deux trous.



RENFORCÉ - n° 3 - 50 unités

CODE	MESURE	JUSQU'À
78 16 358	80 x 23 mm	60 kg

Pour accrocher des tableaux jusqu'à 60 kg. Avec 3 trous pour une meilleure fixation.

Se cloue au cadre avec les vis 78 81 182 ou 78 81 184.



ANNEAU TRIANGULAIRE - 500 unités

CODE	MESURE	JUSQU'À
78 16 348	25 x 14 mm	10 kg

Se cloue au dos du cadre avec les vis 78 81 182, ou 78 81 189 ou les rivets 78 81 161 ou 78 81 162. Pour cartons de fond.

En laiton



POUR VIS CACHÉE - 200 unités

CODE	MESURE	JUSQU'À
78 16 160	34 x 31 mm	15 kg

Plaque de fixation pour cadres, à visser. Se cloue avec l'œil principal dépassant de la feuillure. Sur la cloison, mettre une vis à tête ronde. Se cloue au cadre avec la vis 78 81 180.



Crochets pour cadres

À dents de scie



POUR CADRES LÉGERS - 100 unités

CODE	MESURE	JUSQU'À	COULEUR
78 16 200	30 mm	3 kg	Dorée
78 16 202	55 mm	4,36 kg	Dorée

Laiton métallique épaisseur 60/10 mm. Ils ont 2 aiguilles perforées à chaque extrémité de 1,5 mm de diamètre. Les dents mesurent 2 mm de profondeur.

78 16 200 : mesure 31 x 8 x 5 mm au total, avec 3 dents.

78 16 202 : moyen 57 x 8 x 5 mm hors tout, avec 9 dents.

Ils sont fixés au cadre avec des clous 78 81 190.

POUR CADRES LOURDS - 100 unités

CODE	MESURE	JUSQU'À	COULEUR
78 16 206	55 mm	8 kg	Dorée
78 16 207	55 mm	8 kg	Argenté



Métal finition laiton de 0,75 mm d'épaisseur. À 8 dents de 2,5 mm de profondeur chacune. Dispose de 2 trous perforés à chaque extrémité, de 4 mm de diamètre, pour recevoir une vis de fixation plus puissante. Dimensions totales: 57 de long x 8 de large x 5 mm de haut. Dimensions du pont pour accrocher : 35 de long x 6 de large x 5 mm de haut.


Dimensions du pont pour accrocher : 35 de long x 6 de large x 5 mm de haut.



SCIE CLOUABLE - 100 unités

CODE	MESURE
78 16 220	25 mm
78 16 222	50 mm

À dents de scie, en métal galvanisé, pour clouer sur des surfaces en bois. Il se fixe facilement au bois, quelques coups de marteau suffisent. Pour assurer un montage plus sûr, les pointes peuvent être rivetées avec la riveteuse 84 01 199.



Triangulaires



BARROQUE - 500 unités

CODE	MESURE largeur
78 16 136	N° 1 - 15 mm
78 16 137	N° 2 - 20 mm
78 16 138	N° 3 - 24 mm

Conçu pour petits cadres avec anneau visible. Se cloue au cadre avec 78 81 190.

COURBÉE - 1.000 unités

CODE	MESURE largeur
78 16 152	15 mm

Conçu pour petits cadres avec anneau visible. Se cloue au cadre avec 78 81 190.



Triangulaires



TRAPÈZE n° 1 - 1.000 unités

CODE	MESURE largeur
78 16 128	N° 1 - 12 mm

Se fixent sur le cadre à l'aide des clous 78 81 190. La mesure en millimètres correspond à la base du trapèze.



TRIANGULAIRES

CODE	MESURE largeur	CLOUS	UNITÉS
78 16 124	n° 2 - 15 mm	2	1.000
78 16 125	n° 3 - 17 mm	2	500
78 16 126	n° 4 - 20 mm	3	500
78 16 127	n° 5 - 24 mm	3	500

Se fixent sur le cadre à l'aide des clous 78 81 190 / 2.

La mesure en millimètres correspond à la base du triangle.



TRIANGULAIRES - 100 unités

CODE	MATÉRIEL	CLOUS	UNITÉS
78 16 361	Laiton	1	100
78 16 362	Zinc	1	100

Articulados triangulares, aconsejado para traseras, enmarcado con pinzas, cuadros ovalados y enmarcados en general. Fijación con punta.



TRIANGULAIRE DE SCIE SAUTEUSE NOIR - 100 unités

CODE	COULEUR	CLOUS	UNITÉS
78 15 117	Noir	1	100

Colgador con serreta, aconsejado para traseras, enmarcado con pinzas, cuadros ovalados y enmarcados en general.

Pitons pour cadres



AVEC ANNEAU DORÉ - 1.000 unités

CODE	MESURE anneau
78 16 122	5 x 10 mm

Crochets pitons ronds fermés, avec anneau en métal doré, indiqués pour fixer à l'arrière d'un cadre. Diamètre interne de l'oeil du piton 5 mm. Longueur et largeur totales: 20 x 8 mm, épaisseur : 1,5 mm, longueur de filetage : 10 mm. L'anneau mesure 10 mm de di interne.



ROND DORÉ - 500 unités

CODE	MESURE	UNITÉS
78 16 113	4 x 9 mm	500
78 16 116	6 x 12 mm	500
78 16 117	6 x 18 mm	500



LOSANGE DORÉ - 1.000 unités

CODE	MESURE
78 16 108	6 x 8 mm
78 16 110	8 x 10 mm
78 16 112	10 x 12 mm

L'oeil de forme elliptique réduit l'espace avec le mur. Dimensions: œil intérieur x pas de vis.

Kits de suspension réglable




KIT DE PLAQUES DE SUSPENSION À VIS

CODE	MESURE	JUSQU'À
78 80 890	15 cm	20 kg
78 80 892	45 cm	30 kg

Kit de 2 plaques pour fixer solidement les cadres au mur, sans que cette solution soit excessivement visible.

Le kit comprend :

- 2 Plaques métalliques: l'une est vissée dans le mur et l'autre au cadre, en vis-à-vis.
- 3 taquet et vis: pour visser la première plaque au mur.
- 3 Vis courtes: pour visser la deuxième plaque au châssis.



KIT CROCHET SÛRETÉ ET ÉQUILIBRAGE

CODE
78 17 130

Contenu du kit :

- 2 platines de 64 x 45 mm.
- 8 vis de 2,5 x 8 mm.
- 2 taquet de 6 mm.
- 2 vis de 4 x 35 mm.

KIT ATTACHE ZINGUÉE ANGLE MOD. 6

CODE	UNITÉS
78 17 128	1 boîte de 50 unités
78 17 129	1 unité




Attache réglable en hauteur et largeur pour cadres et miroirs lourds avec difficultés de mise à niveau.

Dans réf. 78 17 128 la remise est appliquée par boîtes, et en 78 17 129, elle est appliquée par unités.

KIT ATTACHE ZINGUÉE DROITE MOD. 5

CODE	UNITÉS
78 17 126	1 boîte de 50 unités
78 17 127	1 unité



Attache réglable en hauteur et largeur pour cadres et miroirs lourds avec difficultés de mise à niveau.

KIT CROCO GATOR GAUCHE + DROIT+ VIS - 100 unités

CODE	MESURE	JUSQU'À
78 16 330	112 x 53 mm	27 kg
78 16 332	71 x 34 mm	19 kg



Chaque crochet se fixe dans un coin du cadre, sur le côté marqué: droite R et gauche L, avec l'avantage de que le crochet se visse sur les deux bords conjoints du cadre : sur la longueur du haut + sur le côté, ce qui renforce l'angle, et répartit le poids du cadre. - vissez d'abord les deux crochets dans les trous ovales, et après vous être assuré du niveau du cadre, vissez-les dans les trous ronds.



Kits de suspension pour Dibond



KIT DE SÉCURITÉ POUR PANNEAUX

CODE	MESURE
78 17 125	4 kg

Plaques adhésives de sécurité pour accrocher les panneaux Dibond, les cartons mousse et autres cartels légers au mur. On installe en premier les vis de soutien à la hauteur désirée sur le mur, pour ensuite venir y insérer les deux plaques préalablement fixées au panneau via leur surface adhésive. Puis, une fois insérées, on ajuste

la position de la tête des vis, pour former un angle droit avec la plaque et empêcher d'être retirée facilement.



KIT CROCHET ADHÉSIF

CODE	MESURE
78 80 886	30 x 5 cm
78 80 887	60 x 5 cm
78 80 888	90 x 5 cm
78 80 889	120 x 5 cm

Kit de 2 rails adhésifs pour la fixation au mur de panneaux, d'affiches ou Dibond. L'adhésif a un protecteur qui se quitte au moment de le coller à l'arrière du panneau. Le rail à dents assure une bonne prise sur le support. Le second rail est collé sur la partie la plus basse du panneau pour le maintenir complètement vertical.

Kits de suspension de sécurité



KIT ATTACHE ANTI-VOL

CODE	MATÉRIEL
78 17 123	Pour le bois
78 17 124	Pour l'aluminium

Système simple de sécurisation des cadres, idéal pour les lieux publics. Ajustez le crochet à la moulure avec les pièces fournies (2 crochets, 2 guides intérieurs, 2 chevilles et 6 tire-fonds), après avoir inséré la cheville et le tire-fond dans le mur, accrochez le tableau avec la pièce carrée insérée de manière appropriée. Poussez enfin la pièce carrée pour l'empêcher de tomber.



ATTACHE DE SÉCURITÉ POUR CADRES

CODE	JUSQU'À
78 17 120	Moins 60 cm

Système de sécurité spécial pour cadres.

Contenu du kit :

3 supports de montage; 2 pour la partie supérieure du cadre et un support avec vis de sécurité en "T" pour la partie inférieure. Le montage se réalise avec la clé 78 17 119, qui est fourni séparément.



KIT DE CROCHETS AVEC CLÉ

CODE	JUSQU'À
78 17 118	Moins 90 cm

Se compose de 3 pièces en métal renforcé, qui servent d'ancrage, et sont à visser à l'arrière du cadre (renforcer si besoin l'arrière avec un DM ou aggloméré). A ces 3 ancrages correspondent 2 supports muraux verticaux, et une vis de sécurité spéciale en «T», qui sont fixés au mur. La vis en «T» immobilise complètement le cadre. Le montage se démonte à l'aide d'une clé spéciale, fournie.



CLÉ POUR CROCHETS DE SÉCURITÉ

CODE
78 17 119

Clé pour le kit sécurité d'accrochage : 78 17 120 Compatible avec la plupart des vis de sécurité en «T».

Crochets aluminium et outils

Crochets pour aluminium



KIT DE SÉCURITÉ POUR CADRES EN ALUMINIUM

CODIGO
78 17 122

Contient:

2 supports pour la partie supérieure du cadre
2 chevilles + 2 vis
1 vis de sécurité en forme de "T"
1 cheville



CROCHETS RÉGLABLES - 200 unités

CODE	MESURE
413/9	15 x 20 mm

Crochets en métal, pour cadres en aluminium, type «scie», à 3 côtés internes dentelés, qui permettent d'ajuster le cadre avec fermeté, qu'ils soient placés sur les côtés (rails internes) verticaux ou horizontaux du cadre. Fixez le crochet au cadre en serrant la vis.



CROCHETS RÉGLABLES - 200 unités

CODE	MESURE	SOPORTA
413/8	38 x 13 mm	20 kg/m

Crochet à tête triangulaire en métal pour baguettes d'aluminium ou baguettes avec bord de feuillure en métal. Inclut la vis. Il s'insère facilement. Sa forme étroite et droite reçoit la pointe du piton, pour une prise ferme. Crochet compact et polyvalent, qui permet de passer également un câble métallique, ou diverses formes d'accroches murales, etc.



CROCHETS ALUMINIUM - 200 unités

CODE	MESURE
413/5	36 x 15 mm

Crochets métalliques pour cadres en aluminium, de la prestigieuse marque américaine AMS, en acier trempé de haute qualité. Placer sur le rail arrière des cadres en aluminium. Fixez le crochet avec la petite vis. Nous recommandons un crochet pour les petits tableaux (Jusqu'à 40

x 50 cm environ) et deux crochets pour les grands tableaux, dans ce cas, il vaut mieux les mettre sur les deux côtés verticaux, près des coins supérieurs. De cette façon, le poids est mieux réparti.



Pitons



PITON DORÉE - 300 unités

CODE	MESURE
78 81 108	12 x 22 mm

Les mesures en millimètres correspondent à la hauteur pour la longueur en mm. Finition droite zinguée.



PITON ZINGUÉE - 300 unités

CODE	MESURE
78 81 109	14 x 30 mm

Les mesures en millimètres correspondent à la hauteur pour la longueur en mm. Métal de 2,5 mm d'épaisseur. Nouvelle finition droite zinguée.

Clous et vis



VIS À BOIS - 1.000 unités

CODE	MESURE
78 81 180	2,9 x 13 mm

Vis dorées (180) ou zinguées (186,188). Les mesures en millimètres correspondent au Ø et à la longueur du pas de vis.



VIS BOIS TÊTE ARRONDIE - 100 unités

CODE	MESURE
78 81 182	3,5 x 12 mm
78 81 184	4 x 16 mm

Vis à zinc pour bois, à tête ronde. Les mesures en millimètres correspondent au Ø et pas de vis.



VIS À BOIS À TÊTE PLATE

CODE	MESURE	UNITÉS
78 81 189	3 x 11 mm	100
78 81 197	4 x 30 mm	50
78 81 199	4,5 x 40 mm	50

Vis à zinc. Mesure 1,9 x 8 mm, ce qui correspond au Ø interne et à la longueur de la vis.



CLOUS DORÉS

CODE	MESURE	UNITÉS
78 81 190	1 x 12 mm	1 kg
78 81 192	1,8 x 16 mm	1 kg
78 81 194	1 x 8 mm	1 kg

Clou à zinc pour bois. Les mesures en millimètres correspondent au Ø et longueur du clou.



VIS À CONTREFILET

CODE	UNITÉS
78 81 306	200

Fixation avec vis 78 81 306.

Taquet



TAQUET FISCHER

CODE	MESURE	UNITÉS
78 81 168	Ø 6 x 30 mm	30
78 81 169	Ø 6 x 30 mm	100

Taquet en plastique pour cloison.



TAQUET PLADUR + FORÊT - 10 unités

CODE	MESURE
78 81 172	Ø 4,5 x 22 mm

Taquet en plastique autoperforant pour "Placoplâtre". Vient avec un forêt, qui facilite son insertion dans le mur.



TAQUET EN PLASTIQUE - 100 unités

CODE	MESURE
78 81 175	Ø 5
78 81 178	Ø 8

Taquet en plastique pour cloison.

Charnières et accessoires pour boîtes

CHARNIÈRE DORÉE - 100 unités

CODE	MESURE
78 81 126	20 x 30 mm

Pour les boîtes à lumières, ou petites boîtes. Clouer avec vis 78 81 194.



CHARNIÈRE ENCASTRABLE - 1.000 unités

CODE	MESURE
78 81 119	15 x 25 mm

Pour boîtiers électriques ou petites boîtes. Il est indispensable faire une encoche avec une machine sur le même côté. Se pose à pression.



CHARNIÈRE CLOUABLE - 100 unités

CODE	MESURE
78 81 134	8 x 20 mm
78 81 135	8 x 30 mm

Pour boîtiers et armoires électriques. Utiliser seulement sur bois souple. La cloueuse à charnière 84 01 204 peut être utilisée.



CHARNIÈRE POUR FIXATION - 10 unités

CODE	MESURE
78 81 129	8 x 20 mm


Inclut les vis. Ouverture de 90°. Pour armoires électriques ou boîtiers. La fixation évite qu'elle s'ouvre excessivement et que les vis se déclouent.



CHARNIÈRE DOS CHEVALET n° 6 - 200 unités

CODE	MESURE
78 81 128	36 x 30 mm

Pour fixer le pied des dos de cadres aux porte-photos. Avec accessoire 89 05 227.



FERMOIR À BOÎTE - 25 unités

CODE	MESURE
78 81 137	25 mm

Fermeture pour petites boîtes, avec clapet. En deux pièces de laiton, l'une se cloue sur le couvercle et l'autre à l'intérieur. Le fermoir a une petite charnière. Utiliser les clous 78 81 194.



AIMANT - 100 unités

CODE	MESURE
78 81 132	6 x 4 mm

Pour fermer les boîtes et les armoires. Percez avec une perceuse 6x4. Egalement pour fixer papiers ou photos sur tableaux magnétiques, ou à utiliser avec la bande magnétique 78 81 133.



Remaches

REMACHES DE LATÓN - 1.000 unités

CODE	MESURE	TIPE
78 81 161	3,3 x 9 x 8 mm	Brochette + Calotte
78 81 162	4 x 7 x 7 mm	Autoperforant

78 81 161 - Mesure 4mm sur les pièces à joindre. Il se rivète avec un léger coup de marteau. Très utile pour les attaches sur cartons de fond, MDF ou carton plume. 78 81 162 Se pose à l'aide d'une riveteuse. Lui même fait son trou, et se rivète à la fin.



ŒILLETS POUR RIVETS - 200 unités

CODE	MESURE	UNITÉS
78 81 435	7 mm	200
78 81 436	9 mm	200

Boîte d'œillets métalliques à placer à l'aide d'un poinçon sur des machines à fixer les fournitures. Composée d'une seule pièce qui se plie parfaitement lorsqu'on presse le poinçon, formant ainsi un anneau qui se fixe solidement au matériau des deux extrémités.



RIVETS NICKELÉS 2 PIÈCES - 200 unités

CODE	MESURE	UNITÉS
78 81 437	7 mm	200
78 81 438	9 mm	200

Les rivets garantissent une liaison permanente entre les deux surfaces, avec une finition en nickel.




Équerres et plaques de renfort

ÉQUERRES BICHROMÉES MOD. 2

CODE	MESURE	UNITÉS
78 81 240	40 x 40 x 12 cm	100

Équerres pour renforcer les unions des cadres grands ou des cadres massifs.



ATTACHE ÉQUERRE RENFORCÉE - 100 unités

CODE	MESURE
78 81 140	50 x 50 x 0,5 mm
78 81 142	50 x 50 x 0,5 mm

Carrés nickelés pour renforcer les joints des cadres. Le modèle 78 81 140 à un onglet qui permet de se fixer directement sur le python ou de voir le cloisonnement. Ils sont définis au cadre avec des clous 78 81 192.



PLAQUE BICHROMÉE MOD. 2 - 100 unités

CODE	MESURE
78 81 220	60 x 16 cm
78 81 222	80 x 20 cm

Plaques perforées, pour renforts et unions.



Outils divers et caisses de montage

Anses



POIGNÉE DE PLATEAU MOD. 110

CODE	MESURE	COULEUR
78 81 414	128 mm	Niquelée

Utiliser comme anse pour fabriquer des plateaux. Inclut vis 4 x 25 mm, zinguées. Fabriquée en zamac et bois avec finition Niquelée et brossée.



POIGNÉE DE PLATEAU MOD. 110

CODE	MESURE	COULEUR
78 81 408	96 mm	Chromé

Utiliser comme anse pour fabriquer des plateaux. Inclut vis 4 x 25 mm, zinguées. Fabriquée en aluminium anodisé argent.



POIGNÉE DE PLATEAU MOD. 130

CODE	MESURE	COULEUR
78 81 416	96 mm	Doré
78 81 418	96 mm	Niquelée

Utiliser comme anse pour fabriquer des plateaux. Inclut vis 4 x 25 mm, zinguées. En zamac en deux finitions: doré ou nickel brossé.



POIGNÉE DE PLATEAU MOD. 140

CODE	MESURE	COULEUR
78 81 420	96 mm	Niquelado

Utiliser comme anse pour fabriquer des plateaux. Inclut vis 4 x 25 mm, zinguées. Fabriquée en zamac avec finition niquelée et brossée.



POIGNÉE DE PLATEAU MOD. 205

CODE	MESURE	COULEUR
78 81 432	64 mm	Niquelée

Utiliser comme anse pour fabriquer des plateaux. Inclut vis 4 x 25 mm, zinguées. Fabriquée en zamac avec finition niquelée et brossée.



POIGNÉE DE PLATEAU MOD. 71

CODE	MESURE	COULEUR
78 81 402	96 mm	Doré
78 81 404	96 mm	Niquelée

Utiliser comme anse pour fabriquer des plateaux. Inclut vis 4 x 25 mm, zinguées. Fabriquée en zamac en deux finitions: doré ou nickel brossé.



POIGNÉE DE PLATEAU MOD. 200

CODE	MESURE	COULEUR
78 81 430	128 mm	Niquelée

Utiliser comme anse pour fabriquer des plateaux. Inclut vis 4 x 25 mm, zinguées. Fabriquée en zamac avec finition Niquelée et brossée.

Crochets décoratifs



KIT EMBELLISSEUR FORME TRÈFLE

CODE	JUSQU'À
78 17 530	10 kg

Attaches décoratives en acier inoxydable. Le crochet peut rester visible comme sur la photographie ou cachée derrière le cadre. Le Kit se compose de l'enjoliveur, taquet, vis et écrou, 1 mètre de câble en acier et 1 crochet.



KIT EMBELLISSEUR FORME ÉTOILE

CODE	JUSQU'À
78 17 532	10 kg

Attaches décoratives en acier inoxydable. Le crochet peut rester visible comme sur la photographie ou cachée derrière le cadre. Le Kit se compose de l'enjoliveur, taquet, vis et écrou, 1 mètre de câble en acier et 1 crochet.



KIT EMBELLISSEUR FORME RECTANGLE

CODE	JUSQU'À
78 17 536	10 kg

Attaches décoratives en acier inoxydable. Le crochet peut rester visible comme sur la photographie ou cachée derrière le cadre. Le Kit se compose de l'enjoliveur, taquet, vis et écrou, 1 mètre de câble en acier et 1 crochet.

Porte-châssis



FIXATION CHÂSSIS "Z" + VIS - 100 unités

CÓDIGO	MEDIDA
78 84 135	25,6 mm
78 84 136	32 mm

Ils maintiennent les toiles sans qu'il soit nécessaire de mettre un clou. Pour les racks qui dépassent beaucoup de la remise, ou des expositions. La mesure est la hauteur utile intérieure.



ATTACHE FLEXIBLE - 500 unités

CODE	MESURE
78 84 102	N° 1 - 32 x 25 mm
78 84 104	N° 2 - 42 x 36 mm
78 84 106	N° 3 - 50 x 45 mm

Se cloue au cadre avec clous 78 81 192.



RESSORTS POUR IMPRESSIONS SUR TOILE

CODE	MESURE	UNITÉS
78 84 108	30 mm	1.000
78 84 110	50 mm	500
78 84 112	60 mm	500

Sa forme souple maintient une pression constante sur la toile. Fixer avec des clous 78 81 189 ou des tirefonds 78 81 180.

Pinces, porte-châssis et séparateurs

Pinces à verre sans cadre



PINCES DE TYPE ACLE

CODE	MESURE	OUVERTURE	UNITÉS
78 81 151	7 mm	8 mm	100
78 81 152	20 mm	8 mm	100
78 81 156	7 mm	8 mm	20
78 81 157	25 mm	8 mm	10
78 81 158	17 mm	6 mm	100

Brucelles en acier nickelé. Ouvert au **78 81 150**

PINCE SUISSE - 100 unités

CODE	MESURE	OUVERTURE
78 81 154	9 x 30 mm	6 mm

Attache pour sous-verre sans baguette, conçu pour tenir en sandwich le verre, l'image et le carton de fond. Comporte une griffe s'enfonçant dans le carton de fond, dans lequel un trou doit être fait. Dimensions externes: 27x7 mm. Profondeur utile: de 6 mm jusqu'à 10 mm, avec les pattes de tension.



PINCE SUISSE - 100 unités

CODE	MESURE	OUVERTURE
78 81 155	18 x 30 mm	8 mm

Pour montages de panneau et verre sans cadre, avec épaisseur maximum 8 mm. Pratiquement invisible après assemblage. Il est indispensable de faire des trous ou canaux pour placer par derrière la fixation de la pince.



LEVIER POUR PINCES - 2 unités

CODE	MESURE
78 81 150	55 x 15 mm

S'utilise pour ouvrir les pinces références: **78 81 151**, **78 81 152** et **78 81 153**. Pour pouvoir les pincer au verre et au panneau.



Séparateurs en pvc




Séparateurs fin sans feuillure, de 5mm de large en PVC, disponibles en différentes hauteurs, qui s'insèrent dans le cadre entre le verre et l'œuvre. Ils servent à élever le montage du cadre et "donner un peu d'air" aux originaux.

La face inférieure porte un adhésif de base acrylique à pH neutre, facile à poser. Disponibles en blanc, et noir avec finition satinée, et aussi en transparent.

Se coupe avec facilité au cutter ou aux ciseaux, mais aussi avec les cisailles que nous proposons (ref. **78 82 098**).

Pour baguettes aussi bien en bois comme en aluminium.

Il existe aussi un kit avec 2 baguettes de chaque modèle. Voir référence **78 82 099**.



De 1,52 m de longueur

- Faciles à couper
- pH neutre
- Couleurs :
Transparent
Blanc
Noir

78 82 034 10x5mm 12 unités



78 82 024 7x5mm 12 unités



78 82 014 3x5mm 20 unités



78 82 004 2x5mm 20 unités



78 82 032 10x5mm 12 unités



78 82 022 7x5mm 12 unités



78 82 012 3x5mm 20 unités



78 82 030 10x5mm 12 unités



78 82 020 7x5mm 12 unités



78 82 010 3x5mm 20 unités



78 82 000 2x5mm 20 unités



Pistolets manuels



ELPA BRAD F12

CODE

80 10 102

Pistolet à Clous en métal, pour pointes sans tête, à tir horizontal. Indiqué pour maintenir les verres encadrés, laissant le support caché à la hauteur de la feuillure. Sert également pour la fixation des dos de cadres

Consommable: 80 14 112 Clous F12 - 10.000 unités



ELPA FLEX F15

CODE

80 10 106

La pointe flexible s'insère parfaitement à plat dans tous les types de cadres. Idéal pour les œuvres qui changent de cadres. Chargement frontal, avec puissance réglable suivant les bois. A un stabilisateur, qui accompagne les pointes. Outil polyvalent indispensable.

Consommable:

80 14 160 Lamelles flexibles F15 - 10.000 unités



ELPA BRAD F18

CODE

80 10 104

Cloueuse en métal, spécialement conçue pour clouer les pointes sans tête en position horizontale, pour maintenir le dos des cadres. Équipé d'une base anti-dérappages, et d'un régulateur de puissance de déclenchement.

Consommable:

80 14 118 Clous Brad argentés F18 - 7.000 unités



FLEXIMASTER

CODE

80 10 162

Pistolet manuel à lamelles, avec régulateur de force réglable, suivant la dureté des baguettes. Insère des lamelles flexibles qui permettent d'enlever et remettre le dos à plusieurs reprises.

Consommables:

80 14 184 Lamelles flex. framer fletcher - 10.000 unités



FRAMEMASTER

CODE

80 10 160

Pistolet manuel à lamelles, avec régulateur de force, réglable en fonction de la dureté des baguettes. Utilise deux modèles de pointes: longues pour un usage standard, et courtes pour ne pas être aussi visibles lors du montage sur le verre.

Consommables:

80 14 168 Lamelles glacier fletcher - 5.000 unités

80 14 181 Lamelles framer fletcher - 3.000 unités



MULTIMASTER

CODE

80 10 164

Pistolet à lamelles spéciales à double corps, pourvues d'un orifice en leur centre. Présente plusieurs usages: permet d'assujettir les toiles de façon amovible, si l'on place une vis au centre de la lamelle posée par exemple.

Consommable:

80 14 190 Lamelles Multipoint Multimaster- 3.000 unités



RAPID 13

CODE

80 10 113

Pistolet agrafeur avec plaque frontale de 10 mm. Ergonomique et léger. Puissance ajustable. S'introduit jusque dans les endroits difficiles d'accès. Se charge par le bas. Sans recul. Idéal pour la tapisserie et les travaux de décoration. Poids: 310 g. Capacité: 156 agrafes.

Consommable: Agrafes 13 dans la section agrafes



RAPID 23

CODE

80 10 123

Agrafeuse solide, de grande longévité, fabriquée en acier. Dispose d'une grande force de frappe. Idéale pour travaux de tapisserie, etc., Corps monobloc avec peu de pièces mécaniques. Légère. Recul faible. Poids: 530 g. Capacité: 156 agrafes.

Consommable: Agrafes 13 dans la section agrafes



RAPID 33

CODE

80 10 133

Pistolet agrafeur puissant, en acier. Puissance graduée pour un agrafage adéquat sur n'importe quel matériel. Idéale pour travaux de menuiserie. Se charge depuis la partie inférieure. Corps monobloc. Recul faible. Poids: 820 g. Capacité 156 agrafes.

Consommable: Agrafes 58 dans la section agrafes



PISTOLET À POINTES PLATES UK

CODE

80 10 105

Ce pistolet manuel T220 est l'un des meilleurs sur le marché, en rapport qualité/prix. Insère des lamelles, qui assujettissent avec davantage de rigidité et précision le verre ou le matériel du cadre contre le fond. Il existe deux options de pointes, flexibles ou plus rigides. La lamelle flexible peut se plier, pour que le contenu puisse se changer ou se nettoyer. Idéal pour dos de chevalets.

Consommables:

80 14 177 Lamelles rigides UK - 2.500 unités

80 14 178 Lamelles rigides UK - 2.500 unités



80 ROCAMA 16

CODE

80 10 108

Agrafeuse manuelle professionnelle en métal, à chargement arrière et puissance ajustable. Corps réalisé en aluminium.

Consommable: Agrafes 58 dans la section agrafes



ESCO-58TR

CODE

80 10 110

Force de frappe ajustable grâce à sa molette réglable.

Consommable: Agrafes 58 dans la section agrafes

Électriques et pneumatiques



CLOUS CG 13 - 25

CODE

80 12 127

Pistolet à clous, en aluminium, son poids et sa taille réduits le rendent maniable et facile à utiliser. Il a un double déclencheur pour une plus grande sécurité au moment de l'utilisation. Machine polyvalente, pour un travail de précision, qui laisse moins de traces sur le bois, assurant une meilleure finition. Capacité: 200. Pression: 5-7 bars.

Consommables:

80 14 112 Clous F12-10.000 unités

80 14 115 Clous Brad 15 mm - 12.000 unités



PNEUMATIQUE FLEXIPOINTES OMER

CODE

80 12 138

Cloueuse pneumatique à chargement arrière. Puissante, légère et compacte. Poids: 600 g. Capacité: 300. Pression de travail: 4 - 6 bars.

Consommable:

80 14 160 Lamelles Flexibles F15 -10.000 unités



ELECTRIQUE LKT 80 BRAD

CODE

80 12 118

Puissante et rapide, pénètre avec facilité, même sur du bois dur. Corps réalisé en résine de fibre de verre, poignée en caoutchouc pour plus de protection, chargement arrière, mécanisme de sécurité pour prévenir le clouage accidentel. Capacité: 130 agrafes.

Consommables: Agrafes 80 et Pointes Brad F 18, dans la section agrafes et pointes



PNEUMATIQUE CORGRAP PINS 6

CODE

80 12 135

Pistoler à pointes de grandes prestations. Il convient aux travaux délicats, car il a un protecteur en caoutchouc sur la buse, qui protège le matériel au moment du clouage. De poids et de taille réduits, ce qui le rend facile à utiliser. Avec poignée en caoutchouc ergonomique qui réduit la fatigue lors d'une utilisation prolongée. Son nez fin permet de clouer sur des surfaces courbes, ou de plus grande difficulté. Capacité:100 pins. Pression: 5-8 bars. Consommable: Pins du 6/12 au 6/30. Page 58



PNEUMATIQUE FLEXIMASTER

CODE

80 12 162

Pistolet pneumatique à lamelles, à corps métallique ergonomique, conçu pour insérer les lamelles sans effort et sans actions brusques sur le cadre. Il insère les lamelles complètement à plat. Ce modèle insère des lamelles flexibles spéciales, qui permettent de manipuler et ouvrir le dos.

Consommable: 80 14 185 Lamelles Fleximaster pneumatique fletcher - 12.000 unités



PNEUMATIQUE FRAMEMASTER

CODE

80 12 160

Pistolet pneumatique à lamelles, de corps métallique, ergonomique, conçu pour insérer les pointes sans effort et sans actions brusques sur le cadre. Il insère les pointes complètement à plat donnant une finition d'excellente robustesse.

Consommable: 80 14 182 Lamelles framemaster pneumatique fletcher -12.000 unités



Agrafeuses, clous et pins

Agrafeuses pneumatiques



OMER 80

CODE

80 12 134

Agrafeuse pneumatique avec poignée en caoutchouc. Chargement arrière. Puissante, légère et compacte. Poids: 900 g. Capacité: 145 agrafes. Pression 4-6 bars.

Consommable:

Agrafes 80 dans la section agrafes et lamelles



OMER 97

CODE

80 12 132

Agrafeuse pneumatique avec poignée en caoutchouc. Chargement arrière. Puissance légère et compacte. Poids: 900 g. Capacité: 135 agrafes. Pression 4-6 bars.

Consommable:

Agrafes 97 dans la section agrafes et lamelles



CG 80

CODE

80 12 133

Agrafeuse pneumatique pour le travail d'encadrement, de menuiserie et de tapisserie sur bois. Dispose d'une poignée ergonomique et d'une gâchette séquentielle avec sécurité. Corps en métal compact, pour une charge qui se fait par le dessous. Poids: 1,2 Kg. Capacité: 157 agrafes. Pression: 5-6 bar.

Consommable:

Agrafes 80 dans la section agrafes et lamelles



CG 97

CODE

80 12 131

Agrafeuse pneumatique en aluminium et de taille réduite. Facile à utiliser, elle minimise la fatigue dans les utilisations prolongées. Dispose d'un déclencheur séquentiel et un interrupteur secondaire qui agit comme un verrou pour améliorer la sécurité. Poids: 0,9 Kg. Capacité: 100 agrafes. Pression: 5-7 bar.

Consommable:

Agrafes 97 dans la section agrafes et lamelles



MEK 80

CODE

80 12 120

Agrafeuse pneumatique avec poignée en caoutchouc. Chargement arrière. Puissante, légère et compacte. Fournie avec une petite valise en plastique d'usage pratique. Poids 850 g. Pression: 4-7 bars.

Consommable:

Agrafes 80 dans la section agrafes et lamelles



KIHL JK20 - 690

CODE

80 12 136

Agrafeuse pour agrafes étroites. Application pour fabrication de meubles, chaussures, osier, etc., légère, bien équilibrée pour longues durées d'utilisation. Equipée d'un silencieux. Poids: 970 g. Capacité: 125 agrafes. Pression: 5-6 bars.

Consommable:

Agrafes 97 dans la section agrafes et lamelles

Clous, brads et pins



CLOUS F12

CODE	UNITÉS	MESURE
80 14 112	10.000	12 mm

Apte en particulier pour les modèles:

80 10 102, 80 12 110

Aussi compatibles avec toutes les références F12.

CLOUS BRAD F15

CODE	UNITÉS	MESURE
80 14 115	5.000	15 mm


Aussi compatible avec les appareils Brad F15.

POINTES BRAD F18

CODE	UNITÉS	COULEUR	MESURE
80 14 118	7.000	Argentés	18 mm

BRAD PARA OMER


CODE	UNITÉS	MESURE
80 14 120	7.000	13 mm
80 14 122	7.000	16 mm
80 14 124	7.000	20 mm



PINS "6"


CODE	UNITÉS	MESURE
80 14 131	20.000	6/25 mm
80 14 132	20.000	6/28 mm
80 14 133	20.000	6/30 mm

Agrafes




AGRAFES 13

CODE	UNITÉS	MESURE
80 14 104	5.000	4 mm
80 14 106	5.000	6 mm
80 14 108	5.000	8 mm
80 14 110	5.000	10 mm
80 14 113	5.000	12 mm
80 14 114	5.000	14 mm




AGRAFES 58

CODE	UNITÉS	MESURE
80 14 606	5.000	6 mm
80 14 608	5.000	8 mm
80 14 610	5.000	10 mm
80 14 612	5.000	12 mm
80 14 614	5.000	14 mm




AGRAFES 71

CODE	UNITÉS	MESURE
80 14 710	10.000	10 mm
80 14 712	10.000	12 mm
80 14 714	10.000	14 mm




AGRAFES 80

CODE	UNITÉS	MESURE
80 14 804	10.000	4 mm
80 14 806	10.000	6 mm
80 14 808	10.000	8 mm
80 14 810	10.000	10 mm
80 14 812	10.000	12 mm
80 14 814	10.000	14 mm
80 14 816	10.000	16 mm



AGRAFES 97


CODE	UNITÉS	MESURE
80 14 912	12.000	12 mm
80 14 914	10.000	14 mm
80 14 916	10.000	16 mm



AGRAFES 530

CODE	UNITÉS	MESURE
80 14 504	5.000	4 mm
80 14 506	5.000	6 mm
80 14 508	5.000	8 mm
80 14 510	5.000	10 mm
80 14 512	5.000	12 mm
80 14 514	5.000	14 mm

Agrafes Mannesmann



AGRAFES MANNESMANN

CODE	UNITÉS	MESURE
80 14 406	1.000	6 mm
80 14 408	1.000	8 mm
80 14 410	1.000	10 mm
80 14 412	1.000	12 mm
80 14 414	1.000	14 mm

Lamelles rigides et flexibles



LAMELLES

CODE	UNITÉS	DURETÉ	MESURE
80 14 160	10.000	Flexible	15 mm
80 14 177	2.500	Rigide	15 mm
80 14 178	2.500	Flexible	15 mm



LAMELLES GLAZIER

CODE	UNITÉS	DURETÉ	MESURE
80 14 168	5.000	Rigide	10 mm

Pointes glaziers fletcher, en métal galvanisé satiné, pour une insertion améliorée. Mesurent 3 mm de large pour 10 mm de haut.



LAMELLES FLETCHER

CODE	UNITÉS	DURETÉ	MESURE
80 14 181	3.000	Rigide	12 mm
80 14 182	12.000	Pneumat.	12 mm



LAMELLES FLEXIMASTER

CODE	UNITÉS	DURETÉ	MESURE
80 14 184	10.000	Rigide	15 mm
80 14 185	12.000	Pneumat.	15 mm



LAMELLES DUETTO

CODE	UNITÉS	DURETÉ	MESURE
80 14 174	3.000	Rigide	15 mm

Lamelles spéciales Duetto de 0,38 mm d'épaisseur et 15 mm de long. Modèle H50 "hard points", rigides.



POINTES MULTIPOINT

CODE	UNITÉS	MESURE
80 14 190	3.000	13 mm

Ces pointes sont utilisées pour sécuriser les cadres rapidement et facilement. Peuvent être utilisées pour joindre des cadres doubles. S'insère dans le renforcement du cadre et le deuxième cadre est fixé par une vis à bois insérée dans l'ouverture de l'agrafe multipoint.

Agrafes pour assembleuses

Agrafes Alfamacchine



AGRAFES ALFAMACCHINE ALF. - Type 11

CODE	UNITÉS	DURETÉ	MESURE
80 16 907	4.000	Tendre	7 mm
80 16 910	3.000	Tendre	10 mm
80 16 912	3.000	Tendre	12 mm
80 16 915	2.000	Tendre	15 mm

AGRAFES ALFAMACCHINE UNI. - Type 10,3



CODE	UNITÉS	DURETÉ	MESURE
80 16 927	4.000	Tendre	7 mm
80 16 930	3.000	Tendre	10 mm
80 16 932	3.000	Tendre	12 mm
80 16 935	2.000	Tendre	15 mm

Agrafes Automation



AGRAFES AUTOMATION ALF. - Type 11

CÓDIGO	UNID.	DUREZA	MEDIDA
80 16 867	3.000	Tendre	7 mm
80 16 870	3.000	Tendre	10 mm
80 16 872	3.000	Tendre	12 mm
80 16 875	2.000	Tendre	15 mm

80 16 887	3.000	Dur	7 mm
80 16 890	3.000	Dur	10 mm
80 16 892	3.000	Dur	12 mm
80 16 895	2.000	Dur	15 mm

AGRAFES AUTOMATION UNI. - Type 10,3

CÓDIGO	UNID.	DUREZA	MEDIDA
80 16 827	3.000	Tendre	7 mm
80 16 830	3.000	Tendre	10 mm
80 16 832	3.000	Tendre	12 mm
80 16 835	2.000	Tendre	15 mm

80 16 847	3.000	Dur	7 mm
80 16 850	3.000	Dur	10 mm
80 16 852	3.000	Dur	12 mm
80 16 855	2.000	Dur	15 mm

Agrafes Fornit



AGRAFES FORNIT ALF. - Type 11

CODE	UNITÉS	DURETÉ	MESURE
80 16 107	8.000	Tendre	7 mm
80 16 110	8.000	Tendre	10 mm
80 16 112	8.000	Tendre	12 mm
80 16 115	8.000	Tendre	15 mm

80 16 407	8.000	Dur	7 mm
80 16 410	8.000	Dur	10 mm
80 16 412	8.000	Dur	12 mm
80 16 415	8.000	Dur	15 mm

AGRAFES FORNIT UNI. - Type 10,3

CODE	UNITÉS	DURETÉ	MESURE
80 16 207	8.000	Tendre	7 mm
80 16 210	8.000	Tendre	10 mm
80 16 212	8.000	Tendre	12 mm
80 16 215	8.000	Tendre	15 mm

80 16 507	8.000	Dur	7 mm
80 16 510	8.000	Dur	10 mm
80 16 512	8.000	Dur	12 mm
80 16 515	8.000	Dur	15 mm

Agrafes avec chargeur



AGRAFES AVEC CHARGEUR PLASTIQUE


CODE	UNITÉS	DURETÉ	MESURE
80 16 307	11.200	Tendre	7 mm
80 16 310	11.200	Tendre	10 mm
80 16 312	11.200	Tendre	12 mm
80 16 315	11.200	Tendre	15 mm

80 16 607	11.200	Dur	7 mm
80 16 610	11.200	Dur	10 mm
80 16 615	11.200	Dur	15 mm

Boîtes de 40 chargeurs 1 chargeur contient 280 agrafes.

Découpe du carton et du papier

Tapis de coupe



TAPIS DE COUPE

CODE	MESURE
79 14 202	60 x 90 mm
79 14 206	100 x 150 mm
79 14 208	100 x 200 mm

Tapis de coupe de la marque Zenith Art. Est constitué de 5 couches de matériel unies entre elles dans un four spécial à vulcanisation, au lieu de simplement être collées entre elles. La superficie est légèrement rugueuse, et permet ainsi à la lame de ne pas dérapier facilement. Chaque tapis de coupe est marqué de lignes de mesures en cm et les modèles en 100 x 150 cm et au-delà portent aussi des lignes d'angles. Extrêmement résistant.

Coupe-contrecollés manuels

OUTIL DE COUPE LOGAN

CODE

79 14 100



Découpeuse manuelle de contrecollés, modèle Logan 4000. Assure la découpe en biseaux grâce à sa tête oscillante. Inclut une règlette pour ajuster la mesure sur la coupe du contrecollé.

Consommable: 79 14 212 Lames Logan 270 100 unités.

OUTIL DE COUPE OVALES ET CERCLES LOGAN

CODE

79 14 104



Modèle 201 de la marque Logan. Ce cutter pour contrecollés nous offre un mécanisme rapide, portable et très simple et intuitif. D'un simple tour de pièce, il réalise des coupes en biseau circulaires et ovoïdes parfaites, sans aucun autre outil. Les ovales peuvent être créés de 8,25 x 12 cm à 51 x 58 cm. Les coupes circulaires vont de 11,5 à 51 cm de diamètre. La différence maximale pouvant être obtenue entre la largeur et la hauteur d'un ovale est de 7,62 cm. Comprend un livre d'instructions créatif et cinq lames supplémentaires.

Consommable: 79 14 214 Lames ovales 6 unités.



BISEAUTEUSE CONTRECOLLÉ LOGAN MODÈLE PLATINIUM EDGE 855

CODE	MESURE	POIDS
79 14 107	143 x 59 x 18 mm	21 kg



La nouvelle biseauteuse Platinum Edge à contrecollés est fabriquée en métal et sa table de travail en aluminium anodisé. Est équipée avec un rail, pour un fin glissement de la tête de coupe, dotée de roulements à billes. Double coupe à 90° et 45°, avec porte-lames magnétique pour faciliter les rechanges. Bras équerre de 81 cm. Capacité de coupe 122 cm.

Consommable: 79 14 217 Lames de rechange 100 unités.

Règles et escouades



RÈGLE STRAICHT EDGES

CODE	MESURE
79 14 109	120 cm
79 14 111	150 cm

Règle en aluminium d'extrusion avec deux cordons d'agrippement en silicone pour maintenir vos objets en place et une baguette en acier inoxydable sur toute la longueur pour ne pas user les bords. S'adapte à la prise en main.



ÉQUERRE UNIVERSELLE

CODE	MESURE
79 14 087	200 x 300 mm
79 14 088	280 x 500 mm

Équerre universelle pour l'atelier, avec butée en plastique, manipulable des deux côtés. La butée en plastique peut être retirée pour un travail précis direct sur la pièce. Peut transférer des formes rondes, en utilisant les deux rayons fixes de mesure d'angle.

Peut aussi être utilisée comme compas. Les trous conviennent pour le crayon et le cutter. Les coupes parallèles ou circulaires sur du carton ou du tissu sont également faciles à réaliser. Inclut une butée intégrée à 90° et 45°, et un rangée de 32 trous, qui sert de gabarit de perçage.


CISEAUX UNIVERSEL

CODE

79 14 301



Ergonomique avec angle de coupe parfaite. Incorpore en plus un tournevis et un décapsuleur.



Découpe du carton et du papier

Cutters, et grattoirs



OUVRE-PAQUETS DE POCHE

CODE

79 14 146

Petit cutter compact avec lame de coupe à ressort qui se rétracte dans le support après utilisation, par sécurité. Idéal pour ouvrir des enveloppes, des petits emballages ou retirer des étiquettes. Lame en acier inoxydable.

CUTTER INDUSTRIEL

CODE

79 14 129

Cutter ergonomique à manche plastique ABS et corps de métal pour soutenir la lame. Inclut une lame renforcée en carbone de qualité SK1.

Consommables:

79 14 235 Lame pour cutter large Stanley 10 unités.

79 14 241 Lame pour cutter large Stanley 100 unités.



CUTTER EXL LAME SÉCABLE

CODE

79 14 143

Cutter de la fameuse marque Olfa, avec point de blocage automatique.

Consommables:

79 14 235 Lames pour cutters large Stanley 10 unités.

79 14 241 Lames pour cutters large Stanley 100 unités.



CUTTER OLFA NH-1

CODE

79 14 145

Cutter pour travaux extra lourds avec poignée confortable à prise antidérapante Comfort Grip. Résistant à l'acide et à l'acétone. Verrouillage à roue.

Consommables:

79 14 303 Lame fragmentable Olfa 25 mm.



CUTTER PROFESSIONNEL LAME SÉCABLE

CODE

79 14 152

Cutter de lames cassables fabriqué en métal et caoutchouc de forme ergonomique. Changement de lames automatique. Inclut 5 lames.

CUTTER PROFESSIONNEL LAME RETRACTILE

CODE

79 14 150

Cutter à lames trapézoïdales qui se changent sans outils. Fabriqué en métal et en caoutchouc. Inclut 5 lames.

Consommables:

79 14 224 Lames trapézoïdales 0,50 x 52 mm.

79 14 225 Lames trapézoïdales 0,65 x 52 mm.

79 14 226 Lames garfio 0,50 mm.



CUTTER DE SECURITE LAME RETRACTILE

CODE

79 14 151

Cutter à lames trapézoïdales qui se changent sans outils, et à corps métallique. La lame n'apparaît que lorsque le bouton de sécurité est actionné.

Consommables:

79 14 224 Lames trapézoïdales 0,50 x 52 mm.

79 14 225 Lames trapézoïdales 0,65 x 52 mm.

79 14 226 Lames garfio 0,50 mm.



CUTTER DE PRÉCISION N°1

CODE

79 14 156

Couteau de précision utilisé pour des projets artistiques, la découpe de vinyles, de laminés, etc. Similaire en forme à un bistouri de chirurgien, mais avec une lame interchangeable.

Consommables:

79 14 207 Lames de couteau de poche



CUTTER OLFA L5 PRO

CODE

79 14 157

Cutter avec verrouillage manuel et pointe polyvalente L5, extra résistant Série X. Poignée confortable antidérapante Comfort Grip avec pointe polyvalente intégrée.



CUTTER POUR VERRE PLASTIQUE OLFA

CODE

79 14 139

Cutter spécial pour verres plastiques, de la marque Olfa. Inclut 2 lames de coupe au total. Marquer une fente profonde avec ce cutter dans le plastique et finir de séparer le verre à la main.



CUTTER ARRAGLAS FLETCHER

CODE

79 14 137

Outil ergonomique robuste pour marquer les acryliques et autres matériaux durs tels que le formica ou les carreaux. Coupe les matériaux jusqu'à 1/4" (6,35mm) d'épaisseur. Faites une indentation profonde et terminez la division manuellement. Lames de marquage remplaçables disponibles.

Consommable: 79 14 260 Lames de rechange 5 unités.



RACLETTE À VITRES 4660 - 150 mm

CODE

79 14 149

Modèle AMIG 4660. Fabriqué en polypropylène avec feuille en acier pour gratter et nettoyer toutes sortes de surfaces planes.

Consommable: 79 14 249 Lames rechange -10 unités.



Découpe du carton et du papier

Lames de rechange

Pour cutter

LAME CUTTER LARGE STANLEY

CODE	UNITÉS	VENTE MIN.
79 14 235	10	1 boîte
79 14 241	100	1 boîte

Lames de cutter de 18 mm de large de la marque Stanley, avec 7 segments coupants séparables.

Compatibles avec les cutters: **79 14 129** et **79 14 143**.

LAME POUR OUVRE-PAQUETS

CODE	UNITÉS	VENTE MIN.
79 14 248	10	1 boîte

Lame de rechange pour le cutter R-1200P de NT, qui est conçu exclusivement pour l'ouverture des emballages. Pour les travaux de déballage qui nécessitent de couper des bandes PP, des cordons, etc.

LAMES CUTTER CIRCULAIRES LINEX 5 unités

CODE	COUPE	VENTE MIN.
79 14 237	Ondulée	1 boîte

D'acier trempé. Peuvent être adaptées aux cutters circulaires acceptant des lames de jusqu'à Ø 45mm. Sont compatibles avec le modèle Linex CK1200.

La référence **79 14 237** correspond au modèle SK 1250.

OLFA BREAK-OFF BLADES - 25 mm

CODE	UNITS	MINIMUM SALE
79 14 303	20	1 box

Pour les coupeurs: NH-1, XH-1, XH-AL, HSW-1
Fabriqués en acier de haute qualité.

OLFA BREAK-OFF BLADES - 18 mm

CODE	UNITS	MINIMUM SALE
79 14 147	50	1 box

Pour les coupeurs: L-1, L-3, L-5, L5-AL, NL-AL, PL-1, EXL, BN-L, OL, CL, LL, ML, CS-2, CMP-2, BSR-200, BSR-300, BSR-600, NOL-1, XL-2, DL-1



Pour contrecollés

LAME RECTANGULAIRE KEENCUT

CODE	UNITÉS	VENTE MIN.
79 14 211	100	1 boîte

Lame de rechange pour machines à découper les contrecollés Keencut des gammes Ultimat et Artist. Forme rectangulaire.

Adaptée aux machines:
89 04 001, **89 04 003** et **89 04 006**.

LAME TRAPEZE KEENCUT

CODE	UNITÉS	VENTE MIN.
79 14 213	100	1 boîte

Lame de rechange pour les machines à découpe de contrecollés Keencut des gammes Ultimat et Artist. Forme trapézoïdale.

Adaptée aux machines:
89 04 001, **89 04 003** et **89 04 006**.

LAME VALIANI ASTRA

CODE	UNITÉS	VENTE MIN.
79 14 209	100	1 boîte

Lames Cuttermatec compatibles avec les machines à découper de contrecollés Valiani :

89 04 007 Valiani Astra 120.
89 04 008 Valiani Astra 150.



LAMES SMART

CODE	UNITÉS	VENTE MIN.
79 14 261	100	1 boîte

Lames pour découpeuses de contrecollés, marque Speed-Mat, référence 449.1 A. Convient pour les machines de la gamme Esterly Speed-Mat et Smart. Jeu de 100 lames en acier trempé.

LAMES À 45° AVEC 2 TROUS WIZARD

CODE	UNITÉS	VENTE MIN.
79 14 293	100	1 boîte

Lames Premium pour Wizard 8000, en acier trempé, 0,4 mm d'épaisseur, et avec 2 trous, pour coupes industrielles à 45°.

LAMES À 90° RENFORCÉES WIZARD

CODE	UNITÉS	VENTE MIN.
79 14 291	50	1 boîte

Lames Wizard Premium pour cartouche de découpe des machines Wizard 8500eSBT et 9000, 9000z, à 90°. Insérer dans le chariot spécifique à 90° et appliquer le programme de coupe correspondant.

LAMES POUR FOAMS LOGAN

CODE	UNITÉS	VENTE MIN.
79 14 216	5	1 boîte

Lames à découper Logan modèle 492-5.

Modèle spécial pour découper le carton mousse.

LAMES LOGAN PLATINUM

CODE	UNITÉS	VENTE MIN.
79 14 217	100	1 boîte

Lames de rechange pour machine à couper les contrecollés Logan Platinum Edge, référence **79 14 107**.

LAMES POUR OUTIL COUPES MANUEL

CODE	UNITÉS	VENTE MIN.
79 14 210	100	1 boîte
79 14 212	100	1 boîte

79 14 210: Pièce de rechange pour coupe-passe-partout Edge elite 122 cm.

79 14 212: Rechange pour coupeuse manuelle **79 14 100**.

LAMES RENFORCÉES LOGAN

CODE	UNITÉS	VENTE MIN.
79 14 215	100	1 boîte

Lames de rechange compatibles avec un grand nombre de coupeuses à contrecollés de marque Logan. Elles correspondent spécifiquement au modèle Logan 270 D. Elles mesurent 39x18mm, avec une épaisseur de 0,31mm. Fil de coupe double. Sont reconnaissables à leur trou ovale vertical au centre.



Découpe du carton et du papier

Lames FSC FLETCHER



LAMES CARTON FSC FLETCHER

CODE	UNITÉS	VENTE MIN.
79 14 282	10	1 boîte

Lames de coupe de remplacement de haute qualité conçues pour offrir des performances supérieures, garanties pour s'adapter à vos découpeuses de passepartouts Fletcher FSC et Alta99. Correspondent à la référence Fletcher 05-222.



LAMES PLASTIQUE FSC FLETCHER

CODE	UNITÉS	VENTE MIN.
79 14 288	10	1 boîte

Lames de coupe pour utilisation avec les découpeuses Fletcher F3000, F3100 et FSC. Ces lames conviennent spécifiquement aux matériaux plastiques et acryliques. Set de 10 lames.



JEU DE 2 DISQUES FSC FLETCHER

CODE	MATÉRIEL	VTE. MIN.
79 14 286	Aluminium 05-224	1 jeu
79 14 284	Multimat. 05-223	1 jeu

Lames circulaires de haute qualité, conçues pour offrir des performances supérieures. Ils s'adaptent aux Fletcher FSC et Alta99.

Le référence 79 14 286 découpe des tôles d'aluminium solides, jusqu'à 1,6 mm d'épaisseur.

Le référence 79 14 284 découpe divers matériaux: carton, PVC, stratifiés, jusqu'à 4 mm d'épaisseur.



LAMES TRAPÈZES FLETCHER 2200-3100

CODE	UNITÉS	VENTE MIN.
79 14 271	100	1 boîte

Lame utilitaire Fletcher, correspondant au produit nr. 05-004. Lame de coupe trapézoïdale spécifique destinée aux couteaux muraux multi-matériaux: Fletcher's 2200, F3100, Gemini, Gemini Pro, Titan Cutters.



LAMES FLETCHER 2200 - 100 unités

CODE	ÉPAISSEUR	FIL	VTE. MIN.
79 14 269	0,30 mm	Double	1 boîte
79 14 270	0,40 mm	Double	1 boîte
79 14 268	0,45 mm	Simple	1 boîte

Pour biseauteuse contrecollé Fletcher 2200.

79 14 269 Super Keen Fletcher 05-012.

79 14 270 Super Keen Fletcher 05-015.

79 14 268 Super Keen Fletcher 05-015.



LAMES FLETCHER 3100 PARA PLEXIGLAS

CODE	UNITÉS	VENTE MIN.
79 14 262	10	1 boîte

Pointe de marquage de référence P/N # 05-712, pour la coupeuse murale multi-matériaux Fletcher 3100. Spécialement conçue pour les acryliques et le plexiglas.



LAMES FLETCHER 3100 COUPE PVC

CODE	UNITÉS	VENTE MIN.
79 14 266	10	1 boîte

Lames de rechange avec référence P / N # 05-711 pour la Fletcher 3100, spécialement conçues pour la découpe de matériaux PVC. 2 lames se montent sur le support P/N # 12-225.



DISQUES 3100 COUPE ALUMINIUM

CÓDIGO	UNIDADES	VTA. MIN.
89 94 006	2 discos	1 juego

Lames circulaires de haute qualité, conçues pour offrir des performances supérieures. S'adapte à la Coupeuse Verticale Fletcher.

Spéciaux



LAMES POUR LA KEENCUT OVALE 6

CODE	UNITÉS	VENTE MIN.
79 14 214	50	1 boîte

Lames de remplacement pour la découpeuse de contrecollés en oval "Keencut Oval 6". Elles correspondent au modèle SM02 (CA50-003), qui permet la coupe de la plupart des formes ovales, sauf les cercles très petits.



LAMES POUR L'OVALE 6

CODE	UNITÉS	VENTE MIN.
79 14 218	50	1 boîte

Lames de remplacement pour la découpeuse de contrecollés en oval "Keencut Oval 6". Elles correspondent au modèle SM02 (CA50-003), qui permet la coupe de la plupart des formes ovales, sauf les cercles très petits.



LAMES FLETCHER POUR CUTTER ARRAGLAS

CODE	UNITÉS	VENTE MIN.
79 14 260	5	1 boîte

Lames de rechange pour le cutter spécial Fletcher-Terry 05-613, à haute résistance pour couper les plastiques épais. En général, pour l'acrylique, le plastique, le formica, le plexiglas et autres plastiques sensibles à la fracture. Épaisseur de la lame: 0,635 mm.



LAMES RECHANGE RACLETTE VITRE

CODE	UNITÉS	VENTE MIN.
79 14 249	10	1 boîte

Lame de rechange pour le gratte-vitre 79 14 149 modèle AMIG 4660.



LAMES FORME CROCHETÉE - 0,50 mm

CODE	UNITÉS	VENTE MIN.
79 14 226	5	1 boîte

Lames Wolfcraft n° 4188000, forme de crochet. Fabriquées en acier spécial trempé à la glace. Aiguës des deux côtés. Livrées dans une petite boîte de rangement.

• Longueur de la lame: 51 mm.

• Épaisseur de la lame: 0,5 mm.



LAMES TRAPÈZES - 5 unités

CODE	MESURE	VENTE MIN.
79 14 224	0,50 x 52 mm	1 boîte
79 14 225	0,62 x 52 mm	1 boîte

Lames trapézoïdales Wolfcraft. Couvertes d'un bain en nitrure de titane qui prolonge la durée de vie de 4 à 5 fois face aux modèles communs. La ref. 79 14 225 de 0,65 mm d'épaisseur, est pour biseaux plus exigeants.

La 79 14 224 correspond au modèle 4185000.

La 79 14 225 correspond au modèle 4186000.



LAMES FINES POINTUES

CODE	UNITÉS	VENTE MIN.
79 14 207	5	1 boîte

Ces lames de rechange pour cutters fins et scalpels sont indispensables pour les travaux manuels nécessitant des coupes de précision. Peut être utilisé pour couper du papier, du carton, une gomme, etc. Mesure: 37 x 9 x 1 mm.

Coupe-verres



COUPE VERRE MANCHE BOIS

CODE

79 12 012

Coupe-verre standard. Livré avec 6 molettes en acier inox au durcissement spécial breveté. Barillets et plaques nickelés avec manche en bois. Approprié pour le verre normal, de 3 à 10mm d'épaisseur. Ecart par rapport à la règle de 2,5 mm. Angle de coupe 130°.

Consommable: **79 12 022** Rechange molette 60 unités.



COUPE-VERRE EN LAITON LUBRIFIÉ

CODE

79 12 016

Coupe-verre à huile Toplife, à géométrie améliorée, avec manche en laiton, tête élargie et molettes en carbure de tungstène. Coupe des épaisseur de 3 à 12 mm, à 140°. Ranure pour l'huile de coupe intégrée.

Accessoire: **79 12 020** Rechange tete coupe large.



COUPE-VERRE LAITON-PLASTIQUE LUBRIFIÉ

CODE

79 12 018

Coupe-verre à huile avec tête de coupe large, interchangeable, molette en carbure de tungstène de haute qualité, manche plastique avec réservoir transparent, base en laiton massif et forme traditionnelle. Angle de coupe 140°, écart règle 2,5 mm. Epaisseur: 3-12 mm.

Accessoire: **79 12 020** Rechange tete coupe large.



COUPE-VERRE CIRCULAIRE

CODE

79 12 024

Tournette à ventouse avec règle ajustable (Ø de 7,2 à 60 cm), et tête de coupe en carbure de tungstène. Vient avec 6 molettes, interchangeables facilement. Angle de coupe de 130° pour des épaisseurs de 3-6 mm. Poignée en métal.

Accessoire: **79 12 022** Rechange molette, 60 unités.



COUPE-VERRE CIRCULAIRE FLETCHER

CODE

79 12 025

Idéal pour réaliser des coupes circulaires, à partir de Ø7cm jusqu'à Ø72 cm, équipé d'une ventouse centrale à fixer au centre. En même temps, il peut être utilisé pour couper longitudinalement, en utilisant la base de support dont cet outil est équipé. Épaisseur maximale du verre: 4,50 mm. Roulette en carbure.

Consommables pour coupe-verre : **79 12 026** Huile Lubrifiant de coupe 1 litre.
79 12 027 Huile Lubrifiant de coupe 118 millilitres.

Rechanges pour coupe-verres



RECHANGE POUR TÊTE DE COUPE

CODE

79 12 020

Tête de rechange large, en acier inoxydable très résistant. Marque Silberschnitt, recommandée pour les coupe-vitres.

Rechange pour coupe-verres: **79 12 016** et **79 12 018**



RECHANGE POUR TÊTE DE COUPE DESIGN

CODE

79 12 019

Tête de rechange pour coupe-verres modèles



MOLETTES DE RECHANGE - 60 unités

CODE

79 12 022

Molettes en acier avec durcissage spécial. Pour coupe-verre et tournettes. Sont livrées en 5 jeux de 12 molettes chacun, le tout dans un étui pratique.

Rechange pour les coupe-verres: **79 12 012** et **79 12 024**



SUPPORT POUR COUPE-VERRE

CODE

79 12 028

La base est pourvue d'une ventouse pour pouvoir le fixer sur des surfaces lisses, propres et non poreuses.

Lubrifiants



HUILE LUBRIFIANTE DE COUPE BOHLE

CODE

79 12 026

MESURE

1 litre

79 12 027

110 millilitres

L'huile de coupe pénètre profondément dans l'entaille, et la maintient "préparée", pour une séparation facile. Le fluide lubrifie la molette et l'axe du coupe-verre, assure un parcours de coupe lisse, et lie les particules du verre entaillé. Le lubrifiant est approprié pour tous les coupes-verres, avec ou sans réservoir.

Huile pour:

79 12 016, 79 12 017 et 79 12 018

Découpe du verre

Galets abrasifs à pouilir



PONCEUSE MANUELLE VERRE

CODE
79 12 010

Polit simultanément les deux faces du coin du verre. Protège des blessures avec son pad. Grain de 100.

Pinces



PINCES OUVRE COUPE-VERRE FLETCHER

CODE
79 12 051

Pinces en plastique, légère et résistante, parfaites pour manipuler les excès de verre avec une grande précision: elles permettent de séparer délicatement les feuilles récemment coupées, de les manipuler et de les déplacer, ou de casser les excès de pièces.



PINCE À ROMPRE LE VERRE

CODE
79 12 048

Pince à rompre le verre de la marque Bohle, ref. 5008118.

- Poignées recouvertes de plastique.
- Tête polie.
- Largeur du bec 24 mm.
- Longueur 200 mm.

Équerres et règles pour le verre



ÉQUERRES GRISES COUPE VERRE BOHLE

CODE	MESURE
79 12 036	60 x 27 cm
79 12 038	80 x 37 cm
79 12 040	105 x 47 cm

Équerres pratiques et robustes de la marque allemande Bohle, en matériau de haute qualité, possède 2 butées en plastique bleu, qui assurent une vue libre sur l'arête du verre. Le matériau gris clair offre un bon contraste par rapport au feutre noir de la table de coupe. Valable pour les outils de coupe du verre de toutes marques.



ÉQUERRE NOIRE POUR COUPE VERRE

CODE	MESURE
79 12 042	135 x 45 cm
79 12 044	150 x 45 cm

Équerres marque Bohle couleur noire, avec renfort. Ces équerres sont fabriquées d'un seul tenant et dans un matériau de haute qualité. L'écharpe intégrée assure un excellent respect des cotes.



RÈGLE POUR COUPE VERRE

CODE	MESURE
79 12 034	150 cm

Fabriquées en résine synthétique de haute qualité.

Ventouses



VENTOUSE CAOUTCHOUC

CODE	MESURE	CHARGE
79 12 052	Ø 115 mm	25 kg

Ventouse en caoutchouc plein avec 2 anneaux, pour lever ou ouvrir diverses pièces. Le vide est obtenu en pressant la ventouse par le milieu sur le support. En soulevant légèrement l'œillet sur le côté, la ventouse sera libérée de son support.



VENTOUSE VERIBOR A ANSE

CODE	MESURE	CHARGE
79 12 054	Ø 120 mm	30 kg

Ventouse pour le transport de matériaux divers. Cette ventouse à une tête avec poignée étrier pour une manipulation à une main, permet un travail rapide et efficace.



Disques pour bois et aluminium



DISQUES À BOIS FREUD

CODE	MESURE en millimètres
79 90 125	D250 x d30 x Z80
79 90 325	D250 x d32 x Z80
79 90 127	D275 x d30-32 x Z84
79 90 130	D300 x d30 x Z96
79 90 131	D300 x d32 x Z96
79 90 135	D350 x d30 x Z108
79 90 136	D350 x d32 x Z108
79 90 138	D380 x d32 x Z108

Lames de scie circulaires pour panneaux mélaminés, et moulures. Idéal pour scie circulaire de table, carrée, à ongles, etc. Les mesures correspondent à: **D**: Ø total de la lame. **d**: Ø interne. **Z**: nombre de dents.



DISQUES FREUD ALUMINIUM

CODE	MESURE en millimètres
79 90 225	D250 x d30 x Z80
79 90 230	D300 x d30 x Z96
79 90 231	D300 x d32 x Z96
79 90 235	D350 x d30 x Z108

Aptes pour les métaux non ferreux et destinée aux produits massifs éventuellement recouverts ou les tubes dont l'épaisseur ne dépasse pas les 3 mm. Dent de coupe trapézoïde plat à angle négatif pour scies circulaires d'angles et biseaux.

Les mesures correspondent à: **D**: Ø total de la lame. **d**: Ø interne. **Z**: nombre de dents.

Réduction des vibrations

Rainures spécialement conçues pour favoriser une coupe douce et une réduction du bruit.

Durabilité maximale

Soudage spécial antichoc Freud, tri-métal, composé d'une feuille de cuivre entre deux feuilles d'argent pour résister aux chocs extérieurs.

Longue durée de vie

Dents spécialement conçues et fabriquées à partir de grains de carbure extra-durables, de notre propre développement et production.



FIBER CEMENT

Durée de vie maximale

Les dents en diamant polycristallin permettent une durée de vie extrême dans les applications impliquant du fibrociment.

Visibilité claire vers l'utilisateur

Matériel d'application gravé au laser sur le disque pour une reconnaissance rapide et facile par l'utilisateur.

Coupe précise

L'acier premium de qualité carrosserie (jusqu'à HRC 46) garantit précision et grande autonomie.

Plus grande précision et stabilité du disque

Grâce aux fentes d'expansion et aux anneaux de tension spéciaux (disques ≥200 mm).



DISQUE À BOIS OMEGA

CODE	MESURE en millimètres
79 90 137	D370 x d30 x Z108

Disque en métal intégral dur (HM), pour la coupe de plans en bois et baguettes sans décor ferreux. Dispose de 108 dents renforcées de 3,1 mm d'épaisseur avec un angle d'inclinaison de -0°. Convient pour OMEGA T50-300.

Accessoires pour disques



ANNEAUX RÉDUCTEURS D'AXE

CODE	MESURE en millimètres
79 90 019	D30 x d15,88 x G2
79 90 020	D30 x d20 x G2
79 90 025	D30 x d25 x G2
79 90 026	D30 x d25,4 x G2
79 90 030	D32 x d30 x G2

Anneau réducteur rectificateur d'axe pour scies circulaires, de la marque Freud.

Les mesures correspondent à: **D**: Ø total de l'anneau. **d**: Ø intérieur de l'anneau. **G**: épaisseur de l'anneau.



Outils divers



FLEXOMETRES

CODE	MESURE
84 01 002	3 m
84 01 004	5 m

Flexomètre avec dispositif de sûreté. Ruban en acier plastifié flexible, avec mesure en mm. et cm.



PIED A COULISSE ANALOGIQUE

CODE
84 01 001

Pied à coulisse de précision pour mesures aussi bien intérieures qu'extérieures, de 0 à 160 mm.

- Matériau: acier carboné
- Méthode d'affichage: lecture manuelle
- Précision de mesure: 0,02 mm



QUITTE-POINTES PULLMATE FLETCHER

CODE
84 01 008

Outil spécial pour démonter les cadres fixés antérieurement avec des pointes Fletcher.



QUITTE-AGRAFES - SIPAC

CODE
84 01 009

Quitte-agrales, de marque SIPAC, modèle 01 13/28 pour usages professionnels. Permet de quitter avec facilité les agrafes à canvas, enclavées en profondeur dans les châssis et baguettes. Économie de temps et travail sûr.



TOURNE PITONS AIMANTE

CODE
84 01 120

Outil qui visse et dévisse les pitons sans fatigue et en toute sécurité. La poignée à tige de 6 pans est démontable et peut être utilisée comme tournevis. La tête aimantée peut être montée sur une visseuse électrique sans la poignée pour un travail en série.



PINCES POUR ENTOILER LES CHÂSSIS

CODE
84 01 103

En aluminium fondu, très légères et ergonomiques. Largeur de la pince 6 cm



PINCES RENFORCÉES POUR ENTOILER

CODE
84 01 106

Pincettes spéciales en acier, pour monter et tendre les toiles et canvas sur cadres. Présentent une mandibule de 8,5 cm de large, composée de deux rangs à quatre dents chacune, pour assurer une meilleure prise. Dimensions: 8,5 x 20 cm. Poids: 515 g.



PINCES DE TENSION

CODE
84 01 182
84 01 184

84 01 182 Pour largeur de fixation de jusqu'à 40 mm.

84 01 184 Pour largeur de fixation de jusqu'à 70 mm.



CISEAUX À ONGLETS POUR PROFILS FINS

CODE
84 01 105

Cisaille avec butée pour coupes à 45°, spéciale pour couper les filets d'encadrement et petites moulures, pour la coupe de joints pour portes de douche, de profilés en caoutchouc, de petites baguettes en bois et de garnitures plates en bois ou en plastique. Muni de marques pour couper en différents angles.



ÉPONGE À LIMER

CODE	MESURE
84 01 111	85 x 60 x 25 mm

Éponge abrasive de forme stable à 4 côtés, pour limer les angles des cadres. Convient aux laques anciennes et nouvelles, laque COV, peintures, enduit, apprêt, bois. Idéale pour poncer des chants, feuillures et profilés. Pour égaliser les défauts de coulures de peinture, incrustations de poussières etc.



STYLO MESUREUR DE pH

CODE
84 01 010

Stylo à détection de pH pour papiers et cartons. Dessiner une petite ligne sur le matériau à tester. La solution de chlorophénol qui sert d'indicateur devient violette sur un papier avec un pH de 6,8 ou plus. Une couleur claire ou jaune indique un matériau acidifié. Ne pas user sur papiers colorés ou enduits, pour assurer une lecture fiable.



ROULEAU PRESSEUR "MAROUFLEUR"

CODE	MESURE
84 01 101	20,5 cm

Manche en bois, avec deux rouleaux en caoutchouc parallèles pour maroufler. S'utilise pour le collage de planches de papier ou photographies pressant sur toute la surface afin d'en enlever les possibles bulles d'air.



PRESSE A CADRE

CODE	MESURE RUBAN
84 01 178	4 m

Tenseur de cadres à bandes. Assure l'assujettissement des cadres pendant l'encollage des angles et leur stabilisation. Vient avec 4 m. de sangle en nylon extrêmement résistante, et 4 équerres en plastique et broches à filet trapézoïdal pour assurer une fixation ferme et sûre.



PRESSE A CADRE À UNE MAIN

CODE
84 01 181

La pince qui tient le cadre assure une opération à une seule main. Avec sa bande à déroulement automatique, la presse permet un ajustement initial rapide. Les cliquets tendent progressivement, d'une faible pression à une fixation plus forte. Les objets sont maintenus via les 4 mâchoires, et les poignées ergonomiques incluses.



TENSEUR À CADRES AVEC 4 ANGLES

CODE	MESURE RUBAN
84 01 177	4 m

Tenseur à cadres, d'usage simple et rapide. Aide pour la fixation rapide pendant le collage de cadres. Vient avec 4 m. de sangles en nylon.



PRESSE OCTOGONALE - BANDE 1,2 cm X 5 m

CODE	MESURE RUBAN
84 01 189	5 m

Aide idéale pour la fixation de cadres. 5 mètres de ruban de cerclage, 4 mâchoires en plastique pour un serrage fort et sécurisé.



PRESSE RECTANGULAIRE PETITE - 1,2 cm x 5 m

CODE	MESURE RUBAN
84 01 188	5 m

Aide idéale pour la fixation de cadres. 5 mètres de ruban de cerclage, 4 mordaches en plastique pour pouvoir retendre fort et sûr.



GANTS EN NYLON

CODE

84 02 011

Gants ergonomiques sans coutures. La paume est recouverte de nitrile. Conception "étirable" assurant une tenue optimale et confortable du gant pour une bonne saisie des objets. Lavables.



GANTS EN COTON ÉCRU

CODE

84 02 010

Gants spéciaux en coton pour la manipulation d'œuvres originales et délicates comme les photos, croquis, gravures, etc. Ne laisse pas de laisser de traces.



GANTS EN CUIR BODERO

CODE

84 02 014

Spéciaux pour la manipulation du verre, adaptés également pour d'autres types de travaux qui exigent l'utilisation de gants. Fabriqués en peau/toile résistants, avec la zone de la paume et l'index renforcés.



LUNETTES DE SÉCURITÉ

CODE

84 02 016

Lunettes à vision panoramique pour protéger des projections de particules à grande vitesse et basse énergie (Cof. F). Catégorie optique: 2. Fabriquées en Polycarbonate anti-rayure transparent.



LUNETTES DE SÉCURITÉ RENFORCÉES

CODE

84 02 018

Lunettes à verres spéciaux anti-rayure de 1ère qualité optique. Face inclinable, dotée de canaux d'aération. Face, pont et branches fabriqués en plastique de double injection. Verres miroités In&Out. Longueur des branches réglable. Pour travaux à risques de projections incandescentes, et risques de projections modérées: tour, ponceuses, fraiseuses, meule, etc. Apte pour les travaux combinés entre intérieur et extérieur, et aussi la conduite sur route.



BOUCHONS D'OREILLES

CODE

84 02 020

Protecteurs auditifs réutilisables avec cordon. Disponible en un seul format, qui couvre plusieurs tailles. Matériau doux et de grande commodité pour le conduit auditif. Léger et sans entretien, la base du bouchon permet une introduction plus facile. La dimension allongée de l'ailette extérieure permet de mieux ajuster et d'améliorer le confort.



CASQUE DE PROTECTION AUDITIVE

CODE

84 02 022

POIDS

269 g

L'harnais est composé d'une bande de PVC et branches en acier inoxydable. Calotte: polypropylène. Coussinets qui se rechargent en PVC remplis de mousse polyester. H= 25 dB, M= 22 dB, L=12 dB, SNR= 28 dB.



MASQUE AVEC VALVE - MOLDEX -

CODE

84 02 024

Masque anti poussière -Norme EN 149-, indice de protection 4,5 - Classe FFP1. Masque de double couche et un pont nasal préformé de design tridimensionnel et élastique unique de double boucle avec valve "Ventex" qui permet expulser la chaleur et l'humidité à chaque inhalation, apportant davantage de confort.



MASQUE À AIR FILTRANT - CLIMAX -


CODE

84 02 026

POIDS

220 g

Masque facial en caoutchouc naturel souple pour filtrer l'air, avec deux filtres latéraux remplaçables. Harnais conçu pour un ajustement optimal. Protège contre certains gaz, les vapeurs, la poussière, les particules en suspens et les émanations. Filtrés compatibles: Climax 755 et 756. Norme: EN 140: 1998



RIVETEUSES

CODE

84 01 200

Matériaux : acier au carbone et PVC. Matériau de la buse: adapté pour la fixation de rivets en aluminium et en acier.

Utiliser avec le crochet:

78 15 116 Crochet rivetable 4



SUPPORT D'APPUI POUR RIVETEUSES

CODE

84 01 203

MESURE

Ø 12

Support en métal qui fait office de contrepois pour utiliser avec les riveteuses.



SAC DE POIDS NOIR

CODE

76 16 502

MESURE

24 x 12 x 2,5 cm

Ces sacs de poids sont construits avec un tissu polyester « 300 denier » hydrofuge, couramment utilisé pour la fabrication de bagages et de sacs de sport. Le tissu est enroulé autour d'un sac en polyéthylène de 1,5 micron, contenant 1 kilo de micro-billes en acier. Offerts en noir, ces sacs de poids sont magnifiquement construits et vendus à un prix avantageux. Permettent de maintenir un travail en cours (découpe, mesure, etc.) à sa place.

Châssis entoilés

i Les mesures indiquées ici sont une sélection. Pour la liste complète des références, consultez notre index en fin de brochure, ou directement sur www.molgra.com



GAMME VALUE, ACRYLIQUE ET HUILE

CODE	FORMAT cm	VTE. MIN.
97 10 536	3F 27 x 22	6
97 10 542	6F 41 x 33	6
97 10 544	8F 46 x 38	6
97 10 548	12F t 61 x 50	6
97 10 552	20F t 73 x 60	6

Toiles 100% coton, à 300 g/m² et grain moyen, avec triple préparation de gesso sans acide. Le canvas est en bois de pin à pente interne, à bords droits et lisses, mesurant 30x17 mm.

Il existe également une version 3D avec un cadre plus haut. Voir index.



GAMME STAR UNIVERSELLE

CODE	FORMAT cm	VTE. MIN.
97 10 101	3F 27 x 22	6
97 10 106	6F 41 x 33	6
97 10 108	8F 46 x 38	6
97 10 114	12F 61 x 50	6
97 10 120	20F t 73 x 60	6

Toiles 100% coton de grain moyen à 380 g/m². Apprêt triple libre d'acides. Châssis en pin avec pente interne. Apte pour toutes les techniques. Cadre épais de 20 mm.



GAMME PROFESSIONNELLE, HUILE

CODE	FORMAT cm	VTE. MIN.
97 10 629	3F 27 x 22	6
97 10 638	6F 41 x 33	6
97 10 641	8F 46 x 38	6
97 10 647	12F t 61 x 50	6
97 10 668	20F t 73 x 60	4

Toiles 100% coton à grain fin de 280 g/m². Apprêt triple libre d'acides. Cadre en pin avec pente intérieure. Pour huile principalement. En version standard, le cadre a une hauteur de 19 mm. Il existe également une version 3D avec un cadre de 37 mm de haut. Voir index.



GAMME ARTIST-MIX SEMI-PROFESSIONNELLE

CODE	FORMAT cm	VTE. MIN.
97 10 413	3F 27 x 22	6
97 10 420	6F 41 x 33	6
97 10 423	8F 46 x 38	4
97 10 429	12F t 61 x 50	4
97 10 435	20F t 73 x 60	4

er (75% coton et 25% polyester), à 360 g/m² et grain moyen avec triple apprêt en gesso libre d'acides. Le châssis est en bois de pin avec pente interne de 22 ou 27 mm de haut. Pour acrylique et huile.



GAMME PROFESSIONNELLE EN LIN BELGE

CODE	FORMAT cm	VTE. MIN.
97 10 842	3F 27 x 22	6
97 10 846	5F 35 x 27	6
97 10 802	8F 46 x 38	4
97 10 803	8P 46 x 33	4
97 40 124	2,10 x 10 m	1 rouleau

Toiles de canvas en lin Belge à 400 g/m² et grain moyen avec triple apprêt libre d'acide. Le châssis est en bois de pin. Pour acryliques et huile. Haute qualité.



GAMME WATERCOLOR, AQUARELLE

CODE	FORMAT cm	VTE. MIN.
97 10 766	4F 33 x 24	6
97 10 769	6F 41 x 33	6
97 10 775	12F 61 x 50	6
97 10 784	60 x 30	6
97 10 785	80 x 40	6

Toiles 100% coton à grain fin à 250 g/m². Apprêt triple libre d'acides, spécial pour aquarelles. Le châssis est en bois de paulownia, à des bords lisses, avec une pente intérieure, et mesure 37x18 mm.



CHÂSSIS SUR CADRE HAUT XXL 8 cm

CODE	FORMAT cm	VTE. MIN.
97 10 363	40 x 40	4
97 10 364	50 x 50	4
97 10 365	60 x 60	2

Châssis XXL de 8 cm de haut, entoilé avec un canvas en tissu 100% coton de 350 g/m², à grain moyen et triple apprêt libre d'acides. La toile est fixée derrière avec des agrafes afin que les bords soient libres et puissent être peints. Le châssis est en bois de pin et mesure 76x30mm.

TOILES OVALES

CODE	FORMAT cm	VTE. MIN.
97 10 904	24 x 18	4
97 10 905	30 x 24	4
97 10 906	40 x 30	4
97 10 907	50 x 40	4

Toiles 100% coton, à 350 g/m² et grain moyen. Triple apprêt libre d'acides. Support bois épais de 19 mm.

TOILES RONDES

CODE	FORMAT cm	VTE. MIN.
97 10 900	Ø 20	4
97 10 901	Ø 30	4
97 10 902	Ø 40	4
97 10 903	Ø 50	4

Châssis entoilé rond avec canvas 100% coton, à 350 g/m² et grain moyen. Support bois épais de 19 mm.



GAMME CLEAR AVEC BASE COTON

CODE	FORMAT cm	VTE. MIN.
97 10 208	6F 41 x 33	3
97 10 209	8F 46 x 38	3
97 10 211	12F 61 x 50	3
97 10 212	15F 64 x 54	3
97 10 220	20F 73 x 60	3

Toiles faites de minimum 85% de coton, sur châssis Europa de 38 mm d'épaisseur. Grain moyen, densité de 380 g/m², avec triple couche de préparation libre d'acides.



CARNETS A3/A4 À FEUILLES ENTOILÉES

CODE	FORMAT cm	VTE. MIN.
97 10 358	A4 21 x 29,7	6
97 10 359	A3 29,7 x 42	6

Toiles avec apprêt universel, en blocs de 10 feuilles. Grain moyen à 280 g/m² libre d'acides. Pour toutes les techniques y compris l'impression numérique. Inclut au dos en carton qui permet de s'appuyer dessus. En Din A4 ou A3.



PANNEAUX: COLONNE OU PARAVENT

CODE	FORMAT cm	VTE. MIN.
97 10 261	Colonne 90x20x20	4
97 10 267	Paravent 150 x 50	2

Toile triangulaire 3D rigide en colonne, ou toile paravent. Toiles 100% coton, 350 g/m², avec un grain moyen et une triple impression libre d'acide. Idéal pour vitrine ou objet de décoration à personnaliser.

TOILES MINI 3D 5 cm - 6 pièces

CODE	FORMAT cm	VTE. MIN.
97 10 270	8 x 8 x 5	4

Petits pads carrés entoilés. 6 pièces de 8 x 8 x 5 cm. 100% coton, 300 g/m² et grain moyen.



Toiles sur supports ou en Rouleaux

i Les mesures indiquées ici sont une sélection. Pour la liste complète des références, consultez notre index en fin de brochure, ou directement sur www.molgra.com

Toiles sur support

PANNEAUX MDF ENTOILÉS GAMME STAR

CODE	FORMAT cm	VTE. MIN.
97 30 104	3F 27 x 22	2
97 30 110	6F 41 x 33	2
97 30 112	8F 46 x 38	2
97 30 116	12F 61 x 50	2
97 30 118	15F 65 x 54	2
97 30 126	50 x 50	2

Support rigide en bois MDF, recouvert de toile de la gamme universelle Star. Apte pour toutes les techniques.

TOILES ACRYLIQUE / HUILE SUR CARTON

CODE	FORMAT cm	VTE. MIN.
97 30 168	3F 27 x 22	2
97 30 174	6F 41 x 33	2
97 30 176	8F 46 x 38	2
97 30 180	12F 61 x 50	2
97 30 182	15F 65 x 54	2
97 30 188	50 x 50	2

Carton entoilé: Toile en coton avec triple apprêt, de 300-350 g/m² à grain moyen, montée sur un panneau en carton renforcé.

TOILES AQUARELLE SUR CARTON

CODE	FORMAT cm	VTE. MIN.
97 30 200	3F 27 x 22	2
97 30 205	6F 41 x 33	2
97 30 207	8F 46 x 38	2
97 30 209	10F 55 x 46	2
97 30 215	50 x 50	2
97 30 218	50 x 40	2

Panneau de carton compact entoilé avec une toile 100% coton à grain fin de 250 g/m², de la gamme Watercolor. Couche d'apprêt spéciale pour l'aquarelle.

1. PANNEAUX BOIS AVEC PRIMER

CODE	HAUT cm	MESURE cm	VTE. MIN.
97 20 013	2	40 x 40	4
97 20 040	2	60 x 60	4
97 20 041	2	80 x 80	4
97 20 100	4	20 x 20	2
97 20 104	4	50 x 50	2

1. Support «Tavola» en contreplaqué avec couche d'apprêt, apte à être peint. Grain fin de 380 g/m².

2. Support en hêtre naturel de 2 ou 4 cm d'épaisseur, poncé et préparé directement pour les Beaux-arts, capables de recevoir toutes les techniques.

2. PANNEAUX BOIS NATURELS

CODE	HAUT cm	MESURE cm	VTE. MIN.
97 20 023	2	40 x 40	4
97 20 025	2	60 x 60	4
97 20 030	2	100 x 50	4
97 20 110	4	40 x 40	2
97 20 114	4	60 x 60	2
97 20 117	4	100 x 50	2

TOILES RONDES / OVALES

CODE	FORMAT cm	VTE. MIN.
97 30 150	Rond Ø 20	2
97 30 151	Rond Ø 30	2
97 30 152	Rond Ø 40	2
97 30 153	Rond Ø 50	2
97 30 154	Ovale 24 x 18	2
97 30 155	Ovale 30 x 24	2
97 30 156	Ovale 40 x 30	2
97 30 157	Ovale 50 x 40	2

Feuille de carton compact de qualité premium, doublée d'une toile 100% coton à 380 g/m² avec un apprêt universel. Pour huile et acrylique.

Toiles en rouleaux

100% COTON - Grain fin

CODE	ARTICLE	TECHNIQUE	Gr/m ²
97 40 105	Toile 24	Huile, Acrylique	200
97 40 121	Watercolor	Aquarelle	250

Rouleaux de toiles pour aquarelle de 2,10 m de large par 10 m linéaires. Apprêt triple de Gesso (primer).
Vente minimum : 1 rouleau.

100% COTON - Grain moyen

CODE	ARTICLE	TECHNIQUE	Gr/m ²
97 40 110	E5305	Huile et Acrylique	380
97 40 119	Value		300

Rouleaux de toiles de 2,10 m de large par 10 m linéaires. Apprêt triple Gesso (primer).
Vente minimum: 1 rouleau.

BASE COTON - Grain fin

CODE	ARTICLE	TOILE	Gr/m ²
97 40 100	Agora	33% Coton 67% Polyester	360

Rouleaux de toiles de 2,10 m de large par 10 m linéaires. Apprêt triple Gesso. Pour huile et acrylique.
Vente minimum: 1 rouleau.

BASE COTON - Grain moyen

CODE	ARTICLE	TOILE	Gr/m ²
97 40 101	Star (Universal)	75% Coton 25% Polyester	330
97 40 123	Artist Mix	35% Coton 65% Polyester	360

Rouleaux de toiles de 2,10 m de large par 10 m linéaires. Apprêt triple Gesso. Pour huile et acrylique.
Vente minimum: 1 rouleau.

LIN NATUREL - Grain moyen

CODE	ARTICLE	TOILE	Gr/m ²
97 40 124	Belgium	100% Lin	400
97 40 125	Universal		450

Rouleaux de toiles de 2,10 m de ancho por 10 m lineales. Apprêt triple Gesso. Existe en 2 qualités.
Vente minimum: 1 rouleau.

Accessoires

PINCES LARGES POUR TENDRE LES TOILES

CODE	LARGEUR PINCE	LONG
84 01 115	12 cm	20 cm

Pinces pour tendre les toiles, en acier inoxydable qui permettent d'ajuster la tension à la taille du cadre. Elles portent une poignée ergonomique en caoutchouc pour une prise en main et un confort améliorés. Des dents en plastique rugueux maintiennent la toile. Pour les travaux d'encadrement et de tapisserie.

PINCES POUR TENDRE LES TOILES

CODE	LARGEUR PINCE
84 01 103	6 cm

En aluminium fondu, très légères et ergonomiques.

Acryliques et accessoires



Peinture à séchage rapide et soluble à l'eau. Ses caractéristiques peuvent être modifiées en le mélangeant avec les Produits auxiliaires Phoenix pour acryliques. Aux couleurs vives et lumineuses, est facile à utiliser et peut être mélangé avec tous les additifs pour la peinture acrylique. Sa texture permet de la souplesse et la maniabilité au travail. Convient à tous types de surfaces poreuses : tissus, papiers, murs et bois.

COULEUR	125 ml	230 ml	500 ml
Blanc	97 02 502	97 02 602	97 02 702
Blanc Zinc	97 02 501	97 02 601	-
Jaune rougeâtre	97 02 503	97 02 603	-
Jaune Naples	97 02 504	97 02 604	97 02 704
Jaune citron	97 02 505	97 02 605	97 02 705
Jaune moyen	97 02 506	97 02 606	97 02 706
Jaune de Mars	-	97 02 607	-
Jaune royale	97 02 508	97 02 608	-
Orange	97 02 509	97 02 609	97 02 709
Brun	97 02 528	97 02 628	-
Rouge	97 02 510	97 02 610	97 02 710
Rouge carmin	97 02 511	97 02 611	97 02 711
Magenta	97 02 512	97 02 612	97 02 712

COULEUR	125 ml	230 ml	500 ml
Bleu foncé	97 02 513	97 02 613	97 02 713
Bleu Prusse	97 02 514	97 02 614	97 02 714
Bleu ciel	97 02 515	97 02 615	-
Bleu	97 02 516	97 02 616	-
Blue cyan	97 02 517	97 02 617	97 02 717
Ocre	97 02 524	97 02 624	97 02 724
Vert	97 02 518	97 02 618	97 02 718
Vert claire	97 02 519	97 02 619	-

COULEUR	125 ml	230 ml	500 ml
Vert foncé	97 02 520	97 02 620	-
Vert seve	97 02 521	97 02 621	-
Vert brulée	97 02 522	97 02 622	97 02 722
Terre	97 02 523	97 02 623	97 02 723
Terre brûlée	97 02 525	97 02 625	97 02 725
Terre ombre	97 02 526	97 02 626	97 02 726
Terre naturel	97 02 527	97 02 627	97 02 727
Noir bougie	97 02 530	97 02 630	-
Negro ivoire	97 02 529	97 02 629	97 02 729

MESURES	Tube de 125 ml	Tube de 230 ml	Tube de 500 ml
VTE. MINIMALE	1 Pack de 8 unités	1 Pack de 6 unités	1 Pack de 2 unités



COULEUR	5 x 100 ml	VTE. MIN.
Pack 5 couleurs*	97 02 995	1 Pack

Set de peinture acrylique en tubes de 100 ml qui contient les 5 couleurs primaires*, pour une application facile sur les toiles, les supports en bois et les papiers. Soluble à l'eau et à séchage rapide.

* Blanc, noir de suie, jaune primaire moyen, magenta primaire, cyan primaire.

PÂTE A MODELER ACRYLIQUE 500 ml

CODE	FINITION	VTE. MIN.
97 06 203	Matte	2
97 06 204	Brillant	2
97 06 205	Épais brillant	2

Pâte opaque et dense pour créer des textures et des revêtements. Mélanger avec la couleur humide et appliquer avec une spatule. Une fois sec, il peut être sculpté ou peint sans craqueler, pour réaliser des reliefs.

NETTOYANT PINCEAUX METALLIQUE

CODE	MESURE cm	VTE. MIN.
97 08 000	10 x 5	6

Repose-pinceaux en métal, avec ressort, qui sert à nettoyer les brosses et pinceaux en position verticale. Empêche la détérioration des poils. Dispose d'une petite base pour déposer la térébenthine ou les produits nettoyants.

PALETTES DE PAPIER EN BLOC -10 FEUILLES-

CODE	FORME	MESURE cm	VTE. MIN.
97 08 028	Rect.	23 x 30	5
97 08 031	Rect.	30 x 40	5
97 08 034	Ovale	25 x 30	5
97 08 037	Ovale	30 x 35	5

Également en blocs de 40 feuilles.

PALETTE PLASTIQUE AVEC OU SANS GODETS

CODE	MESURE cm	VTE. MIN.
97 08 020	36 x 27	5
97 08 021	43 x 30	5
97 08 022	34 x 23,5	5

- 97 08 020 - Ovale avec godets
- 97 08 021 - Ovale lisse
- 97 08 022 - Rectangulaire avec godets

PALETTE PLASTIQUE RONDES

CODE	DIAMETRE cm	VTE. MIN.
97 08 023	Ø 12	5
97 08 024	Ø 14	5
97 08 025	Ø 17	5
97 08 026	Ø 19	5

Palette plastique blanche avec godets.



SPATULES EN BLISTER - 5 unités

CODE	FORMAT
97 09 000	Set de 5 unités

Idéales pour mélanger ou appliquer des peintures et autres additifs beaux-arts. Elles sont d'application propre et lisse grâce au métal et génèrent des traits plats et nets. Le blister contient : 2 spatules allongées, 2 triangulaires, plus petites et 1 à bord rond de taille moyenne.



ENDUIT D'IMPRIMATION (GESSO)

CODE	QUANTITÉ	VTE. MIN.
97 06 199	500 ml	2
97 06 198	1.000 ml	2

Gesso de haute qualité en polymères acryliques. Convient pour l'huile, l'acrylique et les autres techniques. Non toxique. Apprroprié pour surfaces absorbantes, exemptes de graisse, et alcalines : coton, lin, polyester, le bois, le contreplaqué, l'aggloméré, le carton, béton, etc.



SETS DE PINCEAUX NYLON GAMME ARTIST

CODE	TECHNIQUE	CONTENU SET
97 09 299	Huile Acrylique	Rond: n.º 1, 4 Plat n.º 12 Langue de chat n.º 6
97 09 258	Acrylique Aquarelle	Long rond n.º 1 Rond: n.º 1, 3, 5 Plat n.º 8

Vente minimale: 6 unités

SET DE 3 BROSSES EN POILS DE PORC

CODE	TECHNIQUE	CONTENU SET
97 09 873	Acrylique Huile	25, 50 y 80 mm

Lot de 3 brosses plates longues à poils blancs, avec virole en métal et manche en bois. Pour acryliques et aux huiles. Si utilisées avec des peintures à huiles, nettoyez d'abord avec des solvants et maintenez la forme des poils.



ÉTUI PORTE-PINCEAUX

CODE	MESURE cm
97 09 686	21 x 16,5

Étui portable en polyester avec fentes pour les pinceaux, (16 fentes). Se replie avec une fermeture éclair. Longueur 21 cm, largeur totale : 16,5 cm. Largeur une fois plié : 8 cm. Épaisseur : 1,8 cm.



PALETTES EN BOIS NATUREL

CODE	FORME	MESURE cm	VTE. MIN.
97 08 051	Rect.	30 x 20	5
97 08 052	Rect.	30 x 25	5
97 08 053	Rect.	40 x 30	5
97 08 057	Ovale	30 x 20	5
97 08 058	Ovale	30 x 25	5
97 08 059	Ovale	40 x 30	5



BOÎTE À PEINTURES VIDE EN BOIS

CODE	MESURES cm
97 04 042	36,4 x 28 x 7,6

Caisse vide en bois, modèle Academy 4, avec compartiments. Il peut contenir jusqu'à 12 tubes de 10 à 12 ml de peinture. Existe aussi :

97 04 044 Caisse Academie 4 avec huiles: 12 tubes de 20 ml et compléments.

97 04 045 Caisse Academie 4 avec acryliques: 12 tubes de acryliques de 20 ml et compléments.

97 04 048 Caisse Academie petite (23x15 cm) avec acryliques: 12 tubes de 8 ml, 2 pinceaux et une palette.



SET COMPLET DE PINTURES

CODE	CONTENU
97 04 050	24 articles

Set de peinture composé de : 1 palette, 1 cadre 24x30 cm, 1 carton entoilé de 24x30 cm, 1 chevalet de table, 5 pinceaux, 1 nettoyeur de pinceaux, 2 mélangeurs de couleurs et 12 tubes de couleurs acryliques de 12 ml.



LUTRIN EN PIN N. 26, 27 cm

CODE	MESURES cm	VTE. MIN.
97 60 116	Ancho 27	4

Pupitre classique de table inclinable (lutrin) en bois de pin, avec différents niveaux d'inclinaison. Il permet un large éventail d'utilisations, depuis l'application de peintures sur un châssis posé dessus, jusqu'à la lecture de magazines ou de livres.



CHEVALET EN ORME N.B74, 74 cm

CODE	MESURES cm
97 60 129	57,5 x 32 x 28

Chevalet de table en orme spécialement conçu pour les activités de bureau. Il présente différents niveaux d'inclinaison. Hauteur maximale : 74 cm.



MANNEQUINS EN BOIS NATURELS

CODE	MESURE cm
97 08 010	5 x 15
97 08 011	8 x 20
97 08 012	12 x 30

Mannequins articulés en bois sans vernis.



TRÉPIED EN PIN

CODE	MESURE cm
97 60 103	n.° 8 - Haute 180
97 60 105	n.° 150 - Haute 150
97 60 125	n.° 125 - Haute 125

Trépieds en bois de pin, avec réglage frontal de la hauteur du cadre. La mesure indique la hauteur maximale à laquelle le bord supérieur du cadre arrive.

COFFRET CHEVALET EN ORME N.A57, 182 cm

CODE	MESURE cm
97 60 127	182 x 66

Boîte à peintures transportable en orme, avec support et butée pour la toile réglable en hauteur. Dispose d'un tiroir avec des compartiments pour garder le matériel.

Dimensions: largeur au sol 66 cm, hauteur maximale à partir de la base de la toile de 78 cm, hauteur totale de 144-182 cm, poids 5,6 Kg.

CHEVALETS MÉTALLIQUES

CODE	MESURE cm	COULEUR
97 60 120	Hauteur max. 210	Noir
97 60 121	Hauteur max. 210	Rouge

Ils contiennent un sac pour pouvoir les transporter commodément après avoir été pliés. Disponibles en noir laqué et rouge carmin.

Vente minimale : 1

TABOURET PLIANT POUR PEINTRE

CODE	MATÉRIEL	MESURE cm
97 08 007	Polipiel	Haute 61

Résistant, très utile pour peindre en extérieur. Pieds en bois avec renforts d'angle. Dimensions pliées: 61 x 7 cm. Déployé: 49 cm de haut et socle de 37 cm. Poids: 1 Kg. Matière: Bois de pin, cuir synthétique.

CHÂSSIS À CADRES EN PIN DE 3 m.

CODE	MESURE mm	FORME
5800/00	33 x 14	4 Bords ronds
5801/00	33 x 20	4 Bords ronds
5805/00	33 x 31	1 Bord droit
5802/00	43 x 20	4 Bords droits

Cadre à lattes en pin lamellé de forme rectangulaire, avec au moins un bord arrondi. Idéal pour le montage de toiles et cadres non fragiles en général, telles que toiles imprimées, toiles épaisses, etc.

LATTES POUR SUSPENDRE EN PIN DE 3 m

CODE	MESURE mm	FORME
5807/00	34 x 21	Avec pente
5797/00	42 x 20	Avec pente
5798/00	62 x 22	Avec pente

Lattes en pin lamellé, de forme rectangulaire, avec une pente intérieure, qui évite que la toile ne soit marquée par le bois du cadre. Livré dans un emballage de 12 m.

LATTES FILGOOD AUTOENCASTRABLES

CODE	MESURE cm	VTE. MIN.
97 50 300	27	8
97 50 312	73	8
97 50 313	81	8
97 50 400 (Traverse)	73	8
97 50 401 (Traverse)	81	8

Lattes de cadre à monter soi-même en bois de pin de haute qualité. La latte Filgood se caractérise par l'espace qui reste sous la toile pour une meilleure conservation de la toile. Elle possède une extrémité ouverte et une extrémité fermée (mâle/femelle) pour un montage immédiat, selon la taille choisie. Rigidité de l'assemblage avec les coins à 90° sans déformation.

Pour la liste complète des références, consultez notre index.

Dos et pieds

Dos de porte-photos



DOS CHEVALET MDF

CODE	MESURE
75 15 009	9 x 13 cm
75 15 010	10 x 15 cm
75 15 013	13 x 18 cm
75 15 015	15 x 20 cm
75 15 018	18 x 24 cm
75 15 020	20 x 25 cm
75 15 021	20 x 30 cm
75 15 024	24 x 30 cm

Valides pour des photos au format vertical ou horizontal. Sans aucune décoration, économique.

Sortie du pied en forme de cravatte de 15mm. Le MDF mesure 2,5 mm d'épaisseur.

Vente minimale: 12 unités.



DOS CHEVALET MDF NOIR

CODE	MESURE
75 14 010	10 x 15 cm
75 14 011	9 x 13 cm
75 14 012	12 x 12 cm
75 14 013	13 x 18 cm
75 14 015	15 x 20 cm
75 14 018	18 x 24 cm
75 14 019	20 x 25 cm
75 14 020	20 x 30 cm
75 14 024	24 x 30 cm
75 14 030	30 x 40 cm

Porte-photo en MDF de 2,5-3,0 mm d'épaisseur, recouvert d'une feuille laminée de couleur noir. Le pied, en forme de cravatte, vient également recouvert de la même finition noire. Il existe également une version en velours 18 x 24 mm, réf. 75 13 018, ou peint en noir, réf. 75 12 018.

Vente minimale: 12 unités.



DOS CHEVALET MDF BLANC

CODE	MESURE
75 12 008	11 x 16 cm
75 12 009	13 x 13 cm

Fabriqué en DM de 2,5 mm d'épaisseur. Finition peinte en blanc satiné. Pied fixé avec une fine charnière métallique.

Vente minimale: 12 unités.



PORTE-PHOTOS LAMPO

CODE	MESURE
75 10 050	50 x 60 cm
75 10 051	50 x 70 cm

Le dos du chevalet s'unit au verre acrylique par les coins en méthacrylate transparent. Il a une languette qui sert de tournevis pour changer les photos. Références sans pied cravate.

Vente minimale: 6 unités.

COIN TRANSPARENT

CODE	MESURE	VTE. MIN.
78 81 310	30 x 30 mm	100

Pièce d'angle en PET transparent de 5,5 mm d'épaisseur. Dispose d'une vis intégrée, qui permet de maintenir le support inséré à l'intérieur. S'utilise pour les cadres photo de la gamme Lampo. Est également utilisé pour transporter ou manipuler des œuvres et supports fragiles, fixer des feuilles de MDF, etc.

Pieds de chevalet



SUPPORT RIVETÉ PIED DOS CHEVALETS

CODE	COULEUR	VTE. MINIMALE
75 19 118	Doré	1 boîte -100 unités
75 19 148	Noir	1 boîte -100 unités

Support pour fixer le pied vertical des dos de cadres dorés; fonctionne sur toutes les tailles de dos de cadres. Se rivette directement au dos avec 75 19 190.



SUPPORT PIED DOS CHEVALETS DORÉ

CODE	COULEUR	VTE. MINIMALE
75 19 119	Doré	1 boîte -100 un.
75 19 149	Noir	1 boîte -100 un.

Support pour monter le pied des dos de cadres à chevalet noir, en n'importe laquelle des dimensions. Se monte en l'insérant à la partie inférieure du dos chevalet. Pour dos d'épaisseur maximum de 4 mm.




PIEDS POUR PORTE-PHOTOS KIASU

CODE	MESURE	COULEUR
75 19 311	9 cm	Doré
75 19 312	11 cm	Doré
75 19 313	14 cm	Doré
75 19 331	9 cm	Argenté
75 19 332	11 cm	Argenté
75 19 333	14 cm	Argenté

Pieds articulés pour dos de cadre, à riveter directement à la partie inférieure du support. Pour dos d'épaisseur maximum de 4 mm.

Vente minimale: 20 unités.



PIEDS ARQUÉS DE PORTE-PHOTOS

CODE	MESURE	COULEUR
75 19 111	8 cm	Doré
75 19 112	11 cm	Doré
75 19 113	12,5 cm	Doré
75 19 141	8 cm	Noir
75 19 142	11 cm	Noir
75 19 143	12,5 cm	Noir

Pieds dos chevalet qui s'utilisent avec les supports rivetés 75 19 118 et 75 19 148 ou avec les supports de pieds 75 19 119 et 75 19 149.

Vente minimale: 20 unités de chaque modèle.



Pieds pour display



CHEVALET EN CARTON, AVEC ADHÉSIF POUR DISPLAYS

CODE	HAUTEUR	VTE. MIN.
75 20 018	18 cm	25
75 20 024	24 cm	25
75 20 034	34 cm	25

Chevalets autopliants, fabriquées en carton rigide gris de 1.000 g/m², couverts de papier blanc. Servent de pied pour faire tenir le matériel promotionnel, tel que les présentoirs, les affiches, les cartons mousse, mais ils peuvent également soutenir un display, un porte-photo, une liste de prix, un menu, etc. Ils viennent avec une bande auto-adhésive et sont à monter soi-même. Il est recommandé que le chevalet fasse au moins 2/3 de la hauteur du produit pour assurer une bonne stabilité. Par exemple, le chevalet de 18 cm est optimal pour un support A4 verticale.



PIED POUR MOULURE EN ALUMINIUM

CODE	VTE. MINIMALE
75 19 105	12

Socle métallique, qui sert de pied pour les cadres élaborés à partir de profils en aluminium. Inclut une vis de fixation. S'insère et visse au niveau souhaité, à l'intérieur du profil.



PIED METALLIQUE FLETCHER

CÓDIGO	VTA. MÍNIMA
75 19 106	100

Conjunto formado por 1 pie de 7,6 cms de largo de acero pavonado negro, más 2 tornillos (para marco de madera), 2 tornillos (para marco de aluminio) y 1 bumper.




Supports et fixations



SOCLE DE CADRE EN PLASTIQUE

CODE	MESURE	VTE. MINIMALE
75 19 100	48 x 92 mm	50 unités
75 19 102	48 x 92 mm	Blister 2 un.

Se fixe au cadre via une pièce ronde à visser, fournie. Socle en plastique injecté, pour toute sorte de baguette et dimension.



ATTACHE ADHÉSIF POUR VERRES ET DIBOND

CODE	MESURE	POIDS	VTE. MINIM
78 15 201	4,5 x 4,5 cm	2kg	10

Plaque métallique adhésive pour l'accrochage sur verre, miroirs, méthacrylate et tous types de plastiques et supports non poreux. Adhésif bicomposant très puissant. Nettoyer et sécher soigneusement la surface avant l'application.



SOCLE ADHÉSIF POUR DIBOND

CODE	VTE. MINIMALE
78 81 205	10

Support avec base adhésive destiné à maintenir les panneaux de Dibond, aluminium, acrylique, de verre fin ou autre. L'arc en métal incliné assure un juste contrepois et maintient droit le panneau.



FERMOIR POUR DOS DE CADRES

CODE	VTE. MINIMALE
78 81 302	1 boîte - 1.000 unités

En laiton massicoté pour fermer les dos de cadres. Mesure: 6,6mm de large, por 19mm de long. L'oeil mesure 6,6mm.

Utiliser les clous **78 81 190**.



AGRAFES EN LAITON

CÓDIGO	COLOR	TAMAÑO	VTA. MÍNIMA
78 81 303	Doré	28 mm	1000 un.
78 81 305	Doré	24 mm	100 un.

Soportes para montar el pie portafoto, en cualquier medida. Montar insertando en la parte inferior de la trasera portafotos. Para traseras de grueso máximo de 4 mm.



HORLOGE DE AIGUILLES CLASSIQUE

CODE	HAUTEUR FILET	LONG. MINUT.	LONG SECOND.
88 07 076	7 mm	74 mm	79 mm
88 09 076	12 mm	74 mm	79 mm

Mécanisme pour horlogerie avec aiguilles classiques et trotteuse de couleur rouge. La hauteur du filet peut être de 7 ou 12 mm, et la longueur de l'aiguille plus longue est de 74 mm. Trotteuse de 79 mm. Fonctionne avec une pile AA de 1,5 V, non incluse. (Toutes les mesures des

aiguilles sont prises au départ de l'axe).

Vente minimale : 12



HORLOGE DE AIGUILLES CLASSIQUE GRAND

CODE	HAUTEUR FILET	LONG. MINUT.	LONG SECOND.
88 07 098	7 mm	98 mm	79 mm
88 09 098	12 mm	98 mm	79 mm

Mécanisme pour horlogerie avec aiguilles classiques et trotteuse de couleur rouge. La hauteur du filet peut être de 7 ou 12 mm, et la longueur de l'aiguille plus longue est

de 98 mm. Trotteuse de 79 mm. Fonctionne avec une pile AA de 1,5 V, non incluse. (Toutes les mesures des aiguilles sont prises au départ de l'axe).

Vente minimale : 12



HORLOGE DE AIGUILLES CUISINE

CODE	HAUTEUR FILET	LONG. MINUT.	Longueur AIGUILLES
88 07 077	7 mm	80 mm	79 mm
88 09 077	12 mm	80 mm	79 mm

Mécanisme pour horlogerie avec aiguilles classiques et trotteuse de couleur rouge. La hauteur du support peut être de 7 ou 12 mm, et la longueur de l'aiguille la plus longue de 80 mm (Trotteuse). Fonctionne avec une pile

AA de 1,5 V, non incluse. (Toutes les mesures des aiguilles sont prises au départ de l'axe).

Vente minimale : 12




HORLOGE DE AIGUILLES RECTAS

CODE	HAUTEUR FILET	LONG. MINUT.	Longueur AIGUILLES
88 07 119	7 mm	80 mm	79 mm
88 09 119	12 mm	80 mm	79 mm

Mécanisme pour horlogerie avec aiguilles droites et trotteuse de couleur rouge. La hauteur du filet peut être de 7 ou 12 mm., et la longueur de l'aiguille plus longue est de 80 mm. Trotteuse de 79 mm. Fonctionne avec une pile

AA de 1,5 V, non incluse. (Toutes les mesures des aiguilles sont prises au départ de l'axe).

Vente minimale : 12



CAISSON MÉTALLIQUE BLANC 10 TIROIRS

CODE	COULEUR
95 10 002	Blanc
95 10 003	Gris foncé

Caisson d'archivage à 10 tiroirs métallique distribués en 2 compartiments verticaux de 5 tiroirs, avec serrure indépendante par compartiment.

Mesures externes : 141 x 99,6 x 96,8 cm.

Dimensions intérieures du tiroir : 132 x 92 x 4,2 cm.

Matériel d'Expositions



PRÉSENTOIR EN BOIS

CODE
95 30 098

Quatre panneaux doubles de 2 mètres de hauteur par 37 cm. de large, recouverts de moquette de grande qualité et durabilité. Capacité de 300 échantillons de baguette variable en fonction de leurs dimensions. Base fixe de 80 cm. de diamètre. Montage facile et rapide.



VELOUR GRIS

CODE	MESURE
95 50 001	51 m x 140 cm

Tissu synthétique, imitation velours doux, de couleur gris clair, servi en 140 cm de large. Il sert de revêtement mural, comme base pour recevoir et maintenir les échantillons de baguettes en angles montés avec du velcro mâle par exemple. Se vend au mètre.



VELCRO NOIR ADHÉSIF 2 cm x 25 m

CODE	TIPE
95 50 010	Femelle
95 50 011	Mâle

Bande en tissu de nylon tissé suivant le brevet "Velcro" ©, qui fait adhérer entre eux un support à dents extérieurs (m) et un support récepteur (f).

ANGLES ADHÉSIFS DE VELCRO NOIR


CODE	MESURE	UNITÉS
95 50 012	22 x 10 mm	3.500
95 50 016	22 x 10 mm	1.750
95 50 017	22 x 10 mm	875
95 50 013	30 x 18 mm	2.000
95 50 018	30 x 18 mm	1.000
95 50 019	30 x 18 mm	500



PASTILLES VELCRO ADHÉSIVES Ø 19 mm

CODE	UNITÉS	TIPE
95 50 014	1.120	Femelle

Rouleaux de 1.120 pastilles noires de Ø 19 mm. Idéales pour monter des échantillons de baguettes sur un expositeur vertical et pouvoir les manipuler.



HOUSES POUR PRÉSENTOIRS AVEC SÉPARATEUR

CÓDIGO	COLOR	FORMATO
95 30 016	Transparente	102x72 cm



Feutres de protection



COULEUR MARRON, FORME RONDE

CODE	MESURE	UNITÉS
82 11 008	Ø 18 mm	12
82 11 010	Ø 28 mm	8

Feutres de couleur marron avec adhésif pour poser au dos du cadre et éviter le frottement contre le mur. Aussi valides pour les pieds des meubles. Forme ronde.

Protecteurs transparents



PATINS SILICONÉS TRANSPARENTS

CODE	MESURE	UNITÉS
82 11 001	2,2 x 7,9 mm	816
82 11 002	5 x 11,1 mm	504

Protection auto-adhésive qui peut être utilisée comme pied, butoir et cale d'espacement. La forme hémisphérique offre une excellente absorption du son et de l'énergie. Ils sont idéaux pour le dos du cadre car évitent le frottement contre le mur.


Bandes en mousse protectrice



BANDES MOUSSE BLEUE

CODE	MESURE	m x BOÎTE
82 11 020	2 m x 20 mm	520 m
82 11 030	2 m x 30 mm	280 m
82 11 040	2 m x 45 mm	180 m
82 11 060	2 m x 60 mm	150 m

Bandes enveloppantes de protection pour les baguettes des cadres, ou n'importe quel type de produit délicat plat comme les miroirs, cadres, panneaux, etc., fabriquées en polyuréthane. La dimension en mm. indique la largeur d'ouverture.



Angles protecteurs



POUR CADRES EN ALUMINIUM

CODE	MESURE	UNITÉS
82 13 058	150x240 mm	280


Coins en carton micro-cannelé pour protéger les bords des cadres. Nécessitent une fixation par agrafes. L'épaisseur maximale de pliage est de 40, 60 et 80 mm.



POUR CADRES EN BOIS

CODE	MESURE	UNITÉS
82 13 054	90 x 120 mm	1.925
82 13 056	120 x 220 mm	825
82 13 058	150 x 240 mm	280

Coin de protection, fabriqués en carton microcanal pour protéger les angles des cadres d'une largeur de jusqu'à 40, 60 et 80 mm, respectivement. Se montent et s'agrafent pour un meilleur maintien.




COINS PVC EXTENSIBLES 8-16 mm

CODE	UNITÉS
82 13 080	500
82 13 082	1.500

Angles protecteurs en PVC translucide pour cartons-mousse et métacrylate. Sa forme avec un pli flexible la rend extensible, et s'adapte à la quantité de feuilles introduites.

Voir les dimensions exactes ci-dessous.



Films, papier et bulles

Films



ROULEAU DE MINI FILM TRANSPARENT

CODE	MESURE	VTE. MIN.
82 14 001	10 cm x 150 m	10

Film d'emballage transparent spécial, flexible et résistant, s'applique commodément avec la poignée **82 14 000** ou à la main.

Caractéristiques:

- Épaisseur: 23 microns • Poids total de la bobine: 274 gr
- Poids net: 209 gr • Poids du mandrin: 65 gr • Largeur du film: 100 mm • Largeur du mandrin: 100 mm • Diamètre intérieur du rouleau: 38 mm.

POIGNÉE POUR MINI FILM

CODE
82 14 000

Poignée pour appliquer avec commodité le mini film pour emballer

82 14 001. Permet de dérouler le film sur l'objet à emballer. Fait de plastique ABS.



FILMS POUR APPLICATION MANUELLE

CODE	MESURE	COULEUR
82 14 003	50 cm x 198 m	Transp.
82 14 005	50 cm x 180 m	Noir

Film d'emballage transparent ou noir, flexible et résistant. Sa texture épaisse le rend valide pour envelopper les palettes, couvrir les paquets, etc.



Rouleaux de film à bulles



BOBINES À BULLES

CODE	MESURE	UNITÉS
82 15 101	120 cm x 50 m	1
82 15 103	120 cm x 100 m	1
82 15 105	120 cm x 150 m	1
82 15 107	160 cm x 150 m	1

Bobines de film plastique à bulles, pour protéger et emballer.




Rouleaux de papier kraft et de carton



BOBINE PAPIER KRAFT 70 g/m²

CODE	MESURE	POIDS
82 14 011	123 cm x 290 m	26 Kg

Papier kraft brun lisse, de 70 g/m², servi en rouleau. Papier résistant à la déchirure, biodégradable et recyclable, sur lequel vous pouvez écrire, il offre donc une grande polyvalence et peut être utilisé aussi pour des projets artistiques. Idéal comme produit multi-usage et pour recouvrir l'arrière des cadres.



Produits de nettoyage généraux

Nettoyant pour vitres et chiffon



SOLUTION NETTOYANTE POUR VERRES

CODE	CAPACITÉ
83 16 000	5 litres
83 16 025	25 litres

Nettoyant verre auto séchant. Maintient l'éclat du verre. Spécial pour encadrement. Ne contient pas d'ammoniaque. Inclut un pulvérisateur.



NETTOIE-VITRES ARTGLASS

CODE	CAPACITÉ
83 16 026	500 ml

Nettoyant spécial pour verres et miroirs, conçu pour fournir une finition sans marque, qui élimine les traces de doigts, la graisse et la saleté sur tout type de verre, même le verre teinté. Recommandé avec les verres d'encadrement Artglass.

- Ne laisse aucune trace.
- Sans alcool (base aqueuse), ce qui signifie qu'il ne s'évapore pas rapidement.
- Sans ammoniaque, il n'endommage donc pas les colorants, les plastiques, les vinyles et les caoutchoucs.
- Contient: tensioactifs anioniques, base hydrophile
- Appliqué avec un tissu en microfibre, il annule l'électricité statique en surface.

CHIFFON EN MICRO-FIBRES POUR VERRE

CODE	MESURE
83 12 011	40 x 40 cm

Tissu synthétique fin en microfibre fabriqué à partir d'un maillage à haute densité. Il a une texture spéciale en nid d'abeille pour éliminer les taches d'eau, les taches et la saleté des miroirs et du verre, sans rayer. Principales propriétés : super absorbant, lavable et laisse le verre brillant et sans traces.

Important: n'utilisez pas de nettoyants alcalins, tels que des nettoyants contenant de l'hydroxyde de sodium, de l'ammoniaque, de l'acide, du silicone ou du fluor, et n'utilisez pas de nettoyants abrasifs. Nettoyez-le en effectuant des mouvements circulaires. Ensuite, avec une section sèche du chiffon, essuyez la surface en verre.



BROSSE NETTOYANTE ANTISTATIQUE

CÓDIGO
83 14 072

Indispensable dans l'atelier professionnel pour le nettoyage, à la fois de l'œuvre à encadrer et du cadre, avant de commencer le montage. Ses fibres en PP et PBT au toucher doux et antistatique n'endommagent pas la surface à nettoyer.



NETTOYANT VERRE SPRAY 3M

CODE	CAPACITÉ
83 16 031	500 ml

Restaure la clarté et la brillance du verre. La formule spéciale résiste aux rayures sur toutes les surfaces en verre, y compris les fenêtres, les pare-brise, les miroirs et les vitres latérales. Aussi valide sur le plastique, le chrome et le métal.

La formule spécialement conçue pour le nettoyage des vitres agit rapidement pour ramollir les résidus tenaces et les éliminer. Utiliser de préférence avec des lingettes en tissu fin, ou des chiffons en microfibre.



Porte-rouleaux et rouleaux de papier



PORTE-ROULEAUX PAPIER AVEC PIED

CODE	MESURE
83 12 012	45 x 92 x 39 cm

Porte-rouleau de papier mécanique à placer au sol dans les ateliers ou les cuisines. Tubes et bras en acier inoxydable AISI-304. Angles, supports et fil de découpe en plastique ABS de haute qualité, couleur gris. Largeur maximale du rouleau 38 cm.



PORTE ROULEAUX PAPIER POUR TABLE

CODE	MESURE
83 12 013	55 x 44 x 20 cm

Fabriqué en tube d'acier inoxydable AISI 304. Montage avec vis et écrous en acier inoxydable sur supports en plastique ABS. Fil de coupe en plastique ABS. Indiqué pour les établissements à consommation continue de papier, sur table: Poids (environ): 1,5 kg. Jusqu'à 36 cm de large. Mandrin de 7 cm ou plus.



ROULEAU DE CELLULOSE 2 unités

CODE	MESURE
83 12 018	500 mètres

Rouleau de papier double couche 100% cellulose vierge. 20 gr/couche. Dimensions: 27cm de long, diamètre 35 cm. Mandrin de 6 cm.

À utiliser avec les porte-rouleaux: **83 12 012** o **83 12 013**.



ROULEAU SÈCHE-MAINS 6 unités

CODE
83 12 016

Papier double épaisseur de cellulose 100% vierge. Diamètre interne du rouleau: 20,5mm.

Nettoyants de produits adhésifs



SOLVANT UNSEAL

CÓDIGO	CAPACIDAD
83 14 074	500 ml

Solvant spécifique pour détacher les originaux adhésifs d'un support. Indiqué pour divers types d'adhésifs. Il est également utilisé comme nettoyant pour les résidus d'adhésif sur les feuilles ou les presses. Solvant industriel pour adhésifs, laques et encres, ainsi que solvant d'extraction.



NETTOYANT DE COLLE

CODE	CAPACITÉ
83 14 048	5 gr

Liquide dissolvant de colle forte. Élimine tout type d'adhésif sur n'importe quel matériau. Effet maximum sur toutes les surfaces. Élimine les résidus les plus adhésifs sur des surfaces propres et faciles à manipuler. Ne sèche pas, et est donc idéal pour tous les types d'utilisation, même sur des surfaces verticales.



NETTOYANTS ADHÉSIFS UN-DU

CODE	CAPACITÉ
83 14 040	120 ml
83 14 042	946 ml

Solution spéciale pour décoller tout type de support encollé. En le baignant littéralement en UN-DU quelques minutes, le papier se retirera sans effort, sans endommager le papier, ni le dessin. Testé et vérifié sur des œuvres originales, avec papier journal, photos, papier aquarelle, etc. Formule brevetée.

Consommables pour presses et laminateurs

Films de presse à chaud



FILM À CHAUD -ADHÉSIF STANDARD-

CODE	MESURE
86 01 006	104 cm x 50 m

Film UNIMOUNT CLASSIC de la marque Hot Press. Film adhésif pour montage permanent sur presses à chaleur. Il consiste en un film mince et poreux de pH neutre, muni d'un adhésif de qualité sur une face qui maintient les œuvres à plat. Sa porosité permet aux différentes couches du travail monté de laisser passer l'air. C'est la solution privilégiée pour assembler photos, panneaux publicitaires, dessins, plans et autres imprimés. Il possède une excellente adhérence sur le carton-bois, les dos de cadres, les carton gris et le MDF.

PAPIER DE SILICONE MAT PROTECTEUR

CODE	MESURE
86 09 002	104 cm x 25 m

Papier à carreaux recouvert sur un côté d'une fine pellicule de silicone. Ce produit sert de voile et protège la face adhésive des films lors de leur application en presses. Il peut être utilisé avec tout type de machine à laminer.



FILM À CHAUD -ADHÉSIF SUR TISSU-

CODE	MESURE
86 01 002	104 cm x 25 m

Film Dry Mount Clear de la marque Hot Press. Support en PVC fin recouvert d'un adhésif acrylique extra fort sur les deux faces, activé par la chaleur et protégé par un papier siliconé quadrillé des deux côtés. Les deux papiers de protection externes permettent de manipuler le film directement sur le plan de travail pour découper le film à la dimension souhaitée. Une fois exposé à l'air, l'adhésif s'active légèrement avec la température ambiante du lieu de travail. Cela permet de positionner le film sur l'œuvre à protéger ou son support, de manière précise. Film recommandé pour les travaux difficiles, où un fort pouvoir adhésif est nécessaire pour le bois, le MDF, les plastiques, la toile et les textiles. Pour maintenir une certaine "respiration", il est conseillé de perforer le film au préalable.



FILM À CHAUD -SABLE-

CODE	MESURE
86 07 004	104 cm x 25 m

Film ARTSHIELD UV SAND TEXTURE 100µ de la marque Hot Press. Film micro-perforé en PVC à appliquer à chaud, à texture sable. Il dispose également d'un traitement antireflet, qui le rend approprié pour exposer des travaux dans des lieux publics (caféterias, hôtels). Sa texture est agréable au toucher et résistante aux rayures.



Films pour laminateurs



FILM LAMINÉ -ADHÉSIF DOUBLE FACE-


CODE	MESURE
86 01 104	104 cm x 50 m

Film SELF-WOUND MOUNT de la marque Hot press. Film pour machine à laminer à froid en polyester transparent recouvert d'un adhésif acrylique polyvalent des deux côtés. Lorsque le papier de silicone protégeant chaque face est retiré, l'adhésif est exposé.

Ce film s'utilise donc pour les machines à laminer munies d'un bras qui enlève le papier de protection pendant le déroulement du rouleau. C'est un film pour des applications générales sur surfaces lisses.

Convient pour exécuter plusieurs travaux en même temps, alimentant la machine avec toute la largeur du rouleau. Fonctionne avec les papiers épais, les photos, les affiches, les impressions jet d'encre et aussi le MDF ou les cartons-mousse.

Films adhésifs pour tableau



FILM LAMINÉ -IMITATION TABLEAU À CRAIE-

CODE	MESURE	COULEUR
86 09 154	100 cm x 5 m	Noir
86 09 159	100 cm x 5 m	Vert

Film "Chalkboard" de la marque Hot Press. Initialement conçu pour la fabrication de véritables tableaux à craie. La face adhésive peut s'appliquer à la main sur de nombreux matériaux, ou grâce à une machine à laminer. Film opaque et épais, spécialement texturé pour écrire à la craie.

Se nettoie avec un chiffon humide ou une éponge. Il est utilisé naturellement comme ardoise, et comme film décoratif. Une autre utilisation consiste à l'appliquer au dos d'un panneau MDF, lorsque l'autre face a été recouverte (poster, etc.): en protégeant la partie arrière de l'humidité, elle empêche le panneau de se courber.



Nettoyants pour supports fragiles

NETTOYANT DE CONTRECOLLÉS BLANC

CODE

83 14 054



Les coussins de nettoyage Lineco sont recommandés pour le nettoyage de la poussière déposée sur le papier, enlever la saleté, la moisissure ou les champignons. Ils contiennent une poudre fine, exempte de poussière et de sable qui absorbe la saleté du papier.



NETTOYANT INDUSTRIEL DÉGRAISSANT 3M

CODE

83 14 030

CAPACITÉ

500 ml



Le Spray 3M Cleaner est un nettoyant et dégraissant en aérosol efficace, qui agit sur les substances difficiles à éliminer comme les huiles, les graisses, la saleté et les traces laissées par de nombreux types d'adhésifs et rubans adhésifs. Le produit est à base d'huile d'agrumes et ne contient ni acides, ni alcalins, ni solvants chlorés, ni distillats de pétrole.



Notes

A large gray rectangular area containing horizontal dotted lines for writing notes. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page, providing a template for handwritten text.

Notes

A large gray rectangular area containing horizontal dotted lines for writing notes. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page, providing a template for handwritten text.



Av. de Cervera 16 25300 TÀRREGA (LLEIDA) Spain
Tel. +34 973 312 304
comercial@molgra.com

